

◀ DUPONT ▶™

# Tychem®

For greater  
good™

## 6000 F Cat.III

PROTECTION  
LEVEL

• MODEL CHA5

• WITH SOCKS MODEL CHA6

2 |

1 |

3 |

13 |

10 |

14 |

2 |

6 |

11 |

9 |

Date of manufacture  
Дата производства

XXXX

12

◀ DUPONT ▶

# Tychem®

**6000 F**

• model CHA5

• with socks model CHA6

FLAMMABLE  
MATERIAL  
KEEP AWAY  
FROM FIRE  
DO NOT  
RE-USE  
ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ  
МАТЕРИАЛ  
ДЕРЖАТЬ  
ВДАЛИ ОТ  
ОГНЯ  
НЕ ИСПОЛЬ-  
ЗОВАТЬ  
ПОВТОРНО

Manufactured by  
DuPont de Nemours  
(Luxembourg) s.à r.l.  
L-2984 Luxembourg

\* DuPont registered trademark  
Ref.: XXXX, XXXX  
Made in XXXX  
Произведено в XXXX

Protective Clothing  
**Category III**

**TYPE 3-B**  
EN 14605:2005+A1:2009

**TYPE 4-B**  
EN 14605:2005+A1:2009

**TYPE 5-B**  
EN ISO 13982-1:2004  
+A1:2010

**TYPE 6-B**  
EN 13034:2005+A1:2009

EN 1149-5: 2008    EN 14126: 2003

EN 1073-2:2002

**Class 1**

Other certification(s) independent of CE marking

**UK  
CA 0120**

Importer of record:  
Du Pont (U.K.) Limited  
Kings Court, London Road  
Stevenage, Hertfordshire  
U.K., SG1 2NG

**Комбинезон  
EAC**

TP TC 019/2011

Уровень Защиты КК,  
Щ50, Пм, Нс, Нм, Вн, Ву

4

5

7

8

15

EN • Instructions for Use  
DE • Gebrauchsanweisung  
FR • Consignes d'utilisation  
IT • Istruzioni per l'uso  
ES • Instrucciones de uso  
PT • Instruções de utilização  
NL • Gebruiksaanwijsties  
NO • Bruksanvisning  
DA • Brugsanvisning  
SV • Bruksanvisning  
FI • Käyttöohje  
PL • Instrukcja użytkowania  
HU • Használati útmutató


CS • Návod k použití  
BG • Инструкции за употреба  
SK • Pokyny na použitie  
SL • Navodila za uporabo  
RO • Instrucțiuni de utilizare  
LT • Naudojimo instrukcija  
LV • Lietošanas instrukcija  
ET • Kasutusjuhised  
TR • Kullanım Talimatları  
EL • Οδηγίες χρήσης  
HR • Upute za uporabu  
SR • Uputstvo za upotrebu  
RU • Инструкция по применению

© 2021 DuPont. All rights reserved. DuPont™, the DuPont Oval Logo, and all trademarks and service marks denoted with™, SM or ® are owned by affiliates of DuPont de Nemours, Inc. unless otherwise noted.

Internet: dpp.dupont.com

DuPont de Nemours (Luxembourg) s.à r.l.  
L-2984 Luxembourg

Cert. Ref.: Tychem® 6000 F model CHA5  
and with socks model CHA6 January 2019/26/V2  
DuPont Ref.: IFUTY60F\_012

| BODY MEASUREMENTS CM                                                            |      |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|
|  | Size | Chest girth | Body height |
|                                                                                 | S    | 84 - 92     | 162 - 170   |
|                                                                                 | M    | 92 - 100    | 168 - 176   |
|                                                                                 | L    | 100 - 108   | 174 - 182   |
|                                                                                 | XL   | 108 - 116   | 180 - 188   |
|                                                                                 | 2XL  | 116 - 124   | 186 - 194   |
|                                                                                 | 3XL  | 124 - 132   | 192 - 200   |
|                                                                                 | 4XL  | 132 - 140   | 200 - 208   |
|                                                                                 | 5XL  | 140 - 148   | 208 - 216   |

THE FIVE CARE PICTOGRAMS INDICATE

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Do not wash. Laundering impacts upon protective performance (e. g. antistat will be washed off). • Nicht waschen. Waschen hat Auswirkungen auf die Schutzleistung (z.B. ist der Schutz gegen statische Aufladung nicht mehr gewährleistet). • Ne pas laver. Le nettoyage à l'eau altère les performances de protection (le traitement antistatique disparaît au lavage, par ex.). • Non lavare. Il lavaggio danneggia le caratteristiche protettive (eliminando, ad esempio, il trattamento antistatico). • No lavar: el lavado afecta a la capacidad de protección (p.ej. pérdida del revestimiento antiestático). • Não lavar. A lavagem produzirá impactos no desempenho da proteção (ex.: o efeito antiestático será eliminado). • Niet wassen. Wassen beïnvloedt de beschermende eigenschappen van het kledingstuk (zo wordt bijvoorbeeld de antistatische laag van de kledingstukken af gewassen). • Tåler ikke vask. Vask påvirker beskyttelseegenskapene (f. eks. vil den antistatiske beskyttelsen vaskes bort.). • Må ikke vaskes. Tøjvask påvirker de beskyttende egenskaber (f. eks. vil den antistatiske behandling blive vasket af). • Får ej tvättas. Tvättning påverkar skyddsförmågan (antistatbehandlingens tvättas bort). • Ei saa pestä. Peseminen vaikuttaa suojaustehoon (mm. antiastaattisuusaine poistuu pesussa). • Nie prać. Pranie pogarsza właściwości ochronne (np. środek antystatyczny zostanie usunięty podczas prania). • Ne mossa. A mosás hatással van a ruha védőképeségére (pl. az antistatikus réteg lemosódik). • Neprat. Praní má dopad na ochranné vlastnosti oděvu (např. smývání antistatické vrstvy). • He nepri. Машинното пране въздейства върху защитното действие (например антистатикът ще се отбие). • Neprat. Pranie má vplyv na ochranné vlastnosti odevu (napr. zmyvanie antistatickej vrstvy). • Ne prati. Pranje in likanje negativno učinkujeta na varovalne lastnosti (npr. zaščita pred elektrostatičnim nabojem se spere). • Nu spălați. Spălarea afectează calitățile de protecție (de ex. protecția contra electricității statice dispare). • Neskalbti. Skalbimas kenkia apsaugai (pvz., nusiplauna antistatinę apsaugą). • Nemazgāt. Mazgāšana var ietekmēt tērpa aizsargfunkcijas. (piem. var nomazgāt antistata pārklājumu). • Mitte pesta. Pesemine mõjutab kaitseomadusi (nt antistaatik võidakse välja pesta). • Yikamayin. Yıkama, koruma performansını etkiler (örneğin antistatik özelliik kaybolur). • Μην πλένετε τη φόρμα. Το πλύσιμο επηρεάζει την παρεχόμενη προστασία (π.χ. η φόρμα θα χάσει τις αντιστατικές της ιδιότητες). • Nemojte prati. Pranje utječe na zaštitni učinak (zaštita od statičkog elektriciteta više nije zajamčena). • Ne prati. Pranje utiče na zaštitne performanse (npr. Antistatik će se isprati). • Не стирать. Стирка влияет на защитные характеристики (например, смывается антистатический состав). |
|  | Do not iron. • Nicht bügeln. • Ne pas repasser. • Non stirare. • No planchar. • Não passar a ferro. • Niet strijken. • Skäl ikke strykes. • Må ikke stryges. • Får ej strykas. • Ei saa silittää. • Nie prasować. • Ne vasalja. • Nežehlit. • He гладя. • Nežehlit. • Ne likati. • Nu călcați cu fierul de călcat. • Nelyginti. • Negludināt. • Mitte triikida. • Ütulemeyin. • Απαγορεύεται το σιδέρωμα. • Nemojte glačati. • Ne peglati. • He гладить.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Do not dry clean. • Nicht chemisch reinigen. • Ne pas nettoyer à sec. • Non lavare a secco. • No limpiar en seco. • Não limpar a seco. • Niet chemisch reinigen. • Må ikke renses. • Må ikke kemisk renses. • Får ej kemtvättas. • Ei saa puhdistaa kemiallisesti. • Nie czyścić chemicznie. • Ne tiszítsa vegyileg. • Nečistit chemicky. • He почитствай чрез химическо чистене. • Nečistit' chemicky. • Ne kemično čistiti. • Nu curățați chimic. • Nevalyti cheminiu būdu. • Neveikt ķīmisko tīrīšanu. • Ärge püüdke puhastada. • Kuru temizleme yapmayın. • Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα. • Nemojte sušiti u sušilici. • Ne sušiti u mašini za sušenje. • Не подвергать химической чистке.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | Do not dry clean. • Nicht chemisch reinigen. • Ne pas nettoyer à sec. • Non lavare a secco. • No limpiar en seco. • Não limpar a seco. • Niet chemisch reinigen. • Må ikke renses. • Må ikke kemisk renses. • Får ej kemtvättas. • Ei saa puhdistaa kemiallisesti. • Nie czyścić chemicznie. • Ne tiszítsa vegyileg. • Nečistit chemicky. • He почитствай чрез химическо чистене. • Nečistit' chemicky. • Ne kemično čistiti. • Nu curățați chimic. • Nevalyti cheminiu būdu. • Neveikt ķīmisko tīrīšanu. • Ärge püüdke puhastada. • Kuru temizleme yapmayın. • Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα. • Nemojte kemijski čistiti. • Ne nositi na suvo čiščenje. • Не подвергать химической чистке.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Do not bleach. • Nicht bleichen. • Ne pas utiliser de javel. • Non candeggiare. • No utilizar blanqueador. • Não utilizar alvejante. • Niet bleken. • Må ikke blekes. • Må ikke bleges. • Får ej blekas. • Ei saa valkaista. • Nie wybielać. • Ne fehértse. • Nebělít. • He избелвай. • Nepoužívat bielidlo. • Ne beliti. • Nu folosiți înălbitori. • Nebalinti. • Nebalināt. • Ärge valgendage. • Çamaşır suyu kullanmayın. • Απαγορεύεται η χρήση λευκαντικού. • Nemojte izbjeljivati. • He otбеливать.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

ENGLISH

INSTRUCTIONS FOR USE

**INSIDE LABEL MARKINGS** ❶ Trademark. ❷ Overall manufacturer. ❸ Model identification - Tychem® 6000 F model CHAS and Tychem® 6000 F with socks model CHA6 are the model names for hooded protective coveralls with overtaped seams and cuff, ankle, facial and waist elastication, in addition Tychem® 6000 F with socks model CHA6 has integrated socks. This instruction for use provides information on these coveralls. ❹ CE marking - Coveralls comply with requirements for category III personal protective equipment according to European legislation, Regulation (EU) 2016/425. Type-examination and quality assurance certificates were issued by SGS Fimko Oy, Takomitie 8, FI-00380 Helsinki, Finland, identified by the EC Notified Body number 0598. ❺ Indicates compliance with European standards for chemical protective clothing. ❻ These coveralls are antistatally treated inside and offer electrostatic protection according to EN 1149-1:2006 including EN 1149-5:2008 if properly grounded. ⚠ For model with socks see limitations of use. ❼ Full-body protection “types” achieved by these coveralls defined by the European standards for chemical protective clothing: EN 14605:2005 + A1:2009 (Type 3 and Type 4), EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 (Type 5) and EN 13034:2005 + A1:2009 (Type 6). These coveralls also fulfill the requirements of EN 14126:2003 Type 3-B, Type 4-B, Type 5-B and Type 6-B. ❽ Protection against particulate radioactive contamination according to EN 1073-2:2002. ❾ Wearer should read these instructions for use. ❿ Sizing pictogram indicates body measurements (cm) & correlation to letter code. Check your body measurements and select the correct size. ⓫ Country of origin. ⓬ Date of manufacture. ⓭ Flammable material. Keep away from fire. This garment and/or fabrics are not flame resistant and should not be used around heat, open flame, sparks or in potentially flammable environments. ⓮ Do not re-use. ⓯ 15 Other certification(s) information independent of the CE marking and the European notified body (see separate section at end of the document).

PERFORMANCE OF THESE COVERALLS:

| FABRIC PHYSICAL PROPERTIES                                                                                                                         |                                     |                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Test                                                                                                                                               | Test method                         | Result                           | EN Class* |
| Abrasion resistance                                                                                                                                | EN 530 Method 2                     | > 2000 cycles                    | 6/6**     |
| Flex cracking resistance                                                                                                                           | EN ISO 7854 Method B                | > 1000 cycles                    | 1/6**     |
| Trapezoidal tear resistance                                                                                                                        | EN ISO 9073-4                       | > 20 N                           | 2/6       |
| Tensile strength                                                                                                                                   | EN ISO 13934-1                      | > 100 N                          | 3/6       |
| Puncture resistance                                                                                                                                | EN 863                              | > 10 N                           | 2/6       |
| Surface resistance at RH 25%***                                                                                                                    | EN 1149-1:2006 • EN 1149-5:2008**** | inside ≤ 2,5x10 <sup>9</sup> Ohm | N/A       |
| N/A = Not applicable * According to EN 14325:2004 ** Pressure pot *** See limitations of use **** See limitations of use for the model with socks! |                                     |                                  |           |
| FABRIC RESISTANCE TO PENETRATION BY LIQUIDS (EN ISO 6530)                                                                                          |                                     |                                  |           |
| Chemical                                                                                                                                           | Penetration index - EN Class*       | Repellency index - EN Class*     |           |
| Sulphuric acid (30%)                                                                                                                               | 3/3                                 | 3/3                              |           |
| Sodium hydroxide (10%)                                                                                                                             | 3/3                                 | 3/3                              |           |
| o-Xylene                                                                                                                                           | 3/3                                 | 3/3                              |           |
| Butan-1-ol                                                                                                                                         | 3/3                                 | 3/3                              |           |
| * According to EN 14325:2004                                                                                                                       |                                     |                                  |           |

| FABRIC AND TAPED SEAMS RESISTANCE TO PERMEATION BY LIQUIDS (EN ISO 6529 METHOD A - BREAKTHROUGH TIME AT 1 µg/cm <sup>2</sup> /min) |                         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Chemical                                                                                                                           | Breakthrough time (min) | EN Class* |
| Methanol                                                                                                                           | > 480                   | 6/6       |
| Chlorobenzene                                                                                                                      | > 480                   | 6/6       |
| Acetonitrile                                                                                                                       | > 480                   | 6/6       |
| Toluene                                                                                                                            | > 480                   | 6/6       |
| n-Hexane                                                                                                                           | > 480                   | 6/6       |
| * According to EN 14325:2004                                                                                                       |                         |           |

| FABRIC RESISTANCE TO PENETRATION OF INFECTIVE AGENTS                            |                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| Test                                                                            | Test method           | EN Class* |
| Resistance to penetration by blood and body fluids using synthetic blood        | ISO 16603             | 6/6       |
| Resistance to penetration by blood-borne pathogens using bacteriophage Phi-X174 | ISO 16604 Procedure C | 6/6       |
| Resistance to penetration by contaminated liquids                               | EN ISO 22610          | 6/6       |
| Resistance to penetration by biologically contaminated aerosols                 | ISO/DIS 22611         | 3/3       |
| Resistance to penetration by biologically contaminated dust                     | ISO 22612             | 3/3       |
| * According to EN 14126:2003                                                    |                       |           |

| WHOLE SUIT TEST PERFORMANCE                                   |                                                                 |          |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| Test method                                                   | Test result                                                     | EN Class |
| Type 3: Jet test (EN ISO 17491-3)                             | Pass*                                                           | N/A      |
| Type 4: High level spray test (EN ISO 17491-4, Method B)      | Pass                                                            | N/A      |
| Type 5: Particle aerosol inward leakage test (EN ISO 13982-2) | Pass* • L <sub>pm</sub> 82/90 ≤ 30% • L <sub>8/10</sub> ≤ 15%** | N/A      |
| Protection factor according to EN 1073-2                      | > 5                                                             | 1/3*     |
| Type 6: Low level spray test (EN ISO 17491-4, Method A)       | Pass                                                            | N/A      |
| Seam strength (EN ISO 13935-2)                                | > 125 N                                                         | 4/6***   |

N/A = Not applicable \* Test performed with taped cuffs, ankles and hood  
\*\* 82/90 means 91,1 % L<sub>pm</sub> values ≤ 30 % and 8/10 means 80 % L<sub>8/10</sub> values ≤ 15 % \*\*\* According to EN 14325:2004  
For further information about the barrier performance, please contact your supplier or DuPont: dpp.dupont.com

**RISKS AGAINST WHICH THE PRODUCT IS DESIGNED TO PROTECT:** These coveralls are designed to protect workers from hazardous substances,

or sensitive products and processes from contamination by people. They are typically used, depending on chemical toxicity and exposure conditions, for protection against certain inorganic and organic liquids and intensive or pressurized liquid sprays, where the exposure pressure is not higher than the one used in the Type 3 test method. A full face mask with filter appropriate for the exposure conditions and tightly connected to the hood and additional taping around the hood, cuffs, and ankles are required to achieve the claimed protection. The coveralls provide protection against fine particles (Type 5), intensive or pressurized liquid sprays (Type 3), intensive liquid sprays (Type 4) and limited liquid splashes or sprays (Type 6). Fabric used for these coveralls has passed all tests of EN 14126:2003 (protective clothing against infective agents). Under the exposure conditions as defined in EN 14126:2003 and mentioned in the table above, the obtained results conclude that the material offers a barrier against infective agents.

**LIMITATIONS OF USE:** This garment and/or fabrics are not flame resistant and should not be used around heat, open flame, sparks or in potentially flammable environments. Tyvek® melts at 135°C, the fabric coating melts at 98°C. It is possible that a type of exposure to bio hazards not corresponding to the tightness level of the garment may lead to a bio-contamination of the user. Exposure to certain very fine particles, intensive liquid sprays and splashes of hazardous substances may require coveralls of higher mechanical strength and barrier properties than those offered by these coveralls. The user must ensure suitable reagent to garment compatibility before use. In addition, the user shall verify the fabric and chemical permeation data for the substance(s) used. For enhanced protection and to achieve the claimed protection in certain applications, taping of cuffs, ankles and hood will be necessary. The user shall verify that the mask fits the hood design and that tight taping is possible in case the application would require doing so. Care shall be taken when applying the tape, that no creases appear in the fabric or tape since those could act as channels. When taping the hood, small pieces (+/- 10 cm) of tape should be used and overlap. These coveralls can be used with or without thumb loops. The thumb loops of these coveralls should only be used with a double glove system, where the wearer puts the thumb loop over the under glove and the second glove should be worn over the garment sleeves. For maximum protection, taping of the outer glove to the sleeve must be used. These garments meet the surface resistance requirements of EN 1149-5:2008 when measured according to EN 1149-1:2006, but have the antistatic coating applied to the inside surface only. This shall be taken into consideration if the garment is grounded. The antistatic treatment is only effective in a relative humidity of 25% or above and the user shall ensure proper grounding of both the garment and the wearer. The electrostatic dissipative performance of both the suit and the wearer needs to be continuously achieved in such a way as the resistance between the person wearing the electrostatic dissipative protective clothing and the earth shall be less than 10<sup>9</sup> Ohm e.g. by wearing adequate footwear/flooring system, use of a grounding cable, or by any other suitable means. Electrostatic dissipative protective clothing shall not be opened or removed whilst in presence of flammable or explosive atmospheres or while handling flammable or explosive substances. Electrostatic dissipative protective clothing shall not be used in oxygen enriched atmospheres without prior approval of the responsible safety engineer. The electrostatic dissipative performance of the electrostatic dissipative clothing can be affected by relative humidity, wear and tear, possible contamination and ageing. Electrostatic dissipative protective clothing shall permanently cover all non-complying materials during normal use (including bending and movements). In situations where static dissipation level is a critical performance property, endusers should evaluate the performance of their entire ensemble as worn including outer garments, inner garments, footwear and other PPE. ⚠ Although the fabric meets the surface resistance requirements of EN 1149-5:2008, the model with socks isolate the wearers' feet from dissipative footwear, thus inhibiting grounding. The model with socks does not allow proper grounding of the wearer via the feet. A supplementary grounding mechanism is required, e.g. grounding cable. It is the sole responsibility of the safety officer to determine whether and how the model with socks may be used in potentially flammable or explosive atmospheres. Further information on grounding can be provided by DuPont. Please ensure that you have chosen the garment suitable for your job. For advice, please contact your supplier or DuPont. The user shall perform a risk analysis upon which he shall base his choice of PPE. He shall be the sole judge for the correct combination of full body protective coverall and ancillary equipment (gloves, boots, respiratory protective equipment etc.) and for how long these coveralls can be worn on a specific job with respect to their protective performance, wear comfort or heat stress. DuPont shall not accept any responsibility whatsoever for improper use of these coveralls.

**PREPARING FOR USE:** In the unlikely event of defects, do not wear the coverall.

**STORAGE AND TRANSPORT:** These coveralls may be stored between 15 and 25°C in the dark (cardboard box) with no UV light exposure. DuPont has performed tests according to ASTM D-572 with the conclusion that this fabric retains adequate physical strength over a period of 10 years. The antistatic properties may reduce over time. The user must ensure the dissipative performance is sufficient for the application. Product shall be transported and stored in its original packaging.

**DISPOSAL:** These coveralls can be incinerated or buried in a controlled landfill without harming the environment. Disposal of contaminated garments is regulated by national or local laws.

**DECLARATION OF CONFORMITY:** Declaration(s) of conformity can be downloaded at: [www.safespec.dupont.co.uk](http://www.safespec.dupont.co.uk)

DEUTSCH

GEBRAUCHSANWEISUNG

**KENNZEICHNUNGEN IM INNENETIKETT** ❶ Marke. ❷ Hersteller des Schutzanzugs. ❸ Modellbezeichnung – Tychem® 6000 F model CHA5 und Tychem® 6000 F with socks model CHA6 sind die Modellbezeichnungen für einen Schutzanzug mit Kapuze, überklebten Nähten, Gummizügen an den Ärmel- und Beinenden, der Kapuze und in der Taille; zusätzlich hat Tychem® 6000 F with socks model CHA6 integrierte Socken. Diese Gebrauchsanweisung enthält Informationen über diese Schutzanzüge. ❹ CE-Kennzeichnung – Diese Schutzanzüge entsprechen den europäischen Richtlinien für persönliche Schutzausrüstungen, Kategorie III, gemäß Verordnung (EU) 2016/425. Die Vergabe des Typen- und Qualitätssicherungszertifikats erfolgte durch SGS Fimko Oy, Takomitie 8, FI-00380 Helsinki, Finland. Code der Zertifizierungsstelle: 0598. ❺ Weist auf die Übereinstimmung mit den europäischen Standards für Chemikaliensicherheitsschutzkleidung hin. ❻ Diese Schutzanzüge sind innen antistatisch behandelt und bieten bei ordnungsgemäßer Erdung Schutz gegen elektrostatische Aufladung gemäß EN 1149-1:2006 in Kombination mit EN 1149-5:2008. ⚠ Einsatz einschränkungen für das Modell mit Socken beachten. ❼ Ganzkörperschutztypen, die von diesen Schutzanzügen erreicht wurden, gemäß den europäischen Standards für Chemikaliensicherheitsschutzkleidung: EN 14605:2005+A1:2009 (Typ 3 und Typ 4), EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (Typ 5) und EN 13034:2005+A1:2009 (Typ 6). Diese Schutzanzüge erfüllen außerdem die Anforderungen von EN 14126:2003 Typ 3-B, Typ 4-B, Typ 5-B und Typ 6-B. ❽ Schutz vor Kontamination durch radioaktive Partikel nach EN 1073-2:2002. ❾ Anwender sollten diese Hinweise zum Tragen von Chemikalienschutzkleidung lesen. ❿ Das Größenpiktogramm zeigt Körpermaße (cm) und ordnet sie den traditionellen Größenbezeichnungen zu. Bitte wählen Sie die Ihren Körpermaßen entsprechende Größe aus. 11 Herstellerland. 12 Herstellungsdatum. 13 Entflammbares Material. Von Flammen fernhalten. Dieses Kleidungsstück und/oder diese Materialien sind nicht flammhemmend und dürfen nicht in Gegenwart von großer Hitze, offenem Feuer, Funkenbildung oder in potentiell brandgefährdeten Umgebungen eingesetzt werden. 14 Nicht wiederverwenden. 15 Weitere Zertifizierungsinformationen, unabhängig von der CE-Kennzeichnung und der europäischen Zertifizierungsstelle (siehe separaten Abschnitt am Ende des Dokuments).

LEISTUNGSPROFIL DIESER SCHUTZANZÜGE:

| PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN DES MATERIALS                                                                  |                                     |                                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| Test                                                                                                       | Testmethode                         | Testergebnis                         | EN-Klasse* |
| Abriebfestigkeit                                                                                           | EN 530 Methode 2                    | > 2.000 Zyklen                       | 6/6**      |
| Biegerissfestigkeit                                                                                        | EN ISO 7854 Methode B               | > 1.000 Zyklen                       | 1/6**      |
| Weiterreißfestigkeit                                                                                       | EN ISO 9073-4                       | > 20 N                               | 2/6        |
| Zugfestigkeit                                                                                              | EN ISO 13934-1                      | > 100 N                              | 3/6        |
| Durchstoßfestigkeit                                                                                        | EN 863                              | > 10 N                               | 2/6        |
| Oberflächenwiderstand bei 25 % r. F./RH***                                                                 | EN 1149-1:2006 · EN 1149-5:2008**** | Innenseite ≤ 2,5x10 <sup>9</sup> Ohm | N/A        |
| N/A = Nicht anwendbar    * Gemäß EN 14325:2004    ** Druckbehälter    *** Einsatz einschränkungen beachten |                                     |                                      |            |
| **** Einsatz einschränkungen für das Modell mit Socken beachten!                                           |                                     |                                      |            |

| WIDERSTAND DES MATERIALS GEGEN PENETRATION VON FLÜSSIGKEITEN (EN ISO 6530) |                                |                              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Chemikalie                                                                 | Penetrationsindex – EN-Klasse* | Abweisungsindex – EN-Klasse* |
| Schwefelsäure (30 %)                                                       | 3/3                            | 3/3                          |
| Natriumhydroxid (10 %)                                                     | 3/3                            | 3/3                          |
| o-Xylol                                                                    | 3/3                            | 3/3                          |
| Butan-1-ol                                                                 | 3/3                            | 3/3                          |
| * Gemäß EN 14325:2004                                                      |                                |                              |

| MATERIAL UND ÜBERKLEBTE NÄHTE – WIDERSTAND GEGEN PERMEATION VON FLÜSSIGKEITEN (EN ISO 6529 METHODE A – DURCHBRUCHZEIT BEI 1 µg/cm²/min) |                      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| Chemikalie                                                                                                                              | Durchbruchzeit (min) | EN-Klasse* |
| Methanol                                                                                                                                | > 480                | 6/6        |
| Chlorbenzol                                                                                                                             | > 480                | 6/6        |
| Acetonitril                                                                                                                             | > 480                | 6/6        |
| Toluol                                                                                                                                  | > 480                | 6/6        |
| n-Hexan                                                                                                                                 | > 480                | 6/6        |
| * Gemäß EN 14325:2004                                                                                                                   |                      |            |

| WIDERSTAND DES MATERIALS GEGEN PENETRATION VON INFektionSERREGERN                                                           |                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| Test                                                                                                                        | Testmethode           | EN-Klasse* |
| Widerstand gegen Penetration von Blut und Körperflüssigkeiten (unter Verwendung von synthetischem Blut)                     | ISO 16603             | 6/6        |
| Widerstand gegen Penetration von Krankheitserregern, die durch Blut übertragen werden (unter Verwendung des Virus Phi-X174) | ISO 16604 Verfahren C | 6/6        |
| Widerstand gegen Penetration von kontaminierten Flüssigkeiten                                                               | EN ISO 22610          | 6/6        |
| Widerstand gegen Penetration von biologisch kontaminierten Aerosolen                                                        | ISO/DIS 22611         | 3/3        |
| Widerstand gegen Penetration von biologisch kontaminierten Stäuben                                                          | ISO 22612             | 3/3        |
| * Gemäß EN 14126:2003                                                                                                       |                       |            |

| PRÜFLEISTUNG DES GESAMTANZUGS                                                             |                                                                        |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Testmethode                                                                               | Testergebnis                                                           | EN-Klasse |
| Typ 3: Jet-Test (EN ISO 17491-3)                                                          | Bestanden*                                                             | N/A       |
| Typ 4: Spray-Test mit hoher Intensität (EN ISO 17491-4, Methode B)                        | Bestanden                                                              | N/A       |
| Typ 5: Prüfung der nach innen gerichteten Leckage von Partikel-aerosolen (EN ISO 13982-2) | Bestanden* · L <sub>pm</sub> 82/90 ≤ 30 % · L <sub>8/10</sub> ≤ 15 %** | N/A       |
| Schutzfaktor gemäß EN 1073-2                                                              | > 5                                                                    | 1/3*      |
| Typ 6: Spray-Test mit geringer Intensität (EN ISO 17491-4, Methode A)                     | Bestanden                                                              | N/A       |
| Nahtfestigkeit (EN ISO 13935-2)                                                           | > 125 N                                                                | 4/6***    |

N/A = Nicht anwendbar    \* Test mit abgeklebten Arm-, Bein- und Kapuzenabschlüssen  
\*\* 82/90 bedeutet: 91,1 % aller L<sub>pm</sub>-Werte ≤ 30 % und 8/10 bedeutet: 80 % aller L<sub>8/10</sub>-Werte ≤ 15 %    \*\*\* Gemäß EN 14325:2004  
Für weitere Informationen zur Barriereleistung wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten oder an DuPont: [dpp.dupont.com](mailto:dpp.dupont.com)

**DAS PRODUKT WURDE ZUM SCHUTZ GEGEN FOLGENDE RISIKEN ENTWICKELT:** Diese Schutzanzüge dienen dem Schutz von Mitarbeitern vor gefährlichen Substanzen bzw. dem Schutz von empfindlichen Produkten und Prozessen gegen Kontamination durch den Menschen. Typisches Anwendungsgebiet ist, in Abhängigkeit von der Toxizität und den Expositionsbedingungen, der Schutz vor bestimmten anorganischen und organischen Flüssigkeiten und Sprühnebeln von hoher Intensität oder unter hohem Druck, wobei der Expositionsdruck den im Typ-3-Test verwendeten Druck nicht übersteigt. Eine Vollgesichtsmaske mit einem für die Expositionsbedingungen geeignetem Filter, die dicht mit der Kapuze verbunden ist, und zusätzliches Abkleben der Kapuzen-, Arm- und Beinabschlüsse sind erforderlich, um die angegebene Schutzwirkung zu erzielen. Diese Anzüge bieten Schutz gegen feine Partikel (Typ 5), intensive Sprühnebel oder unter Druck stehende Flüssigkeiten (Typ 3), intensive Sprühnebel (Typ 4) und begrenzten Schutz gegen Flüssigkeitsspritzer oder Sprühnebel (Typ 6). Das für diese Schutzanzüge verwendete Material hat alle Tests gemäß EN 14126:2003 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger) bestanden. Die unter den in EN 14126:2003 definierten und in der oben stehenden Tabelle aufgeführten Expositionsbedingungen erhaltenen Testergebnisse lassen darauf schließen, dass das Material eine Barriere gegen Infektionserreger darstellt.

**EINSATZEINSCHRÄNKUNGEN:** Dieses Kleidungsstück und/oder diese Materialien sind nicht flammhemmend und dürfen nicht in Gegenwart von großer Hitze, offenem Feuer, Funkenbildung oder in potentiell brandgefährdeten Umgebungen eingesetzt werden. Tyvek® schmilzt bei 135 °C, die Beschichtung bei 98 °C. Es ist möglich, dass eine Exposition gegenüber biologischen Gefahrstoffen, die nicht dem Grad der Dichtigkeit des Schutzanzugs entspricht, zu einer Biokontamination des Trägers führt. Die Exposition gegenüber bestimmten sehr feinen Partikeln, intensiven Sprühnebeln oder Spritzern gefährlicher Substanzen erfordert, möglicherweise Schutzanzüge mit höherer mechanischer Festigkeit und höheren Barriereigenschaften, als diese Anzüge sie bieten. Der Träger muss vor dem Gebrauch sicherstellen, dass sich keine Falten im Material oder Tape bilden, die als Kanäle für Kontaminationen dienen könnten. Beim Abkleben der Kapuze verwenden Sie kurze Klebestreifen (± 10 cm), die überlappend anzubringen sind. Diese Schutzanzüge können mit oder ohne Daumenschlaufen verwendet werden. Die Daumenschlaufen nur mit einem Doppelhandschuhsystem verwenden, bei dem die Daumenschlaufe über dem Unterhandschuh und der zweite Handschuh über dem Anzugärmel getragen wird. Für höchste Schutzwirkung muss der Oberhandschuh mittels Klebeband mit dem Ärmel verklebt werden. Die Kleidungsstücke erfüllen die Anforderungen hinsichtlich des Oberflächenwiderstandes gemäß EN 1149-5:2008 bei Messung gemäß EN 1149-1:2006; jedoch ist die antistatische Beschichtung nur auf der Innenseite aufgebracht. Dies ist zu berücksichtigen, wenn das Kleidungsstück geerdet werden soll. Die antistatische Ausrüstung ist nur funktionsfähig bei einer relativen

Luffteuchte von mindestens 25 % und korrekter Erdung von Anzug und Träger. Die elektrostatische Ableitung sowohl des Anzugs als auch des Trägers muss kontinuierlich sichergestellt sein, sodass der Widerstand zwischen dem Träger der antistatischen Schutzkleidung und dem Boden weniger als 10<sup>9</sup> Ohm beträgt. Dies lässt sich durch entsprechendes Schuhwerk/entsprechenden Bodenbelag, ein Erdungskabel oder andere geeignete Maßnahmen erreichen. Elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung darf nicht in Gegenwart von offenen Flammen, in explosiven Atmosphären oder während des Umgangs mit entflammaren oder explosiven Substanzen geöffnet oder ausgezogen werden. Elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung darf in sauerstoffangereicherten Atmosphären nicht ohne die vorherige Zustimmung des verantwortlichen Sicherheitsingenieurs eingesetzt werden. Die antistatische Wirkung der Schutzkleidung kann durch die relative Luffteuchte, Abnutzung, mögliche Kontamination und Alterung beeinträchtigt werden. Stellen Sie sicher, dass nicht konforme Materialien während des normalen Gebrauchs (auch beim Bücken und bei Bewegungen) zu jedem Zeitpunkt durch die antistatisch ausgerüstete Schutzkleidung abgedeckt sind. In Einsatzszenarien, in denen die Leistungsfähigkeit der elektrostatischen Ableitung eine kritische Größe darstellt, muss der Endanwender die Eigenschaften der gesamten getragenen Ausrüstung, einschließlich äußerer und innerer Schutzkleidung, Schuhwerk und weiterer persönlicher Schutzausrüstung, vor dem Einsatz überprüfen. ⚠ Auch wenn das Material die Anforderungen bezüglich des Oberflächenwiderstandes gemäß EN 1149-5:2008 erfüllt, sind beim Modell mit Socken die Füße des Trägers gegen das elektrostatisch ableitende Schuhwerk isoliert, wodurch die direkte Erdung unterbrochen wird. Das Modell mit Socken ermöglicht keine ordnungsgemäße Erdung des Trägers über dessen Füße. Ein zusätzlicher Mechanismus zur Ladungsableitung ist erforderlich, z. B. ein Erdungskabel. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Sicherheitsbeauftragten, zu überprüfen, ob und wie das Modell mit Socken in potentiell entflammaren oder explosiven Atmosphären eingesetzt werden darf. Weitere Informationen zur korrekten Erdung erhalten Sie bei DuPont. Bitte stellen Sie sicher, dass die gewählte Schutzkleidung für Ihre Tätigkeit geeignet ist. Beratung bei der Auswahl erhalten Sie bei Ihrem Lieferanten oder bei DuPont. Zur Auswahl der geeigneten persönlichen Schutzausrüstung ist durch den Anwender eine Risikoanalyse durchzuführen. Nur der Träger selbst ist verantwortlich für die korrekte Kombination des Ganzkörper-Schutzanzugs mit ergänzenden Ausrüstungen (Handschuhe, Stiefel, Atemschutzmaske usw.) sowie die Einschätzung der maximalen Tragedauer für eine bestimmte Tätigkeit unter Berücksichtigung der Schutzwirkung, des Tragekomforts sowie der Wärmebelastung. DuPont übernimmt keinerlei Verantwortung für den unsachgemäßen Einsatz dieser Schutzanzüge.

**VORBEREITUNG:** Ziehen Sie den Schutzanzug nicht an, wenn er wider Erwarten Schäden aufweist.

**LAGERUNG UND TRANSPORT:** Lagern Sie diese Schutzanzüge dunkel (im Karton) und ohne UV-Einstrahlung bei 15 bis 25 °C. Von DuPont durchgeführte Tests gemäß ASTM D-572 haben gezeigt, dass das Material eine angemessene mechanische Festigkeit über eine Dauer von 10 Jahren behält. Die antistatischen Eigenschaften können sich im Laufe der Zeit verschlechtern. Der Anwender muss sicherstellen, dass die ableitenden Eigenschaften für den Einsatzzweck ausreichend sind. Das Produkt muss in seiner Originalverpackung gelagert und transportiert werden.

**ENTSORGUNG:** Diese Schutzanzüge können umweltgerecht thermisch oder auf kontrollierten Deponien entsorgt werden. Beachten Sie die für die Entsorgung kontaminierter Kleidung geltenden nationalen bzw. regionalen Vorschriften.

**KONFORMITÄTSERKLÄRUNG:** Die Konformitätserklärung kann hier heruntergeladen werden: [www.safespec.dupont.co.uk](http://www.safespec.dupont.co.uk)

FRANÇAIS

CONSIGNES D'UTILISATION

**MARQUAGES DE L'ÉTIQUETTE INTÉRIEURE** ❶ Marque déposée. ❷ Fabricant de la combinaison. ❸ Identification du modèle – Tychem® 6000 F model CHA5 et Tychem® 6000 F with socks model CHA6 sont les désignations des combinaisons de protection avec capuche avec coutures recouvertes et élastiques autour des poignets, des chevilles, du visage et de la taille ; en outre, le modèle Tychem® 6000 F with socks model CHA6 est pourvu de chaussettes intégrées. Les présentes instructions d'utilisation fournissent des informations relatives à ces combinaisons. ❹ Marquage CE – Ces combinaisons respectent les exigences des équipements de protection individuelle de catégorie III définies par la législation européenne dans le règlement (UE) 2016/425. Les certificats d'examen de type et d'assurance qualité ont été délivrés par SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland, identifié par le numéro d'organisme notifié CE 0598. ❺ Indique la conformité aux normes européennes en matière de vêtements de protection chimique. ❻ Ces combinaisons bénéficient d'un traitement antistatique à l'intérieur et offrent une protection électrostatique conforme à la norme EN 1149-1:2006, comprenant la norme EN 1149-5:2008 avec une mise à la terre appropriée. ⚠ Dans le cas du modèle avec chaussettes, consulter les limites d'utilisation. ❼ « Types » de protection corporelle intégrale atteints par ces combinaisons selon les normes européennes en matière de vêtements de protection chimique : EN 14605:2005 + A1:2009 (Type 3 et Type 4), EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 (Type 5) et EN 13034:2005 + A1:2009 (Type 6). Ces combinaisons répondent également aux exigences de la norme EN 14126:2003 Type 3-B, Type 4-B, Type 5-B et Type 6-B. ❽ Protection contre la contamination radioactive particulière selon la norme EN 1073-2:2002. ❾ Il est recommandé à l'utilisateur de lire les présentes instructions d'utilisation. ❿ Le pictogramme de taille indique les mensurations du corps (en cm) et le code de corrélation à la lettre. Prenez vos mensurations et choisissez la taille adaptée. ⓫ Pays d'origine. ⓬ Date de fabrication. ⓭ Matériau inflammable. Tenir éloigné du feu. Ce vêtement et/ou ces matériaux ne sont pas ignifuges et ne doivent pas être utilisés à proximité de source de chaleur, de flamme nue et d'étincelles, ni dans des environnements potentiellement inflammables. ⓮ Ne pas réutiliser. ⓯ Informations relatives aux autres certifications indépendantes du marquage CE et d'un organisme notifié européen (voir la section séparée à la fin du document).

PERFORMANCES DE CES COMBINAISONS :

| PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU                                                                                                                                                                             |                                     |                                       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| Essai                                                                                                                                                                                                        | Méthode d'essai                     | Résultat                              | Classe EN* |
| Résistance à l'abrasion                                                                                                                                                                                      | EN 530, Méthode 2                   | > 2 000 cycles                        | 6/6**      |
| Résistance à la flexion                                                                                                                                                                                      | EN ISO 7854, Méthode B              | > 1 000 cycles                        | 1/6**      |
| Résistance à la déchirure trapézoïdale                                                                                                                                                                       | EN ISO 9073-4                       | > 20 N                                | 2/6        |
| Résistance à la traction                                                                                                                                                                                     | EN ISO 13934-1                      | > 100 N                               | 3/6        |
| Résistance à la perforation                                                                                                                                                                                  | EN 863                              | > 10 N                                | 2/6        |
| Résistance de surface à 25 % d'HR***                                                                                                                                                                         | EN 1149-1:2006 + EN 1149-5:2008**** | intérieur ≤ 2,5 x 10 <sup>9</sup> ohm | N/A        |
| N/A = Non applicable      * Selon la norme EN 14325:2004      ** Pot sous pression      *** Consulter les limites d'utilisation<br>**** Consulter les limites d'utilisation pour le modèle avec chaussettes! |                                     |                                       |            |

| RÉSISTANCE DU MATÉRIAU À LA PÉNÉTRATION DE LIQUIDES (EN ISO 6530) |                                    |                                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Substance chimique                                                | Indice de pénétration – Classe EN* | Indice de répulsion – Classe EN* |
| Acide sulfurique (30 %)                                           | 3/3                                | 3/3                              |
| Hydroxyde de sodium (10 %)                                        | 3/3                                | 3/3                              |
| o-xylène                                                          | 3/3                                | 3/3                              |
| Butan-1-ol                                                        | 3/3                                | 3/3                              |
| * Selon la norme EN 14325:2004                                    |                                    |                                  |

| RÉSISTANCE DU MATÉRIAU ET DES COUTURES RECOUVERTES À LA PERMEATION DE LIQUIDES (EN ISO 6529 MÉTHODE A – TEMPS DE PASSAGE A 1 µg/cm²/min) |                        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| Substance chimique                                                                                                                       | Temps de passage (min) | Classe EN* |
| Méthanol                                                                                                                                 | > 480                  | 6/6        |
| Chlorobenzène                                                                                                                            | > 480                  | 6/6        |
| Acétonitrile                                                                                                                             | > 480                  | 6/6        |
| Toluène                                                                                                                                  | > 480                  | 6/6        |
| n-Hexane                                                                                                                                 | > 480                  | 6/6        |
| * Selon la norme EN 14325:2004                                                                                                           |                        |            |

| RÉSISTANCE DU MATÉRIAU À LA PÉNÉTRATION D'AGENTS INFECTIEUX                                             |                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| Essai                                                                                                   | Méthode d'essai       | Classe EN* |
| Résistance à la pénétration du sang et des fluides corporels en utilisant du sang synthétique           | ISO 16603             | 6/6        |
| Résistance à la pénétration des pathogènes véhiculés par le sang en utilisant le bactériophage Phi-X174 | ISO 16604 Procédure C | 6/6        |
| Résistance à la pénétration par des liquides contaminés                                                 | EN ISO 22610          | 6/6        |
| Résistance à la pénétration par des aérosols biologiquement contaminés                                  | ISO/DIS 22611         | 3/3        |
| Résistance à la pénétration par des poussières biologiquement contaminées                               | ISO 22612             | 3/3        |
| * Selon la norme EN 14126:2003                                                                          |                       |            |

| PERFORMANCES GLOBALES DE LA COMBINAISON AUX ESSAIS                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Méthode d'essai                                                                                                                                                                                                                                                                   | Résultat                                                            | Classe EN |
| Type 3 : Essai au jet (EN ISO 17491-3)                                                                                                                                                                                                                                            | Réussi*                                                             | N/A       |
| Type 4 : Essai à la pulvérisation de haute intensité (EN ISO 17491-4, méthode B)                                                                                                                                                                                                  | Réussi                                                              | N/A       |
| Type 5 : Essai de fuite vers l'intérieur d'aérosols de particules (EN ISO 13982-2)                                                                                                                                                                                                | Réussi* • L <sub>pm</sub> 82/90 ≤ 30 % • L <sub>8/10</sub> ≤ 15 %** | N/A       |
| Facteur de protection selon la norme EN 1073-2                                                                                                                                                                                                                                    | > 5                                                                 | 1/3*      |
| Type 6 : Essai à la pulvérisation de faible intensité (EN ISO 17491-4, méthode A)                                                                                                                                                                                                 | Réussi                                                              | N/A       |
| Force des coutures (EN ISO 13935-2)                                                                                                                                                                                                                                               | > 125 N                                                             | 4/6***    |
| N/A = Non applicable      * Essai réalisé avec poignets, chevilles et capuche recouverts de ruban adhésif<br>** 82/90 signifie que 91,1 % des valeurs L <sub>pm</sub> ≤ 30 % et 8/10 signifie que 80 % des valeurs L <sub>8/10</sub> ≤ 15 %      *** Selon la norme EN 14325:2004 |                                                                     |           |

Pour plus d'informations au sujet des performances de barrière, contactez votre fournisseur ou DuPont : [dpp.dupont.com](mailto:dpp.dupont.com)

**RISQUES CONTRE LESQUELS LE PRODUIT EST CONÇU** : Ces combinaisons sont conçues pour protéger les utilisateurs contre les substances dangereuses, ou pour protéger les produits et procédés sensibles de la contamination par les personnes. Elles sont typiquement utilisées, selon la toxicité chimique et les conditions d'exposition, pour protéger contre certains liquides inorganiques et organiques et contre des projections de liquides pressurisés ou intensives, lorsque la pression d'exposition n'excède pas celle qui est appliquée dans la méthode d'essai du Type 3. Pour atteindre le niveau de protection requis, il convient de porter un masque intégral avec filtre adapté aux conditions d'exposition, bien relié à la capuche, ainsi qu'un ruban adhésif supplémentaire autour de la capuche, des poignets et des chevilles. Ces combinaisons protègent des particules fines (Type 5), des brouillards denses ou sous pression (Type 3), des vaporisations denses de liquides (Type 4) et des aspersions ou des projections limitées de liquides (Type 6). Le matériau utilisé pour la confection ces combinaisons a passé avec succès tous les tests de la norme EN 14126:2003 (vêtements de protection contre les agents infectieux). Dans les conditions d'exposition définies dans la norme EN 14126:2003 et récapitulées dans le tableau ci-dessus, les résultats obtenus permettent de conclure que ce matériau constitue une barrière contre les agents infectieux.

**LIMITES D'UTILISATION** : Ce vêtement et/ou ces matériaux ne sont pas ignifuges et ne doivent pas être utilisés à proximité de source de chaleur, de flamme nue et d'étincelles, ni dans des environnements potentiellement inflammables. Tyvek® fond à 135 °C, le revêtement du matériau fond à 98 °C. Il est possible qu'une exposition à des dangers biologiques qui ne correspondent pas au niveau d'étanchéité du vêtement puisse induire une contamination biologique de l'utilisateur. L'exposition à certaines particules très fines, à des pulvérisations intensives de liquides ou à des projections de substances dangereuses peut nécessiter des combinaisons présentant une plus grande résistance mécanique et des propriétés de barrière supérieures à celles de ces combinaisons. L'utilisateur doit s'assurer de la compatibilité de tout réactif avec le vêtement avant son utilisation. En outre, l'utilisateur doit consulter les données du matériau et de perméation chimique relatives aux substances utilisées. Pour une meilleure protection, ou pour atteindre le niveau de protection revendiqué dans certaines applications, il est nécessaire d'appliquer du ruban adhésif sur les poignets, les chevilles et la capuche. Il incombe à l'utilisateur de vérifier que le masque est bien adapté à la forme de la capuche et qu'il est possible d'y appliquer correctement un ruban adhésif dans le cadre des applications qui le nécessitent. L'application du ruban adhésif nécessite du soin afin de pas former de faux-pli dans le tissu ou le ruban adhésif, car ceux-ci peuvent faire office de canaux. Lors de l'application du ruban adhésif sur la capuche, il convient d'utiliser de petits morceaux de ruban (± 10 cm), en les faisant se recouvrir. Ces combinaisons sont utilisables avec ou sans passe-pouce. Les passe-pouce de ces combinaisons ne doivent être utilisés qu'avec un système à deux paires de gants, où l'utilisateur place le passe-pouce par-dessus le gant du dessous et le deuxième gant est porté par-dessus la manche de la combinaison. Pour une protection maximale, il convient d'appliquer du ruban adhésif sur la manche et le gant extérieur. Ces vêtements répondent aux exigences de résistance de surface de la norme EN 1149-5:2008 dans le cadre de mesures prises conformément à la norme EN 1149-1:2006, mais le revêtement antistatique n'est exigé que sur la surface intérieure. Cela est à prendre en considération si le vêtement est mis à la terre. Le traitement antistatique n'est efficace que par une humidité relative de 25 % ou plus et l'utilisateur doit assurer la correcte mise à la terre du vêtement et de l'utilisateur. Les propriétés électrostatiques dissipatives de la combinaison et de l'utilisateur doivent être atteintes en permanence, de manière à ce que la résistance entre le porteur du vêtement dissipateur et la terre soit inférieure à 10<sup>9</sup> ohm, par exemple par l'utilisation de chaussettes/revêtement de sol adéquat, d'un câble de mise à la terre ou par d'autres moyens adaptés. Il ne faut pas ouvrir ou enlever le vêtement électrostatique dissipatif en présence d'une atmosphère inflammable ou explosive, ni pendant la manipulation de substances inflammables ou explosives. Il ne faut pas utiliser le vêtement électrostatique dissipatif dans une atmosphère à haute teneur en oxygène sans l'approbation préalable de l'ingénieur de sécurité. Les propriétés électrostatiques dissipatives du vêtement électrostatique dissipatif peuvent être altérées par l'humidité relative, l'usure et les déchirures, une éventuelle contamination et le vieillissement. Le vêtement électrostatique dissipatif doit recouvrir en permanence tous les matériaux non conformes dans les conditions normales d'utilisation (y compris lorsque l'utilisateur se penche ou se déplace). Dans les situations où la dissipation statique est un critère de performance essentiel, l'utilisateur doit évaluer les performances de l'ensemble entier, porté avec les vêtements extérieurs, les vêtements intérieurs, les chaussures et tout autre équipement de protection individuelle. ⚠ Même si le matériau respecte les exigences de résistance de surface de la norme EN 1149-5:2008, le modèle avec chaussettes isole les pieds de l'utilisateur des chaussettes dissipatives, ce qui réduit l'efficacité de la mise à la terre. Le modèle avec chaussettes ne permet pas une mise à la terre correcte par les pieds de l'utilisateur. Un dispositif de mise à la terre supplémentaire est requis, par exemple un câble de mise à la terre. Il incombe à l'ingénieur de sécurité de déterminer s'il convient d'utiliser le modèle avec chaussettes dans les atmosphères potentiellement inflammables ou explosives. DuPont peut vous fournir des informations supplémentaires sur la mise à la terre. Vérifiez que vous avez choisi le vêtement adapté à votre travail. Si vous avez besoin de conseils, contactez votre fournisseur ou DuPont. L'utilisateur doit réaliser une analyse des risques sur laquelle fonder son choix d'équipement de protection individuelle. Il est le seul juge de la bonne compatibilité de sa combinaison de protection intégrale et de ses équipements auxiliaires (gants, bottes, équipement respiratoire, etc.) et de la durée pendant laquelle il peut porter ces combinaisons pendant un travail particulier, en considération de leurs performances de protection, du confort et du stress. DuPont décline toute responsabilité quant à une utilisation inappropriée de ces combinaisons.

PRÉPARATION À L'UTILISATION : Dans l'éventualité peu probable de la présence d'un défaut, ne portez pas la combinaison.

STOCKAGE ET TRANSPORT : Ces combinaisons peuvent être stockées entre 15 et 25 °C dans l'obscurité (boîte en carton) et sans exposition au rayonnement ultraviolet. DuPont a effectué des essais selon la norme ASTM D-572, conduisant au fait que ce matériau conserve une résistance mécanique adéquate pendant 10 ans. Ses propriétés antistatiques peuvent diminuer avec le temps. L'utilisateur doit s'assurer que les performances de dissipation sont suffisantes pour l'application visée. Le produit doit être transporté et conservé dans son emballage d'origine.

ÉLIMINATION : Ces combinaisons peuvent être incinérées ou enterrées dans un site d'enfouissement contrôlé sans nuire à l'environnement. L'élimination des vêtements contaminés est réglementée par les législations nationales et locales.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ : La déclaration de conformité est téléchargeable à l'adresse : [www.safespec.dupont.co.uk](http://www.safespec.dupont.co.uk)

ITALIANO

ISTRUZIONI PER L'USO

**INFORMAZIONI SULL'ETICHETTA INTERNA** **1** Marchio registrato. **2** Produttore della tuta. **3** Identificazione del modello: Tychem® 6000 F model CHA5 e Tychem® 6000 F with socks model CHA6 sono i nomi dei modelli di tute protettive dotate di cappuccio, cuciture rinforzate con nastro e di elastico ai polsi, alle caviglie, intorno al viso e in vita; Tychem® 6000 F with socks model CHA6 è inoltre dotato di calzini integrati. Le presenti istruzioni per l'uso forniscono informazioni su queste tute. **4** Marchio CE: le tute soddisfano requisiti dei dispositivi di protezione individuale di categoria III conformemente alla legislazione europea, regolamento (UE) 2016/425. I certificati relativi all'esame del tipo e alla garanzia di qualità sono stati rilasciati da SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland, identificata dal numero di organismo CE notificato 0598. **5** Indica la conformità alle norme europee in materia di indumenti per la protezione dagli agenti chimici. **6** Queste tute vengono sottoposte a un trattamento antistatico e offrono protezione elettrostatica in conformità allo standard EN 1149-1:2006, oltre che allo standard EN 1149-5:2008 se la messa a terra è corretta. **7** Per il modello con calzini, vedere le limitazioni d'uso. **8** Le "tipologie" di protezione per tutto il corpo ottenute con queste tute sono definite dagli standard europei in materia di indumenti per la protezione dagli agenti chimici: EN 14605:2005 + A1:2009 (tipi 3 e 4), EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 (tipo 5) e EN 13034:2005 + A1:2009 (tipo 6). Queste tute soddisfano inoltre i requisiti di cui allo standard EN 14126:2003 per i tipi 3-B, 4-B, 5-B e 6-B. **9** Protezione contro la contaminazione radioattiva da particolato conformemente allo standard EN 1073-2:2002. **10** L'utilizzatore deve essere a conoscenza delle presenti istruzioni per l'uso. **11** Il pittogramma delle misure indica le misure del corpo (cm) e la correlazione con il codice formato da lettere. Verificare le proprie misure e scegliere la taglia corretta. **12** Paese di origine. **13** Data di produzione. **14** Materiale infiammabile. Tenere lontano dal fuoco. Questo indumento e/o tessuto non è ignifugo e non deve essere usato in prossimità di fonti di calore, fiamme libere, scintille o in ambienti potenzialmente infiammabili. **15** Non riutilizzare. **16** Altre informazioni relative alle certificazioni indipendenti dal marchio CE e dall'organismo europeo notificato (vedere la sezione separata alla fine del documento).

PRESTAZIONI DI QUESTE TUTE:

| PROPRIETÀ FISICHE DEL TESSUTO                            |                                     |                                   |            |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Prova                                                    | Metodo di prova                     | Risultato                         | Classe EN* |
| Resistenza all'abrasione                                 | EN 530 (metodo 2)                   | > 2.000 cicli                     | 6/6**      |
| Resistenza alla rottura per flessione                    | EN ISO 7854 (metodo B)              | > 1.000 cicli                     | 1/6**      |
| Resistenza allo strappo trapezoidale                     | EN ISO 9073-4                       | > 20N                             | 2/6        |
| Resistenza alla trazione                                 | EN ISO 13934-1                      | > 100 N                           | 3/6        |
| Resistenza alla perforazione                             | EN 863                              | > 10N                             | 2/6        |
| Resistività superficiale con umidità relativa del 25%*** | EN 1149-1:2006 • EN 1149-5:2008**** | interna ≤ 2,5x10 <sup>9</sup> Ohm | N/A        |

N/A = Non applicabile \*In conformità allo standard EN 14325:2004 \*\*Camera a pressione \*\*\*Vedere le limitazioni d'uso \*\*\*\*Per il modello con calzini, vedere le limitazioni d'uso.

| RESISTENZA DEL TESSUTO ALLA PENETRAZIONE DI LIQUIDI (EN ISO 6530) |                                     |                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Composto chimico                                                  | Indice di penetrazione – Classe EN* | Indice di repellenza – Classe EN* |
| Acido solforico (30%)                                             | 3/3                                 | 3/3                               |
| Iodossido di sodio (10%)                                          | 3/3                                 | 3/3                               |
| o-xilene                                                          | 3/3                                 | 3/3                               |
| 1-butanololo                                                      | 3/3                                 | 3/3                               |

\*In conformità allo standard EN 14325:2004

| RESISTENZA DEL TESSUTO E DELLE CUCITURE NASTRATE ALLA PERMEAZIONE DA PARTE DI LIQUIDI (EN ISO 6529 (METODO A) – TEMPO DI PERMEAZIONE A 1 µg/cm <sup>2</sup> /min) |                            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| Composto chimico                                                                                                                                                  | Tempo di permeazione (min) | Classe EN* |
| Metanolo                                                                                                                                                          | > 480                      | 6/6        |
| Clorobenzene                                                                                                                                                      | > 480                      | 6/6        |
| Acetonitrile                                                                                                                                                      | > 480                      | 6/6        |
| Toluene                                                                                                                                                           | > 480                      | 6/6        |
| n-Esano                                                                                                                                                           | > 480                      | 6/6        |

\*In conformità allo standard EN 14325:2004

| RESISTENZA DEL TESSUTO ALLA PENETRAZIONE DI AGENTI INFETTIVI                       |                         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| Prova                                                                              | Metodo di prova         | Classe EN* |
| Resistenza alla penetrazione di sangue e fluidi corporei usando sangue sintetico   | ISO 16603               | 6/6        |
| Resistenza alla penetrazione di patogeni ematogeni usando il batteriofago Phi-X174 | ISO 16604 (procedura C) | 6/6        |
| Resistenza alla penetrazione di liquidi contaminati                                | EN ISO 22610            | 6/6        |
| Resistenza alla penetrazione di aerosol biologicamente contaminati                 | ISO/DIS 22611           | 3/3        |
| Resistenza alla penetrazione di polvere biologicamente contaminata                 | ISO 22612               | 3/3        |

\*In conformità allo standard EN 14126:2003

| PRESTAZIONI DELL'INTERA TUTA                                                                                       |                                                                   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Metodo di prova                                                                                                    | Risultato della prova                                             | Classe EN |
| Tipo 3: prova al getto (EN ISO 17491-3)                                                                            | Superata*                                                         | N/A       |
| Tipo 4: prova allo spruzzo di alto livello (EN ISO 17491-4, metodo B)                                              | Superata                                                          | N/A       |
| Tipo 5: prova per la determinazione della perdita di tenuta interna di aerosol di particelle fini (EN ISO 13982-2) | Superata* • L <sub>82/90</sub> ≤ 30% • L <sub>8/10</sub> ≤ 15%*** | N/A       |
| Fattore di protezione in conformità allo standard EN 1073-2                                                        | > 5                                                               | 1/3*      |
| Tipo 6: prova allo spruzzo di basso livello (EN ISO 17491-4, metodo A)                                             | Superata                                                          | N/A       |
| Resistenza delle cuciture (EN ISO 13935-2)                                                                         | > 125 N                                                           | 4/6***    |

N/A = Non applicabile \*Prova effettuata con polsi, caviglie e cappuccio nastri

\*\* 82/90 significa che il 91,1% dei valori L<sub>82/90</sub> ≤ 30% e 8/10 significa che l'80% dei valori L<sub>8/10</sub> ≤ 15% \*\*\*In conformità allo standard EN 14325:2004

Per ulteriori informazioni sulle prestazioni di barriera, contattare il proprio fornitore o DuPont: [dpp.dupont.com](mailto:dpp.dupont.com)

**RISCHI DA CUI IL PRODOTTO È CONCEPITO PER OFFRIRE UNA PROTEZIONE:** queste tute sono concepite per proteggere i lavoratori dalle sostanze nocive oppure per proteggere i prodotti e i processi sensibili dalla contaminazione da parte delle persone. A seconda delle condizioni di esposizione e tossicità chimica, generalmente vengono usate per fornire una protezione da determinati liquidi inorganici e organici e da spruzzi liquidi intensi o di liquidi pressurizzati quando la pressione a cui si è esposti non è superiore a quella utilizzata nel metodo di prova di tipo 3. Per ottenere la protezione dichiarata sono necessari una maschera pienofacciale con filtro adeguato alle condizioni di esposizione e collegato ermeticamente al cappuccio e ulteriore nastro adesivo attorno al cappuccio, ai polsi e alle caviglie. Le tute forniscono una protezione contro particelle fini (tipo 5), spruzzi liquidi intensi o di liquidi pressurizzati (tipo 3), spruzzi liquidi intensi (tipo 4) e schizzi o spruzzi liquidi di entità moderata (tipo 6). Il tessuto usato per queste tute ha superato tutte le prove previste dallo standard EN 14126:2003 (indumenti di protezione contro gli agenti infettivi). Nelle condizioni di esposizione di cui allo standard EN 14126:2003, menzionate anche nella tabella precedente, i risultati ottenuti permettono di concludere che il materiale svolge una funzione di barriera contro gli agenti infettivi.

**LIMITAZIONI D'USO:** questo indumento e/o tessuto non è ignifugo e non deve essere usato in prossimità di fonti di calore, fiamme libere, scintille o in ambienti potenzialmente infiammabili. Il Tyvek® fonde a 135°C, il rivestimento in tessuto fonde a 98°C. È possibile che un tipo di esposizione a rischi biologici non corrispondente al livello di tenuta di questi indumenti provochi una contaminazione dell'utilizzatore. L'esposizione ad alcune particelle molto fini, a spruzzi e schizzi liquidi intensi di sostanze nocive potrebbe richiedere tute con resistenza meccanica e proprietà di barriera più elevate di quelle offerte da queste tute. L'utilizzatore deve accertarsi della compatibilità dei reagenti con l'indumento prima dell'uso. Deve inoltre controllare i dati del tessuto e di permeazione chimica per le sostanze utilizzate. Per maggiore sicurezza e per ottenere il livello di protezione dichiarato in determinate applicazioni sarà necessario rinforzare polsi, caviglie e cappuccio con nastro adesivo. L'utilizzatore deve accertarsi che la maschera combaci con il cappuccio e che si possa nastrare saldamente, se l'applicazione lo richiede. Prestare attenzione, quando si applica il nastro, che non compaiano grinze nel tessuto o nel nastro poiché potrebbero agire come canali. Quando si rinforza il cappuccio con nastro adesivo, occorre utilizzare piccoli pezzi di nastro (± 10 cm) e sovrapporli. Queste tute possono essere utilizzate con o senza passaditi. I passaditi di queste tute devono essere usati solo con un sistema doppio di guanti in cui chi indossa la tuta pone il passadito sopra il guanto inferiore e il guanto secondario viene indossato sopra le maniche dell'indumento. Per la massima protezione, occorre rinforzare con nastro adesivo l'attacco del guanto esterno alla manica. Questi indumenti soddisfano i requisiti di resistività superficiale di cui allo standard EN 1149-5:2008 se misurati in conformità allo standard EN 1149-1:2006, ma il rivestimento antistatico è applicato solo sulla superficie interna. Occorre tenere conto di ciò se l'indumento è collegato a massa. Il trattamento antistatico è efficace solo con umidità relativa del 25% o maggiore e se l'utilizzatore provvede a una messa a terra corretta sia dell'indumento che di chi lo indossa. Le prestazioni dissipative delle cariche elettrostatiche sia della tuta che di chi la indossa devono essere ottenute continuamente in modo che la resistenza tra la persona che indossa l'indumento di protezione e la massa sia inferiore a 10<sup>9</sup> Ohm, ad esempio indossando calzature adeguate o tramite il sistema di pavimentazione, l'uso di un cavo di messa a terra o con un altro sistema idoneo. L'indumento di protezione con proprietà dissipative delle cariche elettrostatiche non deve essere aperto o rimosso in atmosfere infiammabili o esplosive o quando si maneggiano sostanze infiammabili o esplosive. L'indumento di protezione con proprietà dissipative delle cariche elettrostatiche non deve essere usato in atmosfere arricchite in ossigeno senza previa approvazione dell'ingegnere della sicurezza responsabile. L'indumento con prestazioni dissipative delle cariche elettrostatiche può essere influenzato dall'umidità relativa, dall'usura, da un'eventuale contaminazione e dall'invecchiamento. L'indumento di protezione con proprietà dissipative delle cariche elettrostatiche deve coprire permanentemente tutti i materiali non conformi durante l'uso normale (inclusi i movimenti e le pieghe di tali materiali). Nelle situazioni in cui il livello di dissipazione delle cariche elettrostatiche è una caratteristica prestazionale fondamentale, gli utilizzatori finali devono valutare le prestazioni di tutto l'abbigliamento indossato, inclusi gli indumenti esterni e interni, le calzature e altri DPI. **7** Anche se il tessuto soddisfa i requisiti di resistività superficiale di cui allo standard EN 1149-5:2008, il modello con calzini isola i piedi di chi lo indossa dalle calzature con proprietà dissipative, inibendo così la messa a terra. Il modello con calzini non consente una messa a terra corretta a livello dei piedi di chi lo indossa. È necessario un meccanismo di messa a terra supplementare, ad esempio un cavo di messa a terra. È responsabilità esclusiva dell'addetto alla sicurezza stabilire se e come il modello con calzini può essere usato in atmosfere potenzialmente infiammabili o esplosive. DuPont può fornire ulteriori informazioni sulla messa a terra. Assicurarsi di avere scelto l'indumento idoneo al lavoro da svolgere. Per ottenere assistenza, contattare il proprio fornitore o DuPont. L'utilizzatore deve effettuare un'analisi dei rischi su cui basare la scelta del DPI. Sarà l'unico a stabilire qual è la combinazione corretta di tuta per la protezione di tutto il corpo e dispositivi ausiliari (guanti, scarpe, apparecchi di protezione delle vie respiratorie, ecc.) e per quanto tempo tali tute possono essere indossate per un lavoro specifico tenuto conto delle relative prestazioni di protezione, della comodità o dello stress da calore. DuPont declina qualsiasi responsabilità per l'uso non corretto di queste tute.

**PREPARAZIONE ALL'USO:** nell'eventualità poco probabile che siano presenti dei difetti, non indossare la tuta.

**CONSERVAZIONE E TRASPORTO:** queste tute possono essere conservate tra i 15 e i 25°C al riparo da fonti di luce (in scatole di cartone) e di raggi UV. DuPont ha effettuato prove in conformità allo standard ASTM D-572 traendo la conclusione che questo tessuto mantiene una resistenza fisica adeguata per un periodo di 10 anni. Le proprietà antistatiche possono ridursi con il tempo. L'utilizzatore deve assicurarsi che le prestazioni dissipative siano sufficienti per l'applicazione in questione. Il prodotto deve essere trasportato e conservato nella sua confezione originale.

**SMALTIMENTO:** queste tute possono essere incenerite o seppellite in discariche controllate senza che vi sia alcun rischio per l'ambiente. Lo smaltimento di indumenti contaminati è disciplinato dalla normativa nazionale o locale.

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ:** la dichiarazione di conformità può essere scaricata all'indirizzo [www.safespec.dupont.co.uk](http://www.safespec.dupont.co.uk)

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE USO

**ETIQUETA INTERIOR** **1** Marca registrada. **2** Fabricante del mono (overol). **3** Identificación del modelo: Tychem® 6000 F model CHA5 y Tychem® 6000 F with socks model CHA6 son la denominación de los modelos de overoles de protección con capucha, costuras revestidas y elásticos en puños, tobillos, rostro y cintura; además, Tychem® 6000 F with socks model CHA6 tiene calcetines integrados. Esta instrucción de uso proporciona información sobre estos overoles. **4** Marcado CE: los overoles cumplen con los requisitos de equipo de protección personal de categoría III de acuerdo a la legislación europea, Reglamento (UE) 2016/425. Los certificados de examen de tipo y de aseguramiento de la calidad han sido emitidos por SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland, e identificados por el Organismo notificado de la CE número 0598. **5** Indica el cumplimiento de las normas europeas de prendas de protección química. **6** Estos overoles llevan un tratamiento antiestático interno y ofrecen protección electroestática según la norma EN 1149-1:2006, incluyendo la norma EN 1149-5:2008 cuando está correctamente conectado a tierra. **7** Consulte las limitaciones de uso del modelo con calcetines. **8** "Tipos" de protección del cuerpo que consiguen estos overoles definidos por las normas europeas para prendas de protección química: EN 14605:2005 + A1:2009 (Tipo 3 y Tipo 4), EN ISO 13982-1:2004 +

A1-2:2010 (Tipo 5) y EN 13034:2005 + A1:2009 (Tipo 6). Estos overoles también cumplen los requisitos de EN 14126:2003 Tipo 3-B, Tipo 4-B, Tipo 5-B y Tipo 6-B. **8** Protección contra la contaminación por partículas radiactivas según la norma EN 1073-2:2002. **9** El usuario debe leer estas instrucciones de uso. **10** El pictograma de tallas indica las medidas corporales (en cm) y su correlación con un código alfabético. Compruebe sus medidas y seleccione la talla correcta. **11** País de origen. **12** Fecha de fabricación. **13** Material inflamable. Mantener alejado del fuego. Estos tejidos, o prendas, no son ignífugos y no deben utilizarse cerca de calefacción, llamas, chispas o entornos de trabajo inflamables. **14** No reutilizar. **15** Otra información de certificaciones independiente del marcado CE y del organismo europeo notificado (consulte la sección separada al final del documento).

CARACTERÍSTICAS DE ESTOS OVEROLES:

| PROPIEIDADES FÍSICAS DEL TEJIDO                                                                                                                                                                    |                                     |                                                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| Prueba                                                                                                                                                                                             | Método de prueba                    | Resultado                                      | Clase EN* |
| Resistencia a la abrasión                                                                                                                                                                          | EN 530 Método 2                     | > 2000 ciclos                                  | 6/6**     |
| Resistencia a roturas al doblarse                                                                                                                                                                  | EN ISO 7854 Método B                | > 1000 ciclos                                  | 1/6**     |
| Resistencia a las rasgaduras trapezoidales                                                                                                                                                         | EN ISO 9073-4                       | > 20 N                                         | 2/6       |
| Resistencia a la tracción                                                                                                                                                                          | EN ISO 13934-1                      | > 100 N                                        | 3/6       |
| Resistencia a las perforaciones                                                                                                                                                                    | EN 863                              | > 10 N                                         | 2/6       |
| Resistencia superficial a un 25 % de humedad relativa***                                                                                                                                           | EN 1149-1:2006 • EN 1149-5:2008**** | dentro de un rango ≤ 2,5 x 10 <sup>9</sup> Ohm | N/A       |
| N/A = No aplicable      * Conforme a EN 14325:2004      ** Recipiente de presión      *** Consulte las limitaciones de uso<br>**** Consulte las limitaciones de uso para el modelo con calcetines. |                                     |                                                |           |

| RESISTENCIA DEL TEJIDO A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS (EN ISO 6530) |                                   |                                  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Química                                                           | Índice de penetración – Clase EN* | Índice de repelencia – Clase EN* |
| Ácido sulfúrico (30 %)                                            | 3/3                               | 3/3                              |
| Hidróxido de sodio (10 %)                                         | 3/3                               | 3/3                              |
| o-xileno                                                          | 3/3                               | 3/3                              |
| Butan-1-ol                                                        | 3/3                               | 3/3                              |
| * Conforme a EN 14325:2004                                        |                                   |                                  |

| RESISTENCIA DEL TEJIDO Y LAS COSTURAS RECUBIERTAS CONTRA LA PERMEACIÓN DE LÍQUIDOS (EN ISO 6529 MÉTODO A – TIEMPO DE PERMEACIÓN A 1 µg/cm <sup>2</sup> /min) |                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
| Química                                                                                                                                                      | Tiempo de permeación (min) | Clase EN* |
| Metanol                                                                                                                                                      | > 480                      | 6/6       |
| Clorobenceno                                                                                                                                                 | > 480                      | 6/6       |
| Acetonitrilo                                                                                                                                                 | > 480                      | 6/6       |
| Tolueno                                                                                                                                                      | > 480                      | 6/6       |
| n-Hexano                                                                                                                                                     | > 480                      | 6/6       |
| * Conforme a EN 14325:2004                                                                                                                                   |                            |           |

| RESISTENCIA DEL TEJIDO A LA PENETRACIÓN DE AGENTES INFECCIOSOS                                       |                           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Prueba                                                                                               | Método de prueba          | Clase EN* |
| Resistencia a la penetración de sangre y fluidos corporales utilizando sangre sintética              | ISO 16603                 | 6/6       |
| Resistencia a la penetración de patógenos transmitidos por la sangre usando el bacteriófago Phi-X174 | ISO 16604 Procedimiento C | 6/6       |
| Resistencia a la penetración de líquidos contaminados                                                | EN ISO 22610              | 6/6       |
| Resistencia a la penetración de aerosoles biológicamente contaminados                                | ISO/DIS 22611             | 3/3       |
| Resistencia a la penetración de polvo biológicamente contaminado                                     | ISO 22612                 | 3/3       |
| * Conforme a EN 14126:2003                                                                           |                           |           |

| PRUEBAS DE RENDIMIENTO DEL TRAJE COMPLETO                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| Método de prueba                                                                                                                                                                                                                                                   | Resultado de la prueba                                                | Clase EN |
| Tipo 3: Prueba de chorro (EN ISO 17491-3)                                                                                                                                                                                                                          | Aprobado*                                                             | N/A      |
| Tipo 4: Prueba de aerosol de alto nivel (EN ISO 17491-4, Método B)                                                                                                                                                                                                 | Aprobado                                                              | N/A      |
| Tipo 5: Prueba de fuga de partículas de aerosol hacia el interior (EN ISO 13982-2)                                                                                                                                                                                 | Aprobado* • L <sub>im</sub> 82/90 ≤ 30 % • L <sub>8/10</sub> ≤ 15 %** | N/A      |
| Factor de protección conforme a EN 1073-2                                                                                                                                                                                                                          | > 5                                                                   | 1/3*     |
| Tipo 6: Prueba de aerosol de bajo nivel (EN ISO 17491-4, Método A)                                                                                                                                                                                                 | Aprobado                                                              | N/A      |
| Resistencia de costura (EN ISO 13935-2)                                                                                                                                                                                                                            | > 125 N                                                               | 4/6***   |
| N/A = No aplicable      * Prueba realizada con puños, tobillos y capucha sellados<br>** 82/90 significa que el 91,1 % de los valores L <sub>im</sub> ≤ 30 % y 8/10 significa que el 80 % de los valores L <sub>8/10</sub> ≤ 15 %      *** Conforme a EN 14325:2004 |                                                                       |          |

Para obtener más información sobre la capacidad de barrera, póngase en contacto con su proveedor o con DuPont: dpp.dupont.com

EL PRODUCTO SE HA DISEÑADO PARA OFRECER PROTECCIÓN CONTRA ESTOS RIESGOS: Estos overoles están diseñados para proteger a los trabajadores contra las sustancias peligrosas, o a los productos y procesos sensibles contra la contaminación de las personas. Según la toxicidad química y las condiciones de exposición, normalmente se utilizan como protección contra algunos líquidos inorgánicos y orgánicos, y aerosoles líquidos intensivos o presurizados, donde la presión de la exposición no sea mayor que la utilizada en el Método de prueba del Tipo 3. Para conseguir la susodicha protección se exige una máscara de rostro completo con filtro que resulte adecuada para las condiciones de exposición y tenga una conexión estanca con la capucha y los cierres adicionales alrededor de la capucha, los puños y los tobillos. Los overoles aportan protección contra partículas finas (Tipo 5), aerosoles líquidos intensivos o presurizados (Tipo 3), aerosoles líquidos intensivos (Tipo 4) y salpicaduras o aerosoles líquidos limitados (Tipo 6). El tejido que se utiliza para estos overoles ha superado todas las pruebas EN 14126:2003 (ropa de protección contra agentes infecciosos). En las condiciones de exposición definidas en EN 14126:2003 y las citadas en la tabla anterior, los resultados obtenidos concluyen que el material ofrece una barrera contra los agentes infecciosos.

LIMITACIONES DE USO: Estos tejidos, o prendas, no son ignífugos y no deben utilizarse cerca de calefacción, llamas, chispas o entornos de trabajo inflamables. Tyvek® se funde a 135 °C, el recubrimiento del tejido se funde a 98 °C. Es posible que algún tipo de exposición a peligros biológicos no correspondiente al nivel de estanqueidad de la prenda pueda dar lugar a una biocontaminación del usuario. La exposición a algunas partículas muy finas, aerosoles líquidos intensivos y salpicaduras de sustancias peligrosas puede exigir el uso de overoles de una fuerza mecánica y propiedades de barrera superiores a las ofrecidas por estos overoles. El usuario debe asegurarse de que existe una compatibilidad adecuada entre el reactivo y la prenda antes de utilizarla. Además, el usuario deberá verificar el tejido y los datos de permeación química de las sustancias utilizadas. Para aumentar la protección y conseguir la protección reivindicada en determinadas aplicaciones, será necesario el cierre de puños, tobillos y capucha. El usuario deberá verificar si la máscara se adecúa al diseño de la capucha y si el sellado hermético es posible en el caso de que la aplicación así lo exija. La cinta deberá aplicarse con cuidado para que no aparezcan pliegues en ella o en el tejido, dado que estos podrían actuar como canales. Al sellar la capucha con la cinta, esta debe utilizarse y superponerse en trozos pequeños (± 10 cm). Estos overoles pueden utilizarse con o sin trabillas elásticas. Las trabillas elásticas de estos overoles solo deben utilizarse con un sistema de guantes dobles, donde el usuario coloque la trabilla elástica por encima del guante interior y el segundo guante se utilice por encima de las mangas de la prenda. Para una protección máxima, el guante exterior debe pegarse a la manga con cinta. Estas prendas cumplen los requisitos de resistencia superficial de EN 1149-5:2008 cuando se miden conforme a EN 1149-1:2006, pero el recubrimiento antiestático lo tienen aplicado solo en la superficie interior. Esto se deberá tener en cuenta si la prenda está conectada a tierra. El tratamiento antiestático solo es eficaz en un ambiente de humedad relativa del 25 % o superior, y el usuario deberá asegurar una conexión a tierra adecuada tanto de la prenda como del usuario. La capacidad de disipación electrostática tanto del traje como del usuario debe conseguirse de forma continua, de la misma manera que la resistencia entre la persona que lleva la ropa protectora con capacidad de disipación electrostática y la tierra debe ser menor de 10<sup>9</sup> Ohm, es decir, mediante el uso de un sistema adecuado de calzado/conexión a tierra, el uso de un cable a tierra o cualquier otro medio que sea adecuado. Las prendas de protección con capacidad de disipación electrostática no podrán abrirse ni quitarse mientras se esté en presencia de atmósferas inflamables o explosivas o durante la manipulación de sustancias inflamables o explosivas. Las prendas de protección con capacidad de disipación electrostática no podrán utilizarse en atmósferas enriquecidas con oxígeno sin la aprobación previa del responsable de seguridad. La humedad relativa, el desgaste, la posible contaminación y la antigüedad pueden afectar la capacidad de disipación electrostática de las prendas de protección con capacidad de disipación electrostática. Las prendas de protección con capacidad de disipación electrostática deberán cubrir permanentemente todo el material no homologado durante su uso normal (incluyendo flexiones y movimientos). En situaciones donde el nivel de disipación estática sea una propiedad fundamental del rendimiento, los usuarios finales deben evaluar el rendimiento del conjunto completo tal y como lo utilicen, incluyendo prendas exteriores e interiores, calzado y otros equipos de protección personal. ⚠ Aunque el tejido cumple los requisitos de resistencia superficial de EN 1149-5:2008, el modelo con calcetines aísla los pies de los usuarios del calzado disipador y de esa manera inhibe la conexión a tierra. El modelo con calcetines no permite una conexión a tierra adecuada del usuario a través de los pies. Se requiere un mecanismo de conexión a tierra adicional, como un cable de conexión a tierra. Determinar si el modelo con calcetines puede utilizarse en atmósferas inflamables o explosivas en potencia y de qué manera, es responsabilidad exclusiva del encargado de seguridad. DuPont puede aportar información adicional sobre la conexión a tierra. Asegúrese de elegir la prenda de protección adecuada para su trabajo. Si necesita asesoramiento, póngase en contacto con su proveedor o con DuPont. El usuario deberá analizar el riesgo a partir del cual basará su elección del equipo de protección personal. Será el único que pueda determinar la combinación correcta del overol de protección de cuerpo completo y sus accesorios (guantes, botas, equipo de protección respiratoria, etc.) y durante cuánto tiempo se podrán utilizar estos overoles para un trabajo específico en relación con su capacidad de protección, comodidad de uso o estrés por calor. DuPont no aceptará ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de estos overoles.

PREPARACIÓN PARA EL USO: En el caso poco probable de que existan defectos, no utilice el overol.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Estos overoles pueden almacenarse a una temperatura de 15 a 25 °C en la oscuridad (caja de cartón) sin exposición a la luz ultravioleta. DuPont ha realizado pruebas conformes a ASTM D-572 cuyos resultados indican que este tejido conserva una calidad física adecuada durante un período de 10 años. Las propiedades antiestáticas pueden disminuir con el tiempo. El usuario debe asegurarse de que la capacidad de disipación sea suficiente para la aplicación. El producto deberá transportarse y almacenarse en su embalaje original.

ELIMINACIÓN: Estos overoles pueden incinerarse o enterrarse en un vertedero controlado sin dañar el medioambiente. La eliminación de prendas contaminadas está regulada por las leyes nacionales o locales.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD: La declaración de conformidad puede descargarse en: [www.safespec.dupont.co.uk](http://www.safespec.dupont.co.uk)

PORTUGUÊS

MARCAÇÕES NA ETIQUETA INTERIOR

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MARCAÇÕES NA ETIQUETA INTERIOR

**1** Marca comercial. **2** Fabricante do fato. **3** Identificação do modelo – Tychem® 6000 F model CHA5 e Tychem® 6000 F with socks model CHA6 são os nomes dos modelos de fatos de proteção com capuz integrado, costuras com fita sobreposta e elástico nos punhos, tornozelos, zona facial e cintura; adicionalmente, o Tychem® 6000 F with socks model CHA6 possui meias integradas. Estas instruções de utilização contêm informações sobre estes fatos. **4** Marcação CE – os fatos satisfazem os requisitos referentes a equipamento de proteção individual da categoria III, nos termos da legislação europeia, regulamento (UE) 2016/425. Os certificados de tipo e de garantia de qualidade foram emitidos pela SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland, identificada pelo organismo notificado CE com o número 0598. **5** Indica a conformidade com as normas europeias relativas a vestuário de proteção contra produtos químicos. **6** Estes fatos possuem um tratamento interior antiestático e proporcionam proteção eletrostática em conformidade com a norma EN 1149-1:2006 (e a norma EN 1149-5:2008 se devidamente ligados à terra). ⚠ Nos modelos com meias, consulte as limitações de utilização. **7** “Tipos” de proteção de corpo inteiro obtidos por estes fatos, definidos pelas normas europeias para vestuário de proteção contra produtos químicos: EN 14605:2005 + A1:2009 (Tipo 3 e Tipo 4), EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 (Tipo 5) e EN 13034:2005 + A1:2009 (Tipo 6). Estes fatos também satisfazem os requisitos da norma EN 14126:2003, Tipo 3-B, Tipo 4-B, Tipo 5-B e Tipo 6-B. **8** Proteção contra contaminação radioativa na forma de partículas, de acordo com a norma EN 1073-2:2002. **9** O usuário deve ler estas instruções de utilização. **10** O pictograma de tamanhos indica as medidas do corpo (cm) e a sua correspondência com o código de letras. Verifique as suas medidas do corpo e selecione o tamanho correto. **11** País de origem. **12** Data de fabricação. **13** Material inflamável. Manter afastado do fogo. Esta peça de vestuário e/ou tecido não é resistente às chamas e não deve ser utilizada perto de calor, chama aberta ou faíscas, nem em ambientes potencialmente inflamáveis. **14** Não reutilizar. **15** (Outras) informação(ões) de certificação independente(s) da marcação CE e do organismo notificado europeu (verifique a seção separada no final do documento).

DESEMPENHO DESTES FATOS:

| PROPRIEDADES FÍSICAS DO TECIDO                                                                                                                                                           |                                     |                                    |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Ensaio                                                                                                                                                                                   | Método de ensaio                    | Resultado                          | Classe da norma EN* |
| Resistência à abrasão                                                                                                                                                                    | EN 530, método 2                    | > 2.000 ciclos                     | 6/6**               |
| Resistência à flexão                                                                                                                                                                     | EN ISO 7854, método B               | > 1.000 ciclos                     | 1/6**               |
| Resistência ao rasgamento trapezoidal                                                                                                                                                    | EN ISO 9073-4                       | > 20 N                             | 2/6                 |
| Resistência à tração                                                                                                                                                                     | EN ISO 13934-1                      | > 100 N                            | 3/6                 |
| Resistência à perfuração                                                                                                                                                                 | EN 863                              | > 10 N                             | 2/6                 |
| Resistência da superfície a HR de 25%***                                                                                                                                                 | EN 1149-1:2006 • EN 1149-5:2008**** | interior ≤ 2,5x10 <sup>9</sup> Ohm | N/A                 |
| N/A = Não aplicável      * De acordo com a norma EN 14325:2004      ** Câmara de pressão      *** Ver limitações de utilização<br>**** Ver limitações de utilização do modelo com meias! |                                     |                                    |                     |

RESISTÊNCIA DO TECIDO À PENETRAÇÃO POR LÍQUIDOS (EN ISO 6530)

| Produto químico          | Índice de penetração – classe da norma EN* | Índice de repelência – classe da norma EN* |
|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ácido sulfúrico (30%)    | 3/3                                        | 3/3                                        |
| Hidróxido de sódio (10%) | 3/3                                        | 3/3                                        |
| o-xileno                 | 3/3                                        | 3/3                                        |
| Butan-1-ol               | 3/3                                        | 3/3                                        |

\* De acordo com a norma EN 14325:2004

RESISTÊNCIA DO TECIDO E DAS COSTURAS COM FITA À PERMEACÃO POR LÍQUIDOS (EN ISO 6529, MÉTODO A – TEMPO DE PERMEACÃO A 1 µg/cm²/min)

| Produto químico | Tempo de permeação (min) | Classe da norma EN* |
|-----------------|--------------------------|---------------------|
| Metanol         | > 480                    | 6/6                 |
| Clorobenzeno    | > 480                    | 6/6                 |
| Acetonitrilo    | > 480                    | 6/6                 |
| Tolueno         | > 480                    | 6/6                 |
| n-Hexano        | > 480                    | 6/6                 |

\* De acordo com a norma EN 14325:2004

RESISTÊNCIA DO TECIDO À PENETRAÇÃO DE AGENTES INFECCIOSOS

| Ensaio                                                                                                         | Método de ensaio          | Classe da norma EN* |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Resistência à penetração de sangue e fluidos corporais utilizando sangue sintético                             | ISO 16603                 | 6/6                 |
| Resistência à penetração de organismos patogênicos transmitidos pelo sangue utilizando o bacteriófago Phi-X174 | ISO 16604, procedimento C | 6/6                 |
| Resistência à penetração de líquidos contaminados                                                              | EN ISO 22610              | 6/6                 |
| Resistência à penetração de aerossóis biologicamente contaminados                                              | ISO/DIS 22611             | 3/3                 |
| Resistência à penetração de poeiras biologicamente contaminadas                                                | ISO 22612                 | 3/3                 |

\* De acordo com a norma EN 14126:2003

DESEMPENHO NO ENSAIO DA TOTALIDADE DO FATO

| Método de ensaio                                                                   | Resultado do ensaio                                                 | Classe da norma EN |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Typo 3: Ensaio de jato (EN ISO 17491-3)                                            | Aprovado*                                                           | N/A                |
| Typo 4: Ensaio de pulverização de alto nível (EN ISO 17491-4, método B)            | Aprovado                                                            | N/A                |
| Typo 5: Ensaio de fuga para o interior de partículas de aerossóis (EN ISO 13982-2) | Aprovado* • L <sub>pm</sub> 82/90 ≤ 30% • L <sub>8/10</sub> ≤ 15%** | N/A                |
| Fator de proteção de acordo com a norma EN 1073-2                                  | > 5                                                                 | 1/3*               |
| Typo 6: Ensaio de pulverização de baixo nível (EN ISO 17491-4, método A)           | Aprovado                                                            | N/A                |
| Resistência das costuras (EN ISO 13935-2)                                          | > 125 N                                                             | 4/6***             |

N/A = Não aplicável      \* Ensaio realizado com punhos, tornozelos e capuz com fita

\*\* 82/90 significa 91,1% dos valores L<sub>pm</sub> ≤ 30%, e 8/10 significa 80% dos valores L<sub>8/10</sub> ≤ 15%      \*\*\* De acordo com a norma EN 14325:2004

Para mais informações sobre a eficácia da barreira, contacte o seu fornecedor ou a DuPont: dpp.dupont.com

O PRODUTO FOI CONCEBIDO PARA PROTEGER CONTRA OS SEGUINTE RISCOS: Estes fatos foram concebidos para proteger os trabalhadores contra substâncias perigosas, ou produtos e processos sensíveis contra a contaminação humana. Em função da toxicidade química e das condições de exposição, são geralmente usados como proteção contra determinados líquidos inorgânicos e orgânicos, bem como pulverizações líquidas intensivas ou pressurizadas, em que a pressão de exposição não é superior à utilizada no método de ensaio relativo ao Tipo 3. Para obter a proteção requerida, é necessário utilizar uma máscara completa com filtro, adequada às condições de exposição e bem presa ao capuz, bem como aplicar fita adicional em torno do capuz, punhos e tornozelos. Os fatos proporcionam proteção contra partículas finas (Tipo 5), pulverizações líquidas intensivas ou pressurizadas (Tipo 3), pulverizações líquidas intensivas (Tipo 4) e salpicos ou pulverizações líquidas limitadas (Tipo 6). O tecido utilizado nestes fatos satisfaz todos os ensaios da norma EN 14126:2003 (vestuário de proteção contra agentes infecciosos). Nas condições de exposição definidas na norma EN 14126:2003 e indicadas na tabela acima, os resultados obtidos permitem concluir que o material proporciona uma barreira contra agentes infecciosos.

LIMITAÇÕES DE UTILIZAÇÃO: Esta peça de vestuário e/ou tecido não é resistente às chamas e não deve ser utilizado perto de calor, chama aberta ou faíscas, nem em ambientes potencialmente inflamáveis. O Tyvek® derrete a 135°C, o revestimento de tecido derrete a 98°C. Um tipo de exposição a perigos biológicos não correspondente ao nível de estanquidade do elemento de vestuário pode levar à contaminação biológica do usuário. A exposição a determinadas partículas muito finas, a pulverizações líquidas intensivas e a salpicos de substâncias perigosas poderá exigir fatos com resistência mecânica e propriedades de barreira superiores às apresentadas por estes fatos. O usuário deve garantir a adequada compatibilidade entre o reagente e o vestuário, antes da utilização. O usuário também deve verificar os dados relativos ao tecido e à permeabilidade química relativa à substância ou substâncias usadas. Para reforçar a proteção e obter a proteção requerida em determinadas aplicações, será necessário aplicar fita nos punhos, tornozelos e capuz. O usuário deve verificar se a máscara se ajusta à configuração do capuz e se é possível um ajuste hermético, caso a aplicação o exija. Devem ser tomadas precauções na aplicação da fita para que não surjam dobras no tecido ou na fita que podem funcionar como canais. Ao aplicar fita no capuz, utilizar pedaços pequenos (± 10 cm) de fita sobrepostos. Estes fatos podem ser utilizados com ou sem alças para polegares. Estas só deverão ser utilizadas com um sistema de dupla luva, em que o usuário as coloca sobre a luva interior, sendo a segunda luva envergada sobre as mangas do fato. Para obter a máxima proteção, é necessário fixar a luva exterior à manga com fita. Estes fatos satisfazem os requisitos de resistência da superfície da norma EN 1149-5:2008, quando avaliados de acordo com a norma EN 1149-1:2006. No entanto, possuem um revestimento antiestático aplicado apenas na superfície interior. Este facto deve ser considerado se o fato for ligado à terra. O tratamento antiestático só é eficaz em níveis de humidade relativa iguais ou superiores a 25%, e o usuário deve assegurar a correta ligação à terra tanto do fato como de quem o veste. O desempenho de dissipação eletrostática tanto do fato como de quem o veste deve ser obtido continuamente, de forma a que a resistência entre a pessoa que veste o vestuário protetor dissipativo eletrostático e a terra seja inferior a 10<sup>9</sup> Ohm (por exemplo, através da utilização de calçado/sistema de pavimento adequado, um cabo de terra, ou outro meio apropriado). Não abrir ou remover o vestuário protetor dissipativo eletrostático na presença de atmosferas inflamáveis ou explosivas, ou durante o manuseamento de substâncias inflamáveis ou explosivas. Não utilizar o vestuário protetor dissipativo eletrostático em atmosferas enriquecidas com oxigénio sem a autorização prévia do responsável pela segurança. O desempenho de dissipação eletrostática do vestuário pode ser afetado pela humidade relativa, desgaste, possível contaminação e envelhecimento. O vestuário protetor dissipativo eletrostático deve cobrir permanentemente todos os materiais não conformes durante a utilização normal (incluindo a torção e os movimentos). Nas situações em que o nível de dissipação eletrostática é uma característica de desempenho crucial, o usuário final deve avaliar a totalidade do conjunto envergado, incluindo as peças de vestuário exteriores e interiores, o calçado e o restante EPI. ⚠ Embora o tecido satisfaça os requisitos de resistência da superfície da norma EN 1149-5:2008, o modelo com meias isola os pés de quem o veste do calçado dissipativo, inibindo assim a ligação à terra. O modelo com meias não permite a correta ligação à terra, através dos pés, de quem o veste. É necessário um mecanismo suplementar de ligação à terra (por exemplo, um cabo de ligação à terra). Compete inteiramente ao responsável de segurança determinar se o modelo com meias pode ser utilizado em atmosferas potencialmente inflamáveis ou explosivas e, em caso afirmativo, de que forma. A DuPont pode disponibilizar informações adicionais sobre ligações à terra. Certifique-se de que escolheu o vestuário adequado para o seu trabalho. Para obter aconselhamento, contacte o seu fornecedor ou a DuPont. O usuário deve efetuar uma análise de riscos que servirá de base à sua seleção do EPI. Ele será o único responsável pela escolha da combinação correta do fato de proteção de corpo inteiro e do equipamento auxiliar (luvas, botas, equipamento de proteção respiratória, etc.), bem como pela determinação do tempo em que estes fatos podem ser usados numa tarefa específica em relação à sua eficácia protetora, conforto ou esforço térmico. A DuPont declina quaisquer responsabilidades decorrentes da utilização incorreta destes fatos.

PREPARAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO: No caso improvável da existência de defeitos, não utilize o fato.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE: Estes fatos podem ser armazenados a temperaturas entre 15 e 25°C no escuro (caixa de cartão) e sem exposição à radiação UV. A DuPont realizou ensaios de acordo com a norma ASTM D-572, tendo concluído que o tecido mantém uma resistência física adequada durante um período de 10 anos. As propriedades antiestáticas podem diminuir ao longo do tempo. O usuário deve assegurar-se de que a eficácia dissipativa é suficiente para a aplicação. O produto deve ser transportado e armazenado na embalagem original.

ELIMINAÇÃO: Estes fatos podem ser incinerados ou enterrados num aterro controlado sem prejudicar o meio ambiente. A eliminação de vestuário contaminado é regulada por leis nacionais ou locais.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE: A declaração de conformidade pode ser transferida em: [www.safespec.dupont.co.uk](http://www.safespec.dupont.co.uk)

NEDERLANDS

GEbruIKSINSTRUCTIES

**BINNENETIKET** ❶ Handelsmerknaam. ❷ Fabrikant van de overall. ❸ Modelidentificatie – Tychem® 6000 F model CHA5 en Tychem® 6000 F with socks model CHA6 zijn de modelnamen voor beschermende overalls met kap, met overplakte naden en elastisch aansluitende mouwen, broekspijpen, gezichts- en rompbeschermingsstukken. Bovendien heeft Tychem® 6000 F with socks model CHA6 geïntegreerde sokken. Deze gebruiksaanwijzing bevat informatie over deze overalls. ❹ CE-markering – Overalls voldoen aan de vereisten voor categorie III persoonlijke beschermingsuitrusting volgens de Europese wetgeving, Verordening (EU) 2016/425. Typeonderzoek en kwaliteitsgarantiecertificaten werden uitgegeven door SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland, geïdentificeerd door het EC Notified Body-nummer 0598. ❺ Geeft overeenstemming aan met Europese normen voor chemische beschermingskleding. ❻ Deze overalls zijn aan de binnenzijde antistatisch behandeld en bieden elektrostatische bescherming volgens EN 1149-1:2006, inclusief EN 1149-5:2008, mits correct geaard. ⚠ Zie de gebruiksbeperingen voor het model met sokken. ❼ "Typen" volledige lichaamsbescherming voor deze overalls bepaald door de Europese normen voor chemische beschermingskleding: EN 14605:2005 + A1:2009 (Type 3 en Type 4), EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 (Type 5) en EN 13034:2005 + A1:2009 (Type 6). Deze overalls voldoen eveneens aan de vereisten van EN 14126:2003 Type 3-B, Type 4-B, Type 5-B en Type 6-B. ❽ Bescherming tegen besmetting met radioactieve deeltjes volgens EN 1073-2:2002. ❾ De drager van de kledingstukken dient deze instructies vóór gebruik te lezen. ❿ Pictogram met maten geeft de lichaamsmaten (cm) en de onderlinge samenhang met de lettercode weer. Controleer uw lichaamsmaten en selecteer de juiste maat. ⓫ Land van herkomst. ⓬ Productiedatum. ⓭ Brandbaar materiaal. Weghouden van vuur. Deze kledingstukken en/of stoffen zijn niet brandbestendig en moeten niet worden gebruikt in de buurt van hitte, open vuur, vonken of in potentieel brandbare omgevingen. ⓮ Niet hergebruiken. ⓯ Andere certificeringsinformatie onafhankelijk van de CE-markering en de Europese aangemelde instantie (zie het afzonderlijke hoofdstuk achterin het document).

PRESTATIES VAN DEZE OVERALLS:

| FYSISCHE EIGENSCHAPPEN             |                                     |                                       |            |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| Test                               | Testmethode                         | Resultaat                             | EN-klasse* |
| Slijtweerstand                     | EN 530 methode 2                    | > 2.000 cycli                         | 6/6**      |
| Buig- en scheurweerstand           | EN ISO 7854 methode B               | > 1.000 cycli                         | 1/6**      |
| Trapezoidale scheurweerstand       | EN ISO 9073-4                       | > 20 N                                | 2/6        |
| Treksterkte                        | EN ISO 13934-1                      | > 100 N                               | 3/6        |
| Lekweerstand                       | EN 863                              | > 10 N                                | 2/6        |
| Oppervlakteweerstand bij RH 25%*** | EN 1149-1:2006 • EN 1149-5:2008**** | binnenzijde ≤ 2,5x10 <sup>9</sup> Ohm | n.v.t.     |

n.v.t. = niet van toepassing      \* Overeenkomstig EN 14325:2004      \*\* Drukvat      \*\*\* Zie gebruiksbeperingen

\*\*\*\* Zie gebruiksbeperingen voor het model met sokken!

WEERSTAND VAN DE STOF TEGEN INDRINGEN VAN VLOEISTOFFEN (EN ISO 6530)

| Chemisch               | Penetratie-index – EN-klasse* | Afstotingsindex – EN-klasse* |
|------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Zwavelzuur (30%)       | 3/3                           | 3/3                          |
| Natriumhydroxide (10%) | 3/3                           | 3/3                          |
| o-xyleen               | 3/3                           | 3/3                          |
| Butan-1-ol             | 3/3                           | 3/3                          |

\* Overeenkomstig EN 14325:2004

WEERSTAND VAN DE STOF EN DE GEPLAKTE NADEN TEGEN DOORDRINGEN VAN VLOEISTOFFEN (EN ISO 6529 METHODE A – TUD VAN DOORDRINGEN BIJ 1 µg/cm²/min)

| Chemisch      | Doordringingstijd (min) | EN-klasse* |
|---------------|-------------------------|------------|
| Methanol      | > 480                   | 6/6        |
| Chlorobenzeen | > 480                   | 6/6        |
| Acetonitril   | > 480                   | 6/6        |
| Tolueen       | > 480                   | 6/6        |
| n-hexaan      | > 480                   | 6/6        |

\* Overeenkomstig EN 14325:2004

WEERSTAND VAN DE STOF TEGEN INDRINGEN VAN BESMETTELJKE AGENTIA

| Test                                                                                    | Testmethode | EN-klasse* |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Weerstand tegen indringen van bloed en lichaamsvocht door gebruik van synthetisch bloed | ISO 16603   | 6/6        |

\* Overeenkomstig EN 14126:2003

| WEERSTAND VAN DE STOF TEGEN INDRINGEN VAN BESMETTELIJKE AGENTIA                                                                               |                                                                      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Weerstand tegen indringen van door bloed overdraagbare ziektekiemen d.m.v. bacteriofaag Phi-X174                                              | ISO 16604 Procedure C                                                | 6/6       |
| Weerstand tegen indringen van besmette vloeistoffen                                                                                           | EN ISO 22610                                                         | 6/6       |
| Weerstand tegen indringen van biologisch besmette aerosoldeeltjes                                                                             | ISO/DIS 22611                                                        | 3/3       |
| Weerstand tegen indringen van biologisch besmette stofdeeltjes                                                                                | ISO 22612                                                            | 3/3       |
| * Overeenkomstig EN 14126:2003                                                                                                                |                                                                      |           |
| TESTRESULTATEN VOLLEDIGE UTRUSTING                                                                                                            |                                                                      |           |
| Testmethode                                                                                                                                   | Testresultaat                                                        | EN-klasse |
| Type 3: vloeistofstraaltest (EN ISO 17491-3)                                                                                                  | Geslaagd*                                                            | n.v.t.    |
| Type 4: sproeitest hoog niveau (EN ISO 17491-4, methode B)                                                                                    | Geslaagd                                                             | n.v.t.    |
| Type 5: test op inwaartse lekkage van aerosoldeeltjes (EN ISO 13982-2)                                                                        | Geslaagd* • L <sub>pm</sub> 82/90 ≤ 30% • L <sub>g</sub> /10 ≤ 15%** | n.v.t.    |
| Beschermingsfactor overeenkomstig EN 1073-2                                                                                                   | > 5                                                                  | 1/3*      |
| Type 6: sproeitest laag niveau (EN ISO 17491-4, methode A)                                                                                    | Geslaagd                                                             | n.v.t.    |
| Naadsterkte (EN ISO 13935-2)                                                                                                                  | > 125 N                                                              | 4/6***    |
| n.v.t. = niet van toepassing    *Test uitgevoerd met afgeplakte mouwen, broekspijpen en kap                                                   |                                                                      |           |
| ** 82/90 betekent 91,1% L <sub>pm</sub> -waarden ≤ 30% en 8/10 betekent 80% L <sub>g</sub> -waarden ≤ 15%    *** Overeenkomstig EN 14325:2004 |                                                                      |           |
| Voor meer informatie over de beschermende prestatie kunt u contact opnemen met uw leverancier of DuPont: dpp.dupont.com                       |                                                                      |           |

**RISICO'S WAARTEGEN HET PRODUCT BESCHERMT OP GROND VAN ZIJN ONTWERP:** Deze overalls dienen om arbeiders te beschermen tegen schadelijke stoffen of om gevoelige producten en processen te beschermen tegen besmetting door mensen. Afhankelijk van de chemische giftigheid en de blootstellingsomstandigheden, worden ze voornamelijk gebruikt voor bescherming tegen bepaalde besmettelijke anorganische en organische vloeistoffen en intensieve of onder druk staande vloeibare besproeiing, waarbij de blootstellingsdruk niet hoger is dan de druk die is gebruikt in de testmethode type 3. Een volledig gezichtsmasker met filter dat geschikt is voor de blootstellingsomstandigheden en nauwsluitend aan de kap is bevestigd met extra tape rond de kap, mouwen en broekspijpen zijn noodzakelijk om de vereiste bescherming te verkrijgen. De overalls bieden bescherming tegen fijne deeltjes (type 5), intensieve of onder druk staande vloeibare besproeiing (type 3), intensieve vloeibare besproeiing (type 4) en beperkte vloeibare spatten of besproeiingen (type 6). De stof die voor deze overalls is gebruikt, is geslaagd voor alle testen van EN 14126:2003 (beschermende kleding tegen besmettelijke agentia). Onder de blootstellingsomstandigheden, zoals gedefinieerd in EN 14126:2003 en genoemd in de bovenstaande tabel, kan uit de verkregen resultaten worden geconcludeerd dat het materiaal bescherming biedt tegen besmettelijke agentia.

**GEBRUIKSBEPERKINGEN:** Deze kledingstukken en/of stoffen zijn niet brandbestendig en moeten niet worden gebruikt in de buurt van hitte, open vuur, vonken of in potentieel brandbare omgevingen. Tyvek® smelt bij 135°C, de deklaag smelt bij 98°C. Mogelijk raakt de gebruiker besmet doordat de dichtheid van de kledingstukken onvoldoende bescherming biedt tegen een bepaalde blootstelling aan biologische gevaren. Bij blootstelling aan bepaalde toepassing en intensieve of onder druk staande vloeibare besproeiing en spatten van gevaarlijke stoffen zijn overalls nodig met een hogere mechanische sterkte en betere beschermende eigenschappen dan wat deze overalls bieden. Vóór gebruik dient de gebruiker zich ervan te verzekeren dat het reagens compatibel is met de kledingstukken. Daarnaast moet de gebruiker het materiaal en de chemische permeatiegegevens controleren voor de gebruikte substantie(s). Voor een betere bescherming en om te zorgen voor de vereiste bescherming in bepaalde toepassingen, is het nodig de mouwen, broekspijpen en kap af te plakken. De gebruiker moet controleren of het masker op het kapontwerp past en of nauwsluitend afplakken mogelijk is als dit voor de toepassing vereist is. Het afplakken moet zorgvuldig gebeuren want er mogen geen vouwen in de stof of de tape zitten omdat dergelijke vouwen als kanalen kunnen dienen. Bij het vastplakken van de kap moeten kleine stukken (± 10 cm) tape worden gebruikt die elkaar overlappen. Deze overalls kunnen met of zonder duimlussen worden gebruikt. De duimlussen van deze overalls dienen alleen te worden gebruikt met een systeem met dubbele handschoenen, waarbij de drager de duimluis over de onderste handschoen doet en waarbij de tweede handschoen over de mouwen van de kledingstukken moet worden gedragen. Voor maximale bescherming moet de buitenste handschoen aan de mouw worden vastgeplakt. Deze kledingstukken voldoen aan de oppervlakteweerstandvereisten van EN 1149-5:2008 wanneer deze worden gemeten overeenkomstig EN 1149-1:2006, maar hebben alleen een antistatische deklaag aan de binnenzijde. Hiermee wordt rekening gehouden als de kledingstukken zijn gead. De antistatische behandeling is alleen effectief in een relatieve luchtvochtigheid van 25% of hoger en de gebruiker moet zorgen voor een correcte aarding van zowel het kledingstuk als van zichzelf. De elektrostatisch dissipatieve prestatie van zowel het kledingstuk als de drager moet doorlopend op zodanige wijze worden bewerkstelligd dat de weerstand tussen de persoon die de elektrostatisch dissipatieve beschermende kleding draagt, en de aarde niet meer dan 10<sup>8</sup> Ohm bedraagt, bijvoorbeeld door het gebruik van gepast schoeisel/een gepast vloersysteem, gebruik van een aardingskabel of andere passende middelen. Elektrostatisch dissipatieve beschermingskleding mag niet worden geopend of worden verwijderd in aanwezigheid van brandbare of explosieve atmosferen of terwijl er met brandbare of explosieve stoffen wordt gewerkt. Elektrostatisch dissipatieve beschermingskleding mag niet worden gebruikt in met zuurstof verrijkte atmosferen zonder de voorafgaande goedkeuring van de verantwoordelijke veiligheidsingenieur. De elektrostatisch dissipatieve prestaties van de elektrostatisch dissipatieve kledingstukken kunnen worden aangetast door slijtage, mogelijke vervuiling en ouderdom. Elektrostatisch dissipatieve beschermingskleding moet tijdens normaal gebruik (inclusief buigingen en bewegingen) voortdurend alle stoffen bedekken die niet conform de normen zijn. In situaties waarin het statische dissipatieniveau een kritieke prestatie-eigenschap is, moeten eindgebruikers de prestaties evalueren van hun volledige uitrusting zoals die wordt gedragen, inclusief bovenkleding, onderkleding, schoeisel en andere persoonlijke beschermingsuitrusting. ⚠️ Hoewel de stof voldoet aan de oppervlakteweerstandvereisten van EN 1149-5:2008, isoleert het model met de sokken de voeten van de drager tegen dissipatief schoeisel, waardoor aarding wordt belemmerd. Het model met sokken verhindert de gepaste aarding van de drager via de voeten. Er is een aanvullend aardingsmechanisme vereist, bijvoorbeeld een aardingskabel. Het is de volledige verantwoordelijkheid van de veiligheidsfunctionaris om te bepalen of en hoe het model met sokken kan worden gebruikt in potentieel brandbare of explosieve omgevingen. Meer informatie over de aarding kunt u verkrijgen bij DuPont. Zorg ervoor dat u het geschikte kledingstuk voor uw werkzaamheden hebt gekozen. Voor advies kunt u terecht bij uw leverancier of DuPont. De gebruiker moet een risicoanalyse uitvoeren waarop hij zijn keuze van persoonlijke beschermingsuitrusting dient te baseren. De gebruiker oordeelt als enige wat de juiste combinatie is van de overall voor volledige lichaamsbescherming en de aanvullende uitrusting (handschoenen, veiligheidschoeisel, uitrusting voor ademhalingsbescherming, enzovoort) en hoe lang deze overalls gedragen kunnen worden voor een specifieke opdracht, waarbij hij rekening houdt met de beschermende prestaties, het draagcomfort en de hittebestendigheid. DuPont draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor verkeerd gebruik van deze overalls.

**VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK:** Draag de overall niet in het zeldzame geval dat deze defecten vertoont.

**OPSLAG EN TRANSPORT:** Deze overalls dienen in donkere ruimtes (kartonnen doos) te worden opgeslagen, met een temperatuur tussen 15 en 25°C en zonder blootstelling aan UV-licht. DuPont heeft testen uitgevoerd overeenkomstig ASTM D-572 en kwam tot de conclusie dat deze stof gedurende meer dan 10 jaar voldoende natuurlijke sterkte behoudt. De antistatische eigenschappen kunnen in de loop der tijd afnemen. De gebruiker moet ervoor zorgen dat de dissipatieve prestatie voldoende is voor het gebruik. Het product moet worden getransporteerd en opgeslagen in de originele verpakking.

**VERWIJDERING VAN AFGEDANKTE KLEDINGSTUKKEN:** Deze overalls kunnen op milieuvriendelijke wijze worden verbrand of gedeponeerd op een gecontroleerde stortplaats. De verwijdering van besmette kledingstukken wordt gereguleerd door nationale of lokale wetten.

**CONFORMITEITSVERKLARING:** De conformiteitsverklaring kan worden gedownload op: [www.safespec.dupont.co.uk](http://www.safespec.dupont.co.uk)

NORSK

ETIKETTMERKING PÅ INNSIDEN

1 Varemärke. 2 Produsent av dressen. 3 Identifikasjon av modell – Tychem® 6000 F model CHA5 og Tychem® 6000 F with socks model CHA6 er navnene på vernerdresser med hette og med teipede sømmer og med elastisitet ved mansjetter, ankel, linning og elastisitet mot ansiktet, dessuten har Tychem® 6000 F with socks model CHA6 integrerte sokker. Denne bruksanvisningen inneholder informasjon som gjelder disse kjelledningene. 4 CE-merking – Kjelledningene oppfyller kravene til personlig verneutrusting i kategori III i henhold til europeisk lovgivning, forordning (EU) 2016/425. Sertifikat for typegodkjennelse og kvalitetsstyring er utstedt av SGS Fimko Oy, Takomatie 8, FI-00380 Helsinki, Finland, som identifiseres som EU Teknisk kontrollorgan nr. 0598. 5 Angir samsvar med gjeldende europeiske standarder for vermetøy mot kjemikalier. 6 Disse kjelledningene er antistatisk behandlet på innsiden og gir elektrostatisk beskyttelse i henhold til EN 1149-1:2006 i kombinasjon med EN 1149-5:2008 ved korrekt jording. ⚠️ Se begrensninger for bruk. 7 "Typerne" beskyttelse av hele kroppen som oppnås med disse kjelledningene slik det er definert i europeiske standarder for vermetøy mot kjemikalier: EN 14605:2005 + A1:2009 (type 3) og type 4), EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 (type 5) og EN 13034:2005 + A1:2009 (type 6). Disse kjelledningene oppfyller også kravene i EN 14126:2003 type 3-B, type 4-B, type 5-B og type 6-B. 8 Beskyttelse mot radioaktiv forurensning fra partikler i henhold til EN 1073-2:2002. 9 Brukeren må lese denne bruksanvisningen. 10 Symbolene for størrelse angir kroppsmål (cm) og forhold til bokstaver. Sjekk mål på kroppen for å velge korrekt størrelse. 11 Opphavsland. 12 Produksjonsdato. 13 Brennbar materiale. Holdes på avstand fra åpen ild. Dette plagget og/eller materialene er ikke flammestandige og skal ikke brukes i nærheten av varme, åpen ild, gnister eller i potensielt brennbare omgivelser. 14 Skal ikke gjenbrukes. ⓧ 15 Andre sertifiseringer uavhengig av CE-merkingen og det europeiske tekniske kontrollorganet (se eget avsnitt til slutt av dokumentet).

BRUKSANVISNING

KKJLEDRESSENS EGENSKAPER:

| MATERIALETS FYSISKE EGENSKAPER                                                                                                                                  |                                     |                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| Test                                                                                                                                                            | Testmetode                          | Resultat                            | EN-klasse* |
| Slitestyrke                                                                                                                                                     | EN 530-metode 2                     | > 2 000 sykkluser                   | 6/6**      |
| Motstand mot sprekkdannelse ved bøyning                                                                                                                         | EN ISO 7854-metode B                | > 1 000 sykkluser                   | 1/6**      |
| Trapesoidal rivefasthet                                                                                                                                         | EN ISO 9073-4                       | > 20 N                              | 2/6        |
| Strekkfasthet                                                                                                                                                   | EN ISO 13934-1                      | > 100 N                             | 3/6        |
| Motstand mot gjennomstikking                                                                                                                                    | EN 863                              | > 10 N                              | 2/6        |
| Overflatemotstand ved RH 25 %***                                                                                                                                | EN 1149-1:2006 • EN 1149-5:2008**** | innside ≤ 2,5 x 10 <sup>8</sup> Ohm | I/R        |
| I/R = Ikke relevant    * I henhold til EN 14325:2004    ** Trykkjele    *** Se begrensninger for bruk    **** Se begrensninger for bruk for modellen med sokker |                                     |                                     |            |

| MATERIALETS MOTSTAND MOT VÆSKENNTRENGNING (EN ISO 6530) |                                      |                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Kjemikalie                                              | Gjennomtrengningsindeks – EN-klasse* | Avstøtningsindeks – EN-klasse* |
| Svovelsyre (30 %)                                       | 3/3                                  | 3/3                            |
| Natriumhydroksid (10 %)                                 | 3/3                                  | 3/3                            |
| o-xylen                                                 | 3/3                                  | 3/3                            |
| Butan-1-ol                                              | 3/3                                  | 3/3                            |
| * I henhold til EN 14325:2004                           |                                      |                                |

| MATERIALETS OG DETEPEDE SØMMENES MOTSTAND MOT VÆSKEGJENNOMTRENGNING (EN ISO 6529 METODE A – GJENNOMBRUDDSTID VED 1 µg/cm <sup>2</sup> /min) |                        |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| Kjemikalie                                                                                                                                  | Gjennombruddstid (min) | EN-klasse* |
| Metanol                                                                                                                                     | > 480                  | 6/6        |
| Klorbenzen                                                                                                                                  | > 480                  | 6/6        |
| Acetonitril                                                                                                                                 | > 480                  | 6/6        |
| Toluen                                                                                                                                      | > 480                  | 6/6        |
| n-heksan                                                                                                                                    | > 480                  | 6/6        |
| * I henhold til EN 14325:2004                                                                                                               |                        |            |

| MATERIALETS MOTSTAND MOT SMITTESTOFFER                                             |                       |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| Test                                                                               | Testmetode            | EN-klasse* |
| Motstand mot blod og kroppsvæsker ved bruk av syntetisk blod                       | ISO 16603             | 6/6        |
| Motstand mot inntrengning av blodbårne patogener ved bruk av Phi-X174 bakteriofaag | ISO 16604 prosedyre C | 6/6        |
| Motstand mot inntrengning av kontaminerte væsker                                   | EN ISO 22610          | 6/6        |
| Motstand mot inntrengning av biologisk kontaminerte aerosoler                      | ISO/DIS 22611         | 3/3        |
| Motstand mot inntrengning av biologisk kontaminert støv                            | ISO 22612             | 3/3        |
| * I henhold til EN 14126:2003                                                      |                       |            |

| EGENSKAPER FOR HEL DRESS                                                                                                                        |                                                                      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Testmetode                                                                                                                                      | Testresultat                                                         | EN-klasse |
| Type 3: Strålertest (EN ISO 17491-3)                                                                                                            | Godkjent*                                                            | I/R       |
| Type 4: Spruttest – høy styrke (EN ISO 17491-4, metode B)                                                                                       | Godkjent*                                                            | I/R       |
| Type 5: Partikkelaerosoltest – innvendig lekkasje (EN ISO 13982-2)                                                                              | Godkjent* • L <sub>pm</sub> 82/90 ≤ 30% • L <sub>g</sub> /10 ≤ 15%** | I/R       |
| Beskyttelsesfaktor i henhold til EN 1073-2                                                                                                      | > 5                                                                  | 1/3*      |
| Type 6: Spruttest – lav styrke (EN ISO 17491-4, metode A)                                                                                       | Godkjent                                                             | I/R       |
| Sømstyrke (EN ISO 13935-2)                                                                                                                      | > 125 N                                                              | 4/6***    |
| I/R = Ikke relevant    * Testen er utført med teip over mansjetter, anker og hette                                                              |                                                                      |           |
| ** 82/90 betyr 91,1% av L <sub>pm</sub> -verdiene ≤ 30%, og 8/10 betyr 80% av L <sub>g</sub> -verdiene ≤ 15%    *** I henhold til EN 14325:2004 |                                                                      |           |
| Ytterligere informasjon om barriereegenskapene kan fås hos forhandler eller DuPont: dpp.dupont.com                                              |                                                                      |           |

**RISIKOER SOM PRODUKTET ER BEREGNET PÅ Å BESKYTTE MOT:** Disse kjelledningene er beregnet på å beskytte mennesker mot farlige stoffer eller følsomme produkter og prosesser mot forurensning fra mennesker. De brukes typisk, avhengig av forholdene for kjemisk toksisitet og eksponering, til beskyttelse mot bestemte uorganiske og organiske væsker og kraftig eller trykksatt væskesprut, der eksponeringsstrykket ikke er høyere enn det som brukes i testmetode type 3. En heldekende maske med filter som er egnet for eksponeringsforholdene, og med god tetning til hetten samt ytterligere gienteiping rundt hette, mansjetter og anker er nødvendig for å oppnå den påståtte graden av beskyttelse. Kjelledningene beskytter mot fine partikler (type 5), væskestråle (type 3), væskesprut med høy styrke (type 4) og væskesprut med begrenset styrke (type 6). Materialet som brukes i disse

IFU . 8

kjledressene, har bestått alle EN 14126:2003-tester (vernemot mot smittestoffer). Under eksponeringsforholdene fastsatt i EN 14126:2003 og nevnt i ovenstående tabell gir de oppnådde resultatene den konklusjon at materialet utgjør en barriere mot smittestoffer.

**BEGRENSNINGER FOR BRUK:** Dette plagget og/eller materialene er ikke flammestandige og skal ikke brukes i nærheten av varme, åpen ild, gnister eller i potensielt brennbare omgivelser. Tyvek® smelter ved 135 °C, belegget smelter ved 98 °C. Det kan ikke utelukkes at en type eksponering for biologisk smittefarlige stoffer som ikke samsvarer med tettheten til plagget, kan føre til biokontaminasjon av brukeren. Eksponering for svært fine partikler, kraftig væskespray og sprut fra farlige stoffer kan kreve kjledresser med høyere mekanisk styrke og barriereegenskaper enn disse kjledressene har. Brukeren må påse at det foreligger egnet samsvar mellom reagens og bekledning for bruk. Dessuten må brukeren verifisere gjennomtrengningsdata for materialet og de kjemiske stoffene som brukes. For å oppnå ytterligere beskyttelse og den påståtte beskyttelsen ved visse anvendelser vil det være nødvendig å teipe over mansjetter, anklr og hette. Brukeren må påse at masken passer til hetten, og at det er mulig å teipe godt igjen hvis anvendelsen krever det. Brukeren må være nøye når teipen påføres, slik at det ikke oppstår bretter i materialet eller teipen, da disse kan fungere som kanaler. Ved teiping av hetten må det brukes små teipbiter (± 10 cm), og disse skal overlappe hverandre. Kjledressen kan brukes med eller uten tommeløkkel. Tommeløkkelene på disse kjledressene må bare brukes med et dobbelt hansesystem, der brukeren plasserer tommeløkken over underhansken og overhansken legges utenpå ermene på plagget. Maksimal beskyttelse oppnås ved å teipe ytterhansken til ermet. Disse plaggene oppfyller kravene til overflatemotstand i EN 1149-5:2008 når målingen skjer i henhold til EN 1149-1:2006, men det antistatiske belegget er kun på den innvendige overflaten. Dette må tas i betraktning hvis plagget er koblet til jord. Den antistatiske behandlingen er bare effektiv ved en relativ luftfuktighet på 25 % eller høyere, og brukeren må påse god jording av både plagget og seg selv. Dressens og brukerens evne til å utlade statisk elektrisitet skal være kontinuerlig og oppnås slik at motstanden mellom brukeren av den elektrostatisk utladende bekledningen (ESD-bekledning) og jord skal være mindre enn 10<sup>9</sup> Ohm, f.eks. ved bruk av egnet fottøy/gulvsystem, jordkabel eller andre egnede metoder. ESD-bekledning må ikke åpnes eller tas av i brannfarlige eller eksplosive atmosfærer eller ved håndtering av brannfarlige eller eksplosive stoffer. ESD-bekledning må ikke brukes i oksygenrik atmosfære uten godkjenning fra ansvarlig sikkerhetsingeniør. De elektrostatisk utladende egenskapene til ESD-bekledning kan påvirkes av relativ luftfuktighet, slitasje, eventuell forurensning og elde. ESD-bekledning skal permanent dekke alt ikke-samsvarende materiale ved vanlig bruk (også ved bøyning og andre bevegelser). I situasjoner der elektrostatisk utladende egenskaper er av kritisk betydning, bør sluttbrukerne vurdere evnen til å utlade statisk elektrisitet som den samlede bekledningen har, inkludert utvendige plagg, innvendige plagg, fottøy og annet personlig verneutstyr. ⚠️ Selv om materialet oppfyller kravene til overflatemotstand i EN 1149-5:2008, isolerer modellen med sokker brukerens føtter fra utladende fottøy og forhindrer dermed jording. Modellen med sokker gjør det umulig å oppnå god jording av brukeren via føttene. Det vil være nødvendig med en supplerende jordingsmekanisme, f.eks. en jordkabel. Sikkerhetsansvarlig har det fulle ansvar for å fastslå om og hvordan modellen med sokker kan brukes i potensielt brannfarlige eller eksplosive atmosfærer. Mer informasjon om jording kan fås fra DuPont. Påse at du har riktig plagg for jobben du skal utføre. Trenger du mer informasjon, kan du kontakte en forhandler eller DuPont. Brukeren må utføre en risikoanalyse som skal danne grunnlaget for valg av personlig verneutstyr. Brukeren skal ha det fulle ansvar for valg av riktig kombinasjon av heldekkende vernedress og tilleggsutstyr (hansker, sko, åndedrettsvern osv.) og for hvor lenge disse dressene kan brukes på en bestemt jobb med tanke på beskyttende egenskaper, brukskomfort eller varmestress. DuPont skal ikke holdes ansvarlig for feil bruk av disse kjledressene.

**KLARGJØRING FOR BRUK:** Hvis kjledressen mot formodning er defekt, må du ikke bruke den.

**LAGRING OG FRAKT:** Kjledressene kan lagres ved temperaturer på mellom 15 og 25 °C i mørke (i kartongen) uten eksponering for ultrafiolett lys. DuPont har gjennomført tester i henhold til ASTM D-572 som har konkludert med at materialet ikke taper fysisk styrke over en tiårs periode. De antistatiske egenskapene kan reduseres over tid. Brukeren må påse at de utladende egenskapene er tilstrekkelige for den aktuelle bruken. Produktet skal fraktes og lagres i originalemballasjen.

**AVHENDING:** Disse kjledressene kan brennes eller graves ned i regulerte deponier uten at det skader miljøet. Avhending av forurensete klær er regulert av nasjonale eller lokale lover.

**SAMSVARSEKLERING:** Samsvarserklæring kan lastes ned på: [www.safespec.dupont.co.uk](http://www.safespec.dupont.co.uk)

DANSK

TEKST PÅ INDVENDIG ETIKET

1

Varemærke.

2

Producent af heldragt.

3

Modelidentifikation – Tychem® 6000 F model CHA5 og Tychem® 6000 F with socks model CHA6 er modelnavnene på en beskyttende heldragt med hætte og tapede sømme og manchetter samt elastisk ved ankel, ansigt og talje. Derudover har Tychem® 6000 F with socks model CHA6 integrerede sokker. Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om denne heldragt.

4

CE-mærkning – Heldragten er i overensstemmelse med kravene for kategori III for personligt beskyttelsesudstyr i henhold til forordning (EU) 2016/425 i EU-lovgivningen. Typetest- og kvalitetssikringsattester blev udstedt af SGS Fimko Oy, Takomatie 8, FI-00380 Helsinki, Finland, identificeret som EU-bemyndiget organ med nummer 0598.

5

Angiver overensstemmelse med EU-standarder for kemisk beskyttelsesbeklædning.

6

Denne heldragt har fået antistatisk behandling indvendigt og yder beskyttelse mod statisk elektricitet i overensstemmelse med EN 1149-1:2006, herunder EN 1149-5:2008 med korrekt jordforbindelse.

⚠️

Se anvendelsesbegrænsninger for modellen med sokker.

7

"Typer" af fuld kropsbeskyttelse, som denne heldragt opfylder, og som defineres af EU-standarder for kemisk beskyttelsesbeklædning: EN 14605:2005 + A1:2009 (type 3 og type 4), EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 (type 5) og EN 13034:2005 + A1:2009 (type 6). Denne heldragt opfylder også kravene i EN 14126:2003 type 3-B, type 4-B, type 5-B og Type 6-B.

8

Beskyttelse mod radioaktiv partikelkontaminering i henhold til EN 1073-2:2002.

9

Brugeren skal læse denne brugsanvisning for brug.

10

Piktogrammet over størrelser angiver kropsmål (cm) og sammenhæng med bogstavkoden. Kontrollér dine kropsmål, og vælg den korrekte størrelse.

11

Fremstillingsland.

12

Fremstillingsdato.

13

Brandbart materiale. Hold på afstand af ild. Denne beklædningsgenstand og/eller stoffet er ikke flammesikkert og må ikke anvendes tæt ved varmekilder, åben ild, gnister eller i potentielt brandfarlige omgivelser.

14

Må ikke genbruges.

ⓧ

15

Oplysninger fra andre certificeringer er uafhængige af CE-mærkning og det EU-bemyndigede organ (se separat afsnit i slutningen af dokumentet).

HELDRAGTENS YDEEVNE:

| STOFFETS FYSISKE EGENSKABER                                                                                                                                        |                                     |                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| Test                                                                                                                                                               | Testmetode                          | Resultat                               | EN-klasse* |
| Slidstyrke                                                                                                                                                         | EN 530 metode 2                     | > 2.000 cyklusser                      | 6/6**      |
| Bestandighed over for revnedannelse                                                                                                                                | EN ISO 7854 metode B                | > 1.000 cyklusser                      | 1/6**      |
| Trapezformet rivemodstand                                                                                                                                          | EN ISO 9073-4                       | > 20N                                  | 2/6        |
| Trækstyrke                                                                                                                                                         | EN ISO 13934-1                      | > 100 N                                | 3/6        |
| Punkttærsistens                                                                                                                                                    | EN 863                              | > 10N                                  | 2/6        |
| Overflademodstand på RH 25 %***                                                                                                                                    | EN 1149-1:2006 - EN 1149-5:2008**** | indvendigt ≤ 2,5 x 10 <sup>9</sup> ohm | –          |
| – = Ikke relevant    * I henhold til EN 14325:2004    ** Trykkande    *** Se anvendelsesbegrænsninger    **** Se anvendelsesbegrænsninger for modellen med sokker! |                                     |                                        |            |

| STOFFETS MODSTAND MOD GENNEMTRÆNGNING AF VÆSKER (EN ISO 6530) |                                     |                                             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Kemikalie                                                     | Gennemtrængningsindeks – EN-klasse* | Indeks for væskeafvisende evne – EN-klasse* |
| Svovlsyre (30 %)                                              | 3/3                                 | 3/3                                         |
| Natriumhydroxid (10 %)                                        | 3/3                                 | 3/3                                         |
| o-Xylen                                                       | 3/3                                 | 3/3                                         |
| Butan-1-ol                                                    | 3/3                                 | 3/3                                         |
| * I henhold til EN 14325:2004                                 |                                     |                                             |

| STOFFETS OG DETAPEDE SØMMES MODSTAND MOD GENNEMTRÆNGNING AF VÆSKE (EN ISO 6529 METODE A – GENNEMTRÆNGNINGSTID VED 1 µg/cm <sup>2</sup> /min) |                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| Kemikalie                                                                                                                                    | Gennemtrængningstid (min.) | EN-klasse* |
| Metanol                                                                                                                                      | > 480                      | 6/6        |
| Klorbenzen                                                                                                                                   | > 480                      | 6/6        |
| Acetonitril                                                                                                                                  | > 480                      | 6/6        |
| Toluen                                                                                                                                       | > 480                      | 6/6        |
| n-hexan                                                                                                                                      | > 480                      | 6/6        |
| * I henhold til EN 14325:2004                                                                                                                |                            |            |

| STOFFETS MODSTAND MOD GENNEMTRÆNGNING AF SMITSOMME AGENSER                                      |                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| Test                                                                                            | Testmetode            | EN-klasse* |
| Modstand mod gennemtrængning af blod og kropsvæsker, der indeholder syntetisk blod              | ISO 16603             | 6/6        |
| Modstand over for gennemtrængning af blodbårne smitstoffer, der indeholder Phi-X174-bakteriofaq | ISO 16604 procedure C | 6/6        |
| Modstand mod gennemtrængning af forurenede væsker                                               | EN ISO 22610          | 6/6        |
| Modstand mod gennemtrængning af biologisk forurenede aerosoler                                  | ISO/DIS 22611         | 3/3        |
| Modstand mod gennemtrængning af biologisk forurenet støv                                        | ISO 22612             | 3/3        |
| * I henhold til EN 14126:2003                                                                   |                       |            |

| TEST AF HELDRAGTSYDEEVNE                                           |                                                                        |           |  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| Testmetode                                                         | Testresultat                                                           | EN-klasse |  |
| Type 3: Jet-test (EN ISO 17491-3)                                  | Bestået*                                                               | –         |  |
| Type 4: Test af sprøjt af stort omfang (EN ISO 17491-4, metode B)  | Bestået                                                                | –         |  |
| Type 5: Test af indadgående aerosolpartikler (EN ISO 13982-2)      | Bestået* • L <sub>90</sub> 82/90 ≤ 30 % • L <sub>8</sub> 8/10 ≤ 15 %** | –         |  |
| Beskyttelsesfaktor i henhold til EN 1073-2                         | > 5                                                                    | 1/3*      |  |
| Type 6: Test af sprøjt af mindre omfang (EN ISO 17491-4, metode A) | Bestået                                                                | –         |  |
| Sømstyrke (EN ISO 13935-2)                                         | > 125 N                                                                | 4/6***    |  |

– = Ikke relevant.    \* Test udført med tapede manchetter, anklr og hætte.

\*\* 82/90 betyder 91,1 % L<sub>90</sub>-værdier ≤ 30 %, og 8/10 betyder 80 % L<sub>8</sub>-værdier ≤ 15 %.    \*\*\* I henhold til EN 14325:2004

For yderligere oplysninger om spærreevne bedes du kontakte din leverandør eller DuPont: [dpp.dupont.com](mailto:dpp.dupont.com)

**FARER, SOM PRODUKTET ER DESIGNET TIL AT BESKYTTE MOD:** Tychem-heldragter er designet til at beskytte arbejdere mod farlige stoffer eller sensitive produkter og processer fra menneskeskabt forurening. Afhængigt af forholdene for kemisk toksicitet og eksponering anvendes de typisk til beskyttelse mod bestemte uorganiske og organiske væsker samt intensive eller tryksatte væskesprøjt, hvor eksponeringstrykket ikke er højere end i type 3-testmetoden. Det er nødvendigt med en ansigtsmaske, der dækker hele ansigtet, med et filter, der er egnet til eksponeringsforholdene og tæt omsluttet af hættten, samt tape om hætte, manchetter og anklr for at opnå den påståede beskyttelse. Denne heldragt beskytter mod partikler (type 5), intensive eller tryksatte væskesprøjt (type 3), intensive væskesprøjt (type 4) og begrænsede væsketænk eller -sprøjt (type 6). Stoffet brugt til denne heldragt har bestået alle tests i henhold til EN 14126:2003 (beskyttelsesbeklædning mod smitsomme agenser). Under eksponeringsforholdene defineret i EN 14126:2003 og nævnt i tabellen ovenfor kan det ud fra de opnåede resultater konkluderes, at materialet yder modstand mod smitsomme agenser.

**ANVENDELSESBEGRÆNSNINGER:** Denne beklædningsgenstand og/eller stoffet er ikke flammesikkert og må ikke anvendes tæt ved varmekilder, åben ild, gnister eller i potentielt brandfarlige omgivelser. Tyvek® smelter ved 135 °C. Stofbeklægnngen smelter ved 98 °C. Det er muligt, at en type eksponering mod biologiske farer, der ikke tilsvarende beklædningsdelens tæthedsniveau, kan medføre biologisk kontaminering af brugeren. Eksponering for visse meget fine partikler, intensive væskesprøjt og stænk af farlige stoffer kan kræve heldragter af højere mekanisk styrke og med højere spærreevne, end denne heldragt kan yde. Brugeren skal for anvendelse sikre passende reagens i forhold til dragtens kompatibilitet. Derudover skal brugeren kontrollere oplysninger om tekstilerne og den kemiske gennemtrængelighed for de stoffer, der anvendes. For øget beskyttelse og for at opnå den påståede beskyttelse under visse former for anvendelse skal man tape manchetter, anklr og hætte til. Brugeren skal bekræfte, at masken passer til designet af hættten, og at det er muligt at tape stramt sammen, hvis anvendelsen kræver det. Det er nødvendigt at være omhyggelig ved anvendelsen af tæppen, så der ikke kommer folder på stoffet eller tæppen, eftersom dette kan skabe kanaler. Når hættten tapes, er det vigtigt at bruge små stykker (± 10 cm) og overlappe. Denne heldragt kan bruges med eller uden tommelfingerhuller. Tommelfingerhullerne på denne heldragt skal kun bruges sammen med et dobbelt hansesystem, hvor brugeren putter tommelfingerhullet over inderhansken, mens yderhansken dækker dragtens ærmer. Det er nødvendigt at tape yderhansken fast til ærmet for at opnå maksimal beskyttelse. Denne beklædningsgenstand opfylder kravene til overflademodstand i EN 1149-5:2008 ved måling i henhold til EN 1149-1:2006, men den antistatiske beklædning er kun påført den indvendige overflade. Dette skal tages med i overvejelse, hvis beklædningsgenstanden har jordforbindelse. Dragternes antistatiske behandling er kun effektiv i en relativ fugtighed på 25 % eller derover, og brugeren skal sørge for korrekt jordforbindelse af både dragten og brugeren. Den elektrostatiske dissipative ydeevne af både dragten og brugeren skal opnås kontinuerligt på en sådan måde, at modstanden mellem personen, der er iført den elektrostatisk dissipative beskyttelsesbeklædning, og jorden skal være mindre end 10<sup>9</sup> ohm – f.eks. ved at være iført passende fotdøj/bruge et passende gulvsystem, bruge et jordkabel eller anvende andre passende midler. Elektrostatisk dissipativ beskyttelsesbeklædning må ikke åbnes eller tages af i nærheden af brandbare eller eksplosionsfarlige atmosfærer eller under håndtering af brandbare eller eksplosive stoffer. Elektrostatisk dissipativ beskyttelsesbeklædning må ikke anvendes i miljøer med tilberedt luft uden forudgående tilladelse fra den ansvarlige sikkerhedsingeniør. Den elektrostatisk dissipative ydeevne af den elektrostatisk dissipative beklædning kan påvirkes af relativ fugtighed, slitage, mulig kontaminering og ældning. Elektrostatisk dissipativ beskyttelsesbeklædning skal hele tiden dække alle ikke-overensstemmende materialer under normal brug (herunder ved bøjning og bevægelser). I situationer, hvor niveauet for statisk dissipation er af afgørende betydning for ydeevnen, skal sluttbrugerne evaluere ydeevnen for den samlede, anvendte beklædning, inklusive yderbeklædning, inderbeklædning, fotdøj og andet personligt beskyttelsesudstyr. ⚠️ Selvom stoffet opfylder kravene til overflademodstand i EN 1149-5:2008, isolerer modellen med sokker brugerens fødder fra dissipativ fotdøj, hvilket hæmmer jordforbindelsen. Modellen med sokker giver ikke brugeren tilstrækkelig jordforbindelse gennem fødderne. En supplerende jordforbindelse er påkrævet – f.eks. via et jordkabel. Det er udelukkende den sikkerhedsansvarliges ansvar at afgøre, om og hvordan modellen med sokker kan bruges i potentielt brandbare eller eksplosive omgivelser. Yderligere oplysninger om jordforbindelse kan fås hos DuPont. Sørg for, at du har valgt beklædning, der egner sig til din opgave. Kontakt din leverandør eller DuPont for rådgivning herom. Brugeren skal foretage en risikovurdering, som han/hun skal vælge sit personlige beskyttelsesudstyr ud fra. Brugeren skal selvstændigt vurdere den rette kombination af helkropsbeskyttelsesdragt og tilhørende udstyr (hansker, fotdøj, åndedrætsbeskyttelse osv.) samt vurdere, hvor længe dragten kan bæres i forbindelse med en bestemt opgave, hvad angår den beskyttende ydeevne, komfort og varmebelastning. DuPont kan ikke holdes ansvarlig for forkert brug af disse heldragter.

**KLARGJØRING TIL BRUG:** Hvis der mod forventning observeres en defekt, må dragten ikke benyttes.

**OPBEVARING OG TRANSPORT:** Disse heldragter skal opbevares ved mellem 15–25 °C i mørke (papkassen) uden eksponering for UV-lys. DuPont har udført tests i henhold til ASTM D-572 og er nået frem til den konklusion, at dette stof kan bevare tilstrækkelig fysisk styrke i 10 år. De antistatiske egenskaber kan forringes over tid. Brugeren skal sørge for, at den dissipative

ytöeyne er tilstrækkelig til anvendelsen. Produktet skal transporteres og opbevares i dets originale emballage.BORTSKAFFELSE: Disse hdragtr kan brændes eller nedgraves på en kontrolleret losseplads uden at skade miljøet. Bortskaffelse af forurened dragter skal ske i henhold til nationale eller lokale love.

OVERENSSTEMMELESEKERKLÆRING: Overensstemmelseerklæring kan downloades på: [www.safespec.dupont.co.uk](http://www.safespec.dupont.co.uk)

SVENSKA

**MÄRKNINGAR PÅ INNERETIKETT**

**1** Varumärke. **2** Overallens tillverkare. **3** Modell-ID – Tychem® 6000 F model CHA5 och Tychem® 6000 F with socks model CHA6 är modellnamnen på skyddsoveraller med huva, tejpade sömmar och resår i ärmslut, benslut, huvkant och midja. Tychem® 6000 F with socks model CHA6 har även fasta strumpor. Den här bruksanvisningen innehåller information om dessa overaller. **4** CE-märkning – overallerna uppfyller kraven för personlig skyddsutrustning i kategori III enligt EU-förordning 2016/425. Typprovnings- och kvalitetssäkningscertifikaten ställdes ut av SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland, som identifieras som anmält organ nr 0598. **5** Ånger överensstämmelse med europeiska standarder för skyddskläder mot kemikalier. **6** Dessa overaller är invändigt antistatbehandlade och skyddar mot elektrostatiska urladdningar i enlighet med EN 1149-1:2006 inklusive EN 1149-5:2008 vid korrekt jording. **7** Se användningsbegränsningar för modellen med strumpor. **8** Tyg av hellroppsskydd som erhålls med dessa overaller enligt EUs standarder för skyddskläder mot kemikalier: EN 14605:2005 + A1:2009 (typ 3 och typ 4), EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 (typ 5) och EN 13034:2005 + A1:2009 (typ 6). Dessa overaller uppfyller även kraven i EN 14126:2003 typ 3-B, typ 4-B, typ 5-B och typ 6-B. **9** Skydd mot fasta luftburna partiklar inklusive radioaktiva föreningar enligt EN 1073-2:2002. **10** Bäraren bör läsa denna bruksanvisning. **11** Figuren för val av storlek anger kroppsmått (cm) och motsvarande storlekkod. Kontrollera dina mått och välj rätt storlek. **12** Ursprungsland. **13** Tillverkningsdatum. **14** Brandfarligt material. Skyddas från eld. Plagget och/eller materialen är inte flammhårdiga och ska inte användas nära värmekällor, öppen eld eller gnistor eller i potentiellt brandfarliga miljöer. **15** Får ej återanvändas. **16** Annan certifieringsinformation som inte är kopplad till CE-märkningen eller anmält organ i EU (se separat avsnitt i slutet av dokumentet).

EGENSKAPER FÖR DESSA OVERALLER:

| VÄVENS FYSISKA EGENSKAPER                        |                                     |                                     |                |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Test                                             | Testmetod                           | Resultat                            | EN-klass*      |
| Nötningshållfasthet                              | EN 530 metod 2                      | > 2 000 cykler                      | 6/6**          |
| Motstånd mot skada vid böjning                   | EN ISO 7854 metod B                 | > 1 000 cykler                      | 1/6**          |
| Rivhållfasthet                                   | EN ISO 9073-4                       | > 20 N                              | 2/6            |
| Dragstyrka                                       | EN ISO 13934-1                      | > 100 N                             | 3/6            |
| Motstånd mot punktering                          | EN 863                              | > 10 N                              | 2/6            |
| Ytresistivitet vid 25 % relativ luftfuktighet*** | EN 1149-1:2006 • EN 1149-5:2008**** | invändigt ≤ 2,5x10 <sup>9</sup> ohm | ej tillämpligt |

| * Enligt EN 14325:2004    ** Tryckkammare    *** Se användningsbegränsningar    **** Se användningsbegränsningar för modellen med strumpor! |                               |                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|
| VÄVENS MOTSTÅND MOT KEMIKALIER I VÄTSKEFORM (EN ISO 6530)                                                                                   |                               |                                 |  |
| Kemikalie                                                                                                                                   | Penetrationsindex – EN-klass* | Fränstöttningsindex – EN-klass* |  |
| Swavelsyra (30 %)                                                                                                                           | 3/3                           | 3/3                             |  |
| Natriumhydroxid (10 %)                                                                                                                      | 3/3                           | 3/3                             |  |
| o-xylen                                                                                                                                     | 3/3                           | 3/3                             |  |
| Butan-1-ol                                                                                                                                  | 3/3                           | 3/3                             |  |

| * Enligt EN 14325:2004                                                                                                                |                     |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|--|
| VÄVENS OCH DETEJPADA SÖMMARNAS MOTSTÅND MOT PERMEATION AV VÄTSKOR (EN ISO 6529 METOD A – GENOMBROTSTID VID 1 µg/cm <sup>2</sup> /min) |                     |           |  |
| Kemikalie                                                                                                                             | Genombrotstid (min) | EN-klass* |  |
| Metanol                                                                                                                               | > 480               | 6/6       |  |
| Klorbensen                                                                                                                            | > 480               | 6/6       |  |
| Acetonitril                                                                                                                           | > 480               | 6/6       |  |
| Toluen                                                                                                                                | > 480               | 6/6       |  |
| n-hexan                                                                                                                               | > 480               | 6/6       |  |

| * Enligt EN 14325:2004                                                |                      |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--|
| VÄVENS MOTSTÅND MOT SMITTSAMMA ÄMNINGEN                               |                      |           |  |
| Test                                                                  | Testmetod            | EN-klass* |  |
| Motstånd mot blod och kroppsvätskor, med syntetiskt blod              | ISO 16603            | 6/6       |  |
| Motstånd mot blodburna smittor, kontrollerat med bakteriofag Phi-X174 | ISO 16604 procedur C | 6/6       |  |
| Motstånd mot kontaminerade vätskor                                    | EN ISO 22610         | 6/6       |  |
| Motstånd mot biologiskt kontaminerade aerosoler                       | ISO/DIS 22611        | 3/3       |  |
| Motstånd mot biologiskt kontaminerat damm                             | ISO 22612            | 3/3       |  |

| * Enligt EN 14126:2003                                        |                                                                     |                |  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| TESTRESULTAT FÖR HEL DRÄKT                                    |                                                                     |                |  |
| Testmetod                                                     | Testresultat                                                        | EN-klass       |  |
| Typ 3: Stråltest (EN ISO 17491-3)                             | Godkänt*                                                            | ej tillämpligt |  |
| Typ 4: Högnivåtest med spray (EN ISO 17491-4, metod B)        | Godkänt                                                             | ej tillämpligt |  |
| Typ 5: Läckagetest inåt med partikel aerosol (EN ISO 13982-2) | Godkänt* • L <sub>90</sub> /90 ≤ 30 % • L <sub>8</sub> /10 ≤ 15 %** | ej tillämpligt |  |
| Skyddsfaktor enligt EN 1073-2                                 | > 5                                                                 | 1/3*           |  |
| Typ 6: Lågnivåtest med spray (EN ISO 17491-4, metod A)        | Godkänt                                                             | ej tillämpligt |  |
| Dragstyrka i sömmar (EN ISO 13935-2)                          | > 125 N                                                             | 4/6***         |  |

\* Test genomfört med tejpade ärm- och benslut och tejpad huva  
\*\* 82/90 betyder 91,1 % L<sub>90</sub>-värdet ≤ 30 % och 8/10 betyder 80 % L<sub>8</sub>-värdet ≤ 15 %    \*\*\* Enligt EN 14325:2004  
Kontakta din leverantör eller DuPont för att få mer information om barriärprestanda: [dpp.dupont.com](http://dpp.dupont.com)

**RISKER SOM PRODUKTEN ÄR AVSEDD ATT SKYDDA MOT:** Dessa overaller är avsedda att skydda personer mot skadliga ämnen eller skydda känsliga produkter och processer mot kontamination från människor. De används i typiska fall – beroende på kemisk toxicitet och exponeringsförhållanden – som skydd mot vissa organiska och organiska vätskor och intensiv eller trycksatt sprayad vätska, där exponeringstrycket inte överstiger det som används i testmetod typ 3. För att angivet skydd ska uppnås krävs en hel ansiktsmask med filter som är anpassad för exponeringsförhållanden och som är tät fast i huvan, samt extra tejp runt huva, ärm- och bensluten. Overallerna skyddar mot fina partiklar (typ 5), intensiv eller trycksatt vätskesprej (typ 3), intensiv vätskesprej (typ 4) och begränsade vätskestänk eller spray (typ 6). Väven i overallerna är godkänd enligt samtliga tester i EN 14126:2003 (skyddskläder mot smittsamma ämnen). Under exponeringsförhållandena som anges i EN 14126:2003 och i tabellen ovan visar resultaten att materialet skyddar mot smittsamma ämnen.

**ANVÄNDNINGSBEGRENSNINGAR:** Plagget och/eller materialen är inte flammhårdiga och ska inte användas nära värmekällor, öppen eld eller gnistor eller i potentiellt brandfarliga miljöer. Tyvek® smälter vid 135 °C och vävsnittet vid 98 °C. Det är möjligt att exponering för biologiska risker som inte motsvarar plaggets täthet leder till att användaren kontamineras biologiskt. Exponering för vissa mycket fina partiklar, intensiv vätskesprej och stänk av farliga ämnen kan kräva en overall med högre mekanisk styrka och bättre barriäregenskaper än vad dessa overaller erbjuder. Användaren måste kontrollera att plagget klarar av reagenset innan plagget används. Användaren ska även verifiera väven och de kemiska permeationsuppgifterna för ämnet/ämnen som används. För ytterligare skydd och för att uppnå det uppgivna skyddet vid viss användning kan huvan samt ärm- och bensluten behöva tejpas. Användaren ska verifiera att masken passar huvans form och att tät tejping är möjlig om användningen kräver det. Var noga med att väven eller tejpjen inte veckas när du tejpar, eftersom vecken kan fungera som kanaler. Tejpa huvan med korta (±10 cm) och överlappande tejpbitar. Dessa overaller kan användas med eller utan tumögloir. Tumögloirna på dessa overaller ska enbart användas med dubbla handskar. Bäraren ska då dra tumögloir över innerhandsken och dra ytterhandsken över plaggets ärmar. Ytterhandsken måste tejpas fast i ärmen för maximalt skydd. Plagen uppfyller kraven på ytresistivitet i EN 1149-5:2008 som mäts enligt EN 1149-1:2006, men det antistatiska skiktet finns bara på den inre ytan. Ta hänsyn till detta om plagget jordes. Antistatbehandlingen är bara effektiv om den relativa luftfuktigheten är minst 25 %. Användaren ska också jorda både plagget och bäraren på lämpligt sätt. De elektrostatiskt dissipativa egenskaperna hos både dräkten och bäraren behöver uppnå så att resistansen mellan den som bär de elektrostatiskt dissipativa skyddskläderna och jord är mindre än 10<sup>9</sup> ohm, exempelvis med hjälp av lämpliga skor eller golv, jordledning eller andra lämpliga metoder. Kläder som skyddar mot elektrostatiska urladdningar får inte öppnas eller tas av i utrymmen med antändlig eller explosiv atmosfär eller samtidigt som antändliga eller explosiva ämnen hanteras. Kläder som skyddar mot elektrostatiska urladdningar får användas i atmosfär med högre syrekonzentration endast när det tillåts av den ansvariga skyddsingenjören. Egenskaperna för elektrostatisk urladdning hos kläderna som skyddar mot elektrostatiska urladdningar kan påverkas av relativ luftfuktighet, slitage och användning, eventuell kontamination och åldring. Kläder som skyddar mot elektrostatiska urladdningar ska under normal användning permanent övertäckta alla material som inte uppfyller kraven (även vid rörelse och böjning). I situationer där den statiska urladdningsnivån är kritisk ska användarna bedöma de samlade egenskaperna för ytterplagg, innerplagg, skodon och övrig personlig skyddsutrustning som bärs. **⚠** Även om väven uppfyller kraven för ytresistivitet enligt EN 1149-5:2008, innebär modellen med strumpor att bärarens fötter är isolerade från dissipativa skor, vilket förhindrar jording. Bäraren kan inte jordas via fötterna om modellen med strumpor används. En extra jordningsmekanism krävs, exempelvis en jordledning. Det är helt och hållet den skyddsansvarigas ansvar att bedöma om och hur modellen med strumpor kan användas i utrymmen där atmosfären kan vara antändlig eller explosiv. Mer information om jording kan fås av DuPont. Se till att du har valt ett plagg som passar för arbetsuppgiften. Kontakta din leverantör eller DuPont om du vill ha råd. Användaren ska genomföra en riskanalys som utgångspunkt för valet av personlig skyddsutrustning. Användaren är ensam ansvarig för att välja rätt kombination av heltäckande skyddsoverall och övrig utrustning (handskar, skor, andningsskydd med mera) och hur länge overallen kan bäras under en specifik arbetsuppgift med avseende på skyddande egenskaper, komfort och värme. DuPont tar inget som helst ansvar för följderna om overallerna används på fel sätt.

**FÖRBEREDELSE:** Använd inte overallen om den mot förmodan är skadad eller trasig.

**FÖRVARING OCH TRANSPORT:** Dessa overaller ska förvaras mörkt (i UV-skyddad kartong) vid temperaturer mellan 15 och 25 °C. DuPont har testat väven i enlighet med ASTM D-572. Resultatet visar att väven bibehåller sin styrka i tillräcklig omfattning under 10 års tid. De antistatiska egenskaperna kan försämrats med åldern. Användaren måste verifiera att skyddet mot urladdningar är tillräckligt för användningen. Transportera och förvara alltid produkten i originalförpackningen.

**KASSERING:** Overallen kan brännas eller läggas på avfallsupplag utan miljöpåverkan. Kassering av kontaminerade plagg regleras nationellt eller lokalt i lag eller andra regelverk.

**FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE:** Försäkran om överensstämmelse kan laddas ned från: [www.safespec.dupont.co.uk](http://www.safespec.dupont.co.uk)

SUOMI

**KÄYTTÖOHJE**

**SISÄPUOLEN LAPUN MERKINNÄT**

**1** Tavaramerkki. **2** Haalarivalmistaja. **3** Mallin tunnistaminen – Tychem® 6000 F model CHA5 ja Tychem® 6000 F with socks model CHA6 ovat mallinimiä huopullisille suojahaalareille, joissa on yliteipatut saumat sekä hihan, nilkan, kasvojen ja vyötärön jousto. Sukallisessa Tychem® 6000 F with socks model CHA6 on lisäksi integroidut sukat. Tämä käyttöohje tarjoaa tietoja näistä haalareista. **4** CE-merkintä – Haalarit noudattavat vaatimuksia, jotka on asetettu luokan III henkilönsuojaimille EU-lainsäädännössä, asetuksessa (EU) 2016/425. Tyypitarkastus- ja laadunvalvontasertifikaatit on myöntänyt SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland, ilmoitetun laitoksen (EY) numeroltaan 0598. **5** Ilmaisee kemialliselta vaaralta tai haitalta suojaavia vaatteita koskevien eurooppalaisten standardien noudattamista. **6** Nämä haalarit on käsitelty sisäpuolelta antistaattisesti, ja ne tarjoavat sähköstaattisen suojan standardin EN 1149-1:2006, mukaan lukien EN 1149-5:2008, mukaisesti, jos ne on maadoitettu oikein. **7** Katso sukalista mallia koskevat käyttörajoitukset. **8** Näiden haalarien saavuttamat ”kokovartalosuojatyypit” kemialliselta vaaralta tai haitalta suojaavia vaatteita koskevien eurooppalaisten standardien mukaan: EN 14605:2005 + A1:2009 (tyyppi 3 ja tyyppi 4), EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 (tyyppi 5) ja EN 13034:2005 + A1:2009 (tyyppi 6). Nämä haalarit täyttävät myös standardin EN 14126:2003 tyyppin 3-B, tyyppin 4-B, tyyppin 5-B ja tyyppin 6-B vaatimukset. **9** Suojaa radioaktiiviselta saastumiselta standardin EN 1073-2:2002 mukaan. **10** Käyttäjän tulisi lukea nämä käyttöohjeet. **11** Mitoituspiikrogrammi ilmaisee vartalon mitat (cm) ja kirjaankoodivastauksuuden. Tarkista vartalon mitat ja valitse sopiva koko. **12** Alkuperämaa. **13** Valmistuspäivämäärä. **14** Syntyä aine. Pidä kaukana tulesta. Tämä vaate ja/tai nämä tekstiilit (ei vält) ole tulenkustojia, eikä sitä/mitä tulisi käyttää avotulen tai kipinöiden lähistöllä tai kuumassa tai syttymisalttiissa ympäristössä. **15** Ei saa käyttää uudelleen. **16** Nämä sertifikaattien tiedot ovat riippumattomia CE-merkinnästä ja eurooppalaisesta ilmoitetusta laitoksesta (katso erillinen osio asiakirjan lopussa).

NÄIDEN HAALAREIDEN SUORITUSKYKY:

| TESTIILIN FYSISSET OMINAISUUDET                |                                     |                                         |            |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Testi                                          | Testimenetelmä                      | Tulos                                   | EN-luokka* |
| Naarmuuntumisenkestävyys                       | EN 530, menetelmä 2                 | > 2 000 sykliä                          | 6/6**      |
| Joustomurtumisen sieto                         | EN ISO 7854, menetelmä B            | > 1 000 sykliä                          | 1/6**      |
| Puolisuojamallisen repeytymisen sieto          | EN ISO 9073-4                       | > 20 N                                  | 2/6        |
| Vetolujuus                                     | EN ISO 13934-1                      | > 100 N                                 | 3/6        |
| Puhkeamisenkestävyys                           | EN 863                              | > 10 N                                  | 2/6        |
| Pintavastus suhteellisessa kosteudessa 25 %*** | EN 1149-1:2006 • EN 1149-5:2008**** | sisäpuoli ≤ 2,5 x 10 <sup>9</sup> ohmia | E/S        |

E/S = Ei sovellettavissa    \* EN 14325:2004:n mukaan    \*\* Painestasi    \*\*\* Katso käyttörajoitukset    \*\*\*\* Katso sukalisen mallin käyttörajoitukset!



| ODPORNOŚĆ MATERIAŁU NA PRZENIKANIE CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH                                                                                  |                                                                      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| Oporność na przenikanie aerozoli skażonych biologicznie                                                                                     | ISO/DIS 22611                                                        | 3/3      |
| Oporność na przenikanie pyłów skażonych biologicznie                                                                                        | ISO 22612                                                            | 3/3      |
| * Zgodnie z normą EN 14126:2003                                                                                                             |                                                                      |          |
| WYNIKI BADAŃ CAŁEGO KOMBINEZONU                                                                                                             |                                                                      |          |
| Metoda badania                                                                                                                              | Wynik badania                                                        | Klasa EN |
| Typ 3: Test strumienia cieczy (EN ISO 17491-3)                                                                                              | Spełnia*                                                             | nd       |
| Typ 4: Badanie oporności na przesiąkanie przy wysokim natężeniu rozpylonej cieczy (EN ISO 17491-4, Metoda B)                                | Spełnia                                                              | nd       |
| Typ 5: Badanie przecieku drobnych cząstek aerozoli do wnętrza kombinezonu (EN ISO 13982-2)                                                  | Spełnia* • L <sub>min</sub> 82/90 ≤ 30% • L <sub>g</sub> /10 ≤ 15%** | nd       |
| Współczynnik ochrony zgodnie z EN 1073-2                                                                                                    | > 5                                                                  | 1/3*     |
| Typ 6: Badanie oporności na przesiąkanie przy niskim natężeniu rozpylonej cieczy (EN ISO 17491-4, Metoda A)                                 | Spełnia                                                              | nd       |
| Wytrzymałość szwów (EN ISO 13935-2)                                                                                                         | > 125 N                                                              | 4/6***   |
| nd = Nie dotyczy    * Badanie przeprowadzono po zaklejeniu taśmą otworu kaptura oraz mankietów rękawów i nogawek                            |                                                                      |          |
| ** 82/90 oznacza 91,1% wartości L <sub>min</sub> ≤ 30%; 8/10 oznacza 80% wartości L <sub>g</sub> ≤ 15%    *** Zgodnie z normą EN 14325:2004 |                                                                      |          |
| W celu uzyskania dodatkowych informacji nt. właściwości ochronnych prosimy skontaktować się z dostawcą albo z firmą DuPont: dpp.dupont.com  |                                                                      |          |

**ZAGROŻENIA, PRZEZ KTÓRYMI MA CHRONIĆ KOMBINEZON:** Kombinezony są przeznaczone do ochrony pracowników przed działaniem substancji niebezpiecznych lub do ochrony wrażliwych produktów i procesów przed zanieczyszczeniem przez człowieka. W zależności od toksyczności substancji chemicznej i natężenia działania kombinezony te są zwykle stosowane do ochrony przed działaniem ciekłych substancji nieorganicznych i organicznych oraz przed działaniem cieczy pod ciśnieniem nie wyższym niż zastosowane w metodzie badania pod kątem ochrony typ 3. Do osiągnięcia wskazanego poziomu ochrony konieczne jest użycie maski pełnotwarzowej z filtrem, odpowiedniej do warunków narażenia i ściśle przylegającej do kaptura, a także dodatkowego uszczelnienia taśmą kaptura wokół twarzy oraz mankietów rękawów i nogawek. Kombinezony zapewniają ochronę przed drobnymi cząstkami stałymi (Typ 5), działaniem strumienia cieczy (Typ 3), działaniem rozpylonej cieczy (Typ 4) oraz przed ograniczonym opryskaniem cieczą (Typ 6). Materiał stosowany w kombinezonach przeszedł pomyślnie wszystkie testy wskazane w normie EN 14126:2003 (Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami biologicznymi). W warunkach narażenia określonych w normie EN14126:2003 oraz wymienionych w tabeli powyżej uzyskane wyniki pozwalają wyciągnąć wniosek, że materiał tworzy barierę chroniącą przed czynnikami biologicznymi.

**OGRANICZENIA ZASTOSOWANIA:** Te kombinezony i/lub materiały nie są niepalne i nie powinny być używane w pobliżu źródła ciepła, otwartego płomienia, iskier ani w środowisku potencjalnie łatwopalnym. Materiał Tyvek® topi się w temperaturze 135°C, a powłoka materiału topi się w temperaturze 98°C. Ekspozycja na czynniki biologiczne przekraczająca poziom szczelności kombinezonu może prowadzić do biologicznego skażenia użytkownika. W przypadku narażenia na określone bardzo drobne cząstki, intensywne opryskanie cieczą oraz rozpylenie substancji niebezpiecznych konieczne może być użycie kombinezonów o większej wytrzymałości mechanicznej oraz o wyższych parametrach ochronnych, niż zapewniają te kombinezony. Do użytkownika należy wybór właściwego kombinezonu ochronnego, stosownie do substancji chemicznej, z którą będzie miał do czynienia. Ponadto użytkownik powinien sprawdzić dane dotyczące materiału i przenikania substancji chemicznych dla stosowanych substancji. W celu uzyskania wyższego poziomu ochrony oraz deklarowanego poziomu ochrony w pewnych zastosowaniach konieczne będzie zaklejenie taśmą kaptura wokół twarzy oraz mankietów rękawów i nogawek. Użytkownik powinien ocenić, czy maska twarzowa jest odpowiednia do konstrukcji kaptura i czy możliwe jest szczelne zaklejenie taśmą, jeśli zaistnieje taka konieczność. Podczas naklejania taśmy należy zachować ostrożność, aby nie zagać materiału ani taśmy, ponieważ zagażenia mogłyby działać jak kanalki. Do zaklejenia taśmą kaptura należy użyć małych odcinków taśmy (± 10 cm), które powinny zachodzić na siebie. Kombinezony można stosować z petelkami na kciuki lub bez. Petelki na kciuki należy stosować wyłącznie z systemem podwójnych rękawic, tak aby użytkownik założył petelkę na kciuk pomiędzy dwoma rękawicami, przy czym rękawica wierzchnia powinna być założona na mankiety kombinezonu. W celu zapewnienia maksymalnej ochrony należy przykleić wierzchnią rękawicę taśmą do rękawa. Odzież ta spełnia wymagania dotyczące rezystywności powierzchniowej zgodnie z normą EN 1149-5:2008, mierzonej zgodnie z normą EN 1149-1:2006, ale powłoka antystatyczna została нанесiona tylko jednostronnie — na wewnętrznej stronie. Należy wziąć to pod uwagę w razie uziemiania kombinezonu. Powłoka antystatyczna zachowuje skuteczność jedynie przy wilgotności względnej 25% lub wyższej. Użytkownik powinien zapewnić prawidłowe uziemienie zarówno siebie, jak i kombinezonu. W celu rozpraszania ładunku elektrostatycznego z kombinezonu i ciała użytkownika konieczne jest, aby rezystancja między użytkownikiem odzieży rozpraszającej ładunek elektrostatyczny a ziemią wynosiła stale poniżej 10<sup>9</sup> omów, co można uzyskać np. poprzez założenie odpowiedniego obuwia, stosowanie odpowiedniego podłoża, przewodu uziemiającego lub innych odpowiednich środków. Odzieży ochronnej rozpraszającej ładunek elektrostatyczny nie wolno rozpinać ani zdejmować podczas przebywania w atmosferze łatwopalnej bądź wybuchowej ani podczas pracy z substancjami łatwopalnymi lub wybuchowymi. Odzieży ochronnej rozpraszającej ładunek elektrostatyczny nie wolno używać w atmosferze wzbogaconej w tlen bez uprzedniej zgody specjalisty ds. BHP. Skuteczność rozpraszania ładunku elektrostatycznego może zmienić się z powodu wilgotności względnej, na skutek zużycia odzieży ochronnej, jej ewentualnego zanieczyszczenia lub starzenia się. Odzież ochronna rozpraszająca ładunek elektrostatyczny powinna w trakcie użytkowania (w tym schylania się i poruszania) stale i dokładnie zakrywać wszystkie części ubioru znajdującego się pod odzieżą ochronną. W sytuacjach, gdy poziom rozproszenia ładunku elektrostatycznego jest właściwością o kluczowym znaczeniu, użytkownicy końcowi powinni dokonać oceny właściwości całego noszonego zestawu, a więc odzieży wierzchniej, odzieży spodniej, obuwia i innych środków ochrony indywidualnej. ⚠ Pomimo spełniania przez materiał wymogów normy EN 1149-5:2008 dotyczących rezystancji powierzchniowej model kombinezonu ze skarpetami izoluje stopy użytkownika od obuwia odprowadzającego ładunki elektrostatyczne, co uniemożliwia uziemienie. Model ze skarpetami nie pozwala na odpowiednie uziemienie użytkownika przez stopy. Należy zastosować dodatkowy mechanizm uziemiający, np. przewód uziemiający. Specjalista ds. BHP ponosi wyłączną odpowiedzialność za określenie, czy i jak model ze skarpetami może być użytkowany w atmosferach potencjalnie łatwopalnych lub wybuchowych. Szczegółowych informacji na temat uziemienia udziela firma DuPont. Należy upewnić się, że wybrany kombinezon jest odpowiedni do środowiska pracy. W celu uzyskania porady prosimy skontaktować się z dostawcą lub z firmą DuPont. Użytkownik powinien przeprowadzić ocenę ryzyka, na podstawie której dokona wyboru środków ochrony indywidualnej. Wyłącznie użytkownik decyduje o prawidłowym połączeniu kombinezonu ochronnego chroniącego całe ciało z wyposażeniem dodatkowym (rękawice, obuwie, sprzęt ochrony dróg oddechowych itp.) oraz czasie użytkowania kombinezonu na danym stanowisku pracy z uwzględnieniem właściwości ochronnych kombinezonu, wypadu użytkownika lub komfortu cieplnego (przegrzanie organizmu). Firma DuPont nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie bądź niewłaściwe użytkowanie kombinezonów.

**PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA:** W przypadku, gdy kombinezon jest uszkodzony (co jest mało prawdopodobne), nie wolno go używać.

**SKŁADOWANIE I TRANSPORT:** Kombinezony należy przechowywać w temperaturze 15-25°C, w zaciemnionym miejscu (w opakowaniu kartonowym) oraz chronić przed działaniem promieni UV. Firma DuPont przeprowadziła badania zgodnie z ASTM D-572, które wykazały, że materiał, z którego wykonane są kombinezony, zachowuje odpowiednią wytrzymałość mechaniczną przez okres 10 lat. Właściwości antystatyczne mogą zmniejszać się wraz z upływem czasu. Użytkownik musi upewnić się, że skuteczność rozpraszania ładunku elektrostatycznego jest odpowiednia do warunków pracy. Produkt należy transportować i przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

**USUWANIE:** Kombinezony te można bez szkody dla środowiska spalić lub zakopać na kontrolowanym składowisku odpadów. Sposób utylizacji skażonych kombinezonów określają przepisy krajowe lub lokalne.

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI:** Deklarację zgodności można pobrać pod adresem: [www.safespec.dupont.co.uk](http://www.safespec.dupont.co.uk)

MAGYAR

**JELŐLESEK A BELSŐ CÍMKÉN**

1 Védjegy. 2 A kezeslábas gyártója. 3 Termékazonosító: A Tychem® 6000 F model CHA5 és a Tychem® 6000 F with socks model CHA6 csuklyás kezeslábas védőruha leragasztott varrással és gumirozott mandzsetta-, boka-, arc- és csípőrésszel, a Tychem® 6000 F with socks model CHA6 pedig zoknival is rendelkezik. Ez a használati útmutató adatokat tartalmaz ezekről a kezeslábas védőruhákról. 4 CE-jelölés: A kezeslábas védőruha megfelel a 2016/425 számú EU-rendelet III. kategóriájú egyéni védőfelszerelésre vonatkozó előírásainak. A típusvizsgálati és minőségbiztosítási tanúsítványt az SGS Fimko Oy, Takomatie 8, FI-00380 Helsinki, Finland — kijelölt EU-s tanúsító szervezet, azonosító száma: 0598 állította ki. 5 A vegyvédelmi ruházatra vonatkozó európai szabványoknak való megfelelést jelöli. 6 A kezeslábasok belüli antisztatikus bevonattal rendelkeznek, mely az EN 1149-1:2006 szabványának, illetve megfelelő földelés mellett az EN 1149-5:2008 szabványának megfelelő elektrosztatikus védelmet biztosít. ⚠ A zoknival ellátott típussal kapcsolatban lásd a használatra vonatkozó korlátozásokat. 7 A kezeslábas védőruhák a következő, vegyvédelmi ruházatra vonatkozó európai szabványoknak meghatarozott, a teljes testet védő „típusoknak” felelnek meg: EN 14605:2005 + A1:2009 (3-as és 4-es típus), EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 (5-ös típus) és EN 13034:2005 + A1:2009 (6-os típus). A kezeslábas védőruhák az EN 14126:2003 szabvány 3-B, 4-B, 5-B és 6-B típusaira vonatkozó követelményeket is kielégítik. 8 Az EN 1073-2:2002 szabvány szerinti védelem a radioaktív szálló por okozta szennyezés ellen. 9 A ruházat viselője feltétlenül olvassa el ezt a használati útmutatót! 10 A ruhaméretek piktogramján a testméretek (cm-ben) és a betűjeles kódok is fel vannak tüntetve. Ellenőrizze testméreteit, és válassza ki a megfelelő ruhaméretet. 11 Származási ország. 12 Gyártás dátuma. 13 Gyűlékony anyag. Tűztől távol tartandó. A ruházat és/vagy a ruhaanyag nem lángálló, és hőforrás, nyílt láng vagy szikra közelében, illetve potenciálisan gyúlékony környezetben nem használható. 14 Tilos újrahasználni. 15 A CE-jelöléstől és a kijelölt EU-s tanúsító szervezettől függetlenül egyéb tanúsítvány(ok) (lásd a dokumentum végén található külön szakaszt).

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A KEZESLÁBASOK JELLEMZŐI:

| AZ ANYAG FIZIKAI JELLEMZŐI                         |                                     |                                 |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| Vizsgálat                                          | Vizsgálati módszer                  | Eredmény                        | EN-osztály* |
| Kopásállóság                                       | EN 530, 2. módszer                  | > 2 000 ciklus                  | 6/6*        |
| Hajtogatási berepedézésállóság                     | EN ISO 7854 „B” módszer             | > 1 000 ciklus                  | 1/6**       |
| Tépoerő-vizsgálat (trapéz alakú próbatest)         | EN ISO 9073-4                       | > 20 N                          | 2/6         |
| Szakítószilárdság                                  | EN ISO 13934-1                      | > 100 N                         | 3/6         |
| Átlyukasztási ellenállás                           | EN 863                              | > 10 N                          | 2/6         |
| Felületi ellenállás 25% relatív páratartalomnál*** | EN 1149-1:2006 • EN 1149-5:2008**** | belső ≤ 2,5x10 <sup>9</sup> ohm | N/A         |

N/A = nincs adat    \* Az EN 14325:2004 szabvány szerint    \*\* Nyomástartó edény    \*\*\* Lásd a használatra vonatkozó korlátozásokat!

\*\*\*\* Lásd a zoknival ellátott típus használatára vonatkozó korlátozásokat!

| AZ ANYAG FOLYADÉKOK ÁTSZIVÁRGÁSAVAL SZEMBENI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉGE (EN ISO 6530) |                                         |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Vegyí anyag                                                                    | Áthatolási index — EN szerinti osztály* | Folyadéklerpergetési index — EN szerinti osztály* |
| Kénsav (30%)                                                                   | 3/3                                     | 3/3                                               |
| Nátrium-hidroxid (10%)                                                         | 3/3                                     | 3/3                                               |
| O-xilol                                                                        | 3/3                                     | 3/3                                               |
| Bután-1-ol                                                                     | 3/3                                     | 3/3                                               |

\* Az EN 14325:2004 szabvány szerint

| AZ ANYAG ÉS A LERAGASZTOTT VARRÁSOK FOLYADÉKOK ÁTHATOLÁSAVAL SZEMBENI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉGE (EN ISO 6529 SZABVÁNY „A” MÓDSZER — ÁTTORESI IDŐ 1 µg/cm²/perc MELLETT) |                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| Vegyí anyag                                                                                                                                                       | Áttörési idő (perc) | EN-osztály* |
| Metanol                                                                                                                                                           | > 480               | 6/6         |
| Klórbenzol                                                                                                                                                        | > 480               | 6/6         |
| Acetonitril                                                                                                                                                       | > 480               | 6/6         |
| Toluol                                                                                                                                                            | > 480               | 6/6         |
| N-hexán                                                                                                                                                           | > 480               | 6/6         |

\* Az EN 14325:2004 szabvány szerint

| AZ ANYAG FERTŐZŐ ANYAGOK ÁTSZIVÁRGÁSAVAL SZEMBENI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉGE                                            |                       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| Vizsgálat                                                                                                        | Vizsgálati módszer    | EN-osztály* |
| Vér és testnedvek átszivárgásával szembeni ellenálló képesség (szintetikus vérel végzett vizsgálat)              | ISO 16603             | 6/6         |
| Vér útján terjedő patogének átszivárgásával szembeni ellenálló képesség (Phi-X174-es bakteriofág alkalmazásával) | ISO 16604 „C” eljárás | 6/6         |
| Szenyezett folyadékok átszivárgásával szembeni ellenálló képesség                                                | EN ISO 22610          | 6/6         |
| Biológiaiilag szennyezett aeroszokok átszivárgásával szembeni ellenálló képesség                                 | ISO/DIS 22611         | 3/3         |
| Biológiaiilag szennyezett por áthatolásával szembeni ellenálló képesség                                          | ISO 22612             | 3/3         |

\* Az EN 14126:2003 szabvány szerint

| ATELJES ÖLTÖZET VIZSGÁLATI EREDMÉNYEI                                            |                                                                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| Vizsgálati módszer                                                               | Vizsgálati eredmény                                                    | EN-osztály |
| 3-as típus: Folyadékuagaras vizsgálat (EN ISO 17491-3)                           | Megfelelt*                                                             | N/A        |
| 4-es típus: Nagy mennyiségű permettel végzett teszt (EN ISO 17491-4 „B” módszer) | Megfelelt                                                              | N/A        |
| 5-ös típus: A részekékből álló permet áteresztési vizsgálat (EN ISO 13982-2)     | Megfelelt* • L <sub>min</sub> 82/90 ≤ 30% • L <sub>g</sub> /10 ≤ 15%** | N/A        |
| Védelmi tényező az EN 1073-2 szabvány szerint                                    | > 5                                                                    | 1/3*       |

N/A = nincs adat    \* A vizsgálat leragasztott mandzsetta, bokarész és csuklya mellett történt

\*\* A 82/90 jelentése: az összes L<sub>min</sub>-érték 91,1%-a ≤ 30%; a 8/10 jelentése: az összes L<sub>g</sub>-érték 80%-a ≤ 15%.    \*\*\* EN 14325:2004 szerint.





stýpalata. **Ne**obchodim e doplynitelen mchaniZm na zazeMayevane, naprimher chrez zazeMayevash kabeL. Samo i edinstvenno sluzhitel'ya po bezopasnost'a nosi otvornost' za opredelyane na tova dali i kak modelyt s chorapi moZhe da se ispol'zva v potencialno zapalima ili eksplozivna atmosfera. Doplynitelna informatsiya za zazeMayevane moZhe da byde predostavlena ot DuPont. MoLa, uverete se, che ste izbrali obleketo, koeto e podkhodyasho za rabotata vi. Za svyet, moLa, svyerkete se sy s svoa dostavchik ili s DuPont. Potrebitel'ya t'rybva da izvyrshi analiz na riska, koi'to da posluZhi kato osnova za izbora na lichni predlazni sredstva. Samo i edinstvenno toj pretsenyava pravilnata kombinatsiya ot gashchizon za zashita na ch'lyoto tyalo i doplynitelna ekipirovka (rykavitsi, obuvki, predlazni sredstva za dikhatsitelni p'tytsiya i t.n.), a sycho taka i kolko d'lyto moZhe da se nosi gashchizonyt pri konkret'ni uslovia na rabota s ogled na zashit'ni m' svoystva, komforta pri nosene ili toplin'niya stres. DuPont ne poema nikakva otvornost' za nepravilna upotreba na t'zhi gashchizoni.

**ПОДГОТОВКА ЗА УПОТРЕБА:** В малковероятните случаи на установени дефекти не използвайте гашчеризона.

**СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ:** Тези гашчеризони могат да бъдат съхранявани при температура между 15 и 25°C на тъмно (в картонена кутия) без излагане на УВ светлина. В DuPont са проведени изпитвания съгласно ASTM D-572, които са довели до заключението, че тази тъкан запазва адекватна физическа здравина за период от 10 години. С времето антистатичните свойства може да намаляват. Потребителят трябва да провери дали ефективността на разсейване на електростатичен заряд е достатъчна за съответното приложение. Продуктът трябва да бъде транспортиран и съхраняван в оригиналната си опаковка.

**ИЗХВЪРЛЯНЕ:** Тези гашчеризони могат да бъдат изгаряни или депонирани в контролирано съоръжение без увреждане на околната среда. Изхвърлянето на контаминирани облекла се регламентира от националните или местните закони.

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ:** Декларацията за съответствие може да бъде изтеглена от: [www.safespec.dupont.co.uk](http://www.safespec.dupont.co.uk)

SLOVENSKY

POKYNY NA POUŽITIE

**OZNAČENIA NA VNÚTORNOM ŠTÍTKU** ❶ Ochranná známka. ❷ Výrobca kombinézy. ❸ Identifikácia modelu – Tychem® 6000 F model CHA5 a Tychem® 6000 F with socks model CHA6 sú názvy modelov ochranných kombinéz s kuklou a elastickými materiálmi na zápästiach, členkoch, páse a v tvárovej časti. Tychem® 6000 F with socks model CHA6 okrem toho obsahuje aj integrované ponožky. Tento návod na používanie poskytuje informácie o týchto kombinézach. ❹ Označenie CE – kombinézy spĺňajú požiadavky pre osobné ochranné prostriedky kategórie III v súlade s európskou legislatívou, nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/425. Certifikáty o typovej skúške a zaistení kvality vydala spoločnosť SGS Fimko Oy, Takomatie 8, FI-00380 Helsinki, Finland, identifikované certifikačným orgánom ES číslo 0598. ❺ Udáva súlad s európskymi normami pre chemické ochranné oblečenie. ❻ Tieto kombinézy sú zvnútra antistaticky ošetrované a poskytujú elektrostatickú ochranu podľa normy EN 1149-1:2006 vrátane normy EN 1149-5:2008, ak sú riadne uzemnené. ⚠️ Pri modeloch s ponožkami si pozrite obmedzenia používania. ❼ Celotelové „typy“ ochrany dosiahnuté prostredníctvom týchto kombinéz definujú európske normy pre chemické ochranné oblečenie: EN 14605:2005 + A1:2009 (typ 3 a typ 4), EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 (typ 5) a EN 13034:2005 + A1:2009 (typ 6). Tieto kombinézy spĺňajú aj požiadavky noriem EN 14126:2003, typ 3-B, typ 4-B, typ 5-B a typ 6-B. ❽ Ochrana pred časticovou rádioaktívnou kontamináciou podľa normy EN 1073-2:2002. ❾ Používateľ je povinný prečítať si tento návod na používanie. ❿ Piktogram veľkosti udáva telesné rozmery (cm) a vzťah s písmenovým kódom. Zistíte si svoje telesné rozmery a vyberte si správnu veľkosť. 1️⃣ Krajina pôvodu. 1️⃣ Dátum výroby. 1️⃣ Horľavý materiál. Uchovávajte v bezpečnej vzdialenosti od ohňa. Toto oblečenie a/alebo materiály nie sú ohňovzdorné a nesmú sa používať v blízkosti zdrojov vysokých teplôt, ohňa, iskier alebo v inom potenciálne horľavom prostredí. 1️⃣ Nepoužívajte opakovane. 1️⃣ Informácie o ďalších certifikátoch nezávislých od označenia CE a európskeho certifikačného orgánu (pozri osobitnú časť na konci dokumentu).

CHARAKTERISTIKY TÝCHTO KOMBINÉZ:

| FYZIKÁLNE VLASTNOSTI KANIN                                                                                            |                                     |                                      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| Test                                                                                                                  | Testovacia metóda                   | Výsledok                             | Trieda EN* |
| Odolnosť voči odieraniu                                                                                               | EN 530, metóda 2                    | > 2 000 cyklov                       | 6/6**      |
| Odolnosť voči praskaniu v ohyboch                                                                                     | EN ISO 7854, metóda B               | > 1 000 cyklov                       | 1/6**      |
| Odolnosť voči lichobežníkovému roztrhnutiu                                                                            | EN ISO 9073-4                       | > 20 N                               | 2/6        |
| Pevnosť v ťahu                                                                                                        | EN ISO 13934-1                      | > 100 N                              | 3/6        |
| Odolnosť voči prepichnutiu                                                                                            | EN 863                              | > 10 N                               | 2/6        |
| Povrchová odolnosť pri relatívnej vlhkosti 25 %***                                                                    | EN 1149-1:2006 • EN 1149-5:2008**** | vnútro ≤ 2,5 x 10 <sup>6</sup> Ohm.v | N/A        |
| N/A = Nepoužíva sa      * Podľa normy EN 14325:2004      ** Tlaková nádobka      *** Pozrite si obmedzenia používania |                                     |                                      |            |
| **** Pozrite si obmedzenia používania pre model s ponožkami!                                                          |                                     |                                      |            |

| ODOLNOSTI KANIN VOČI PRENIKANIU KVAPALÍN (EN ISO 6530) |                                |                                |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Chemikália                                             | Index preniknutia – trieda EN* | Index odpudivosti – trieda EN* |  |
| Kyselina sírová (30 %)                                 | 3/3                            | 3/3                            |  |
| Hydroxid sodný (10 %)                                  | 3/3                            | 3/3                            |  |
| o-xylén                                                | 3/3                            | 3/3                            |  |
| Bután-1-ol                                             | 3/3                            | 3/3                            |  |
| * Podľa normy EN 14325:2004                            |                                |                                |  |

| ODOLNOSTI KANIN A PREKRYTÝCH ŠVOV VOČI PRENIKNIUTIU KVAPALÍN (EN ISO 6529 METÓDA A – ČAS PRENIKNIUTIA PRI 1 µg/cm²/min.) |                        |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--|
| Chemikália                                                                                                               | Čas preniknutia (min.) | Trieda EN* |  |
| Metanol                                                                                                                  | > 480                  | 6/6        |  |
| Chlórobenzén                                                                                                             | > 480                  | 6/6        |  |
| Acetonitril                                                                                                              | > 480                  | 6/6        |  |
| Toluén                                                                                                                   | > 480                  | 6/6        |  |
| n-hexán                                                                                                                  | > 480                  | 6/6        |  |
| * Podľa normy EN 14325:2004                                                                                              |                        |            |  |

| ODOLNOSTI KANIN VOČI PRENIKNIUTIU INFEKČNÝCH LÁTKO                                     |                     |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--|
| Test                                                                                   | Testovacia metóda   | Trieda EN* |  |
| Odolnosť voči preniknutiu krvi a telesných tekutín s využitím syntetickej krvi         | ISO 16603           | 6/6        |  |
| Odolnosť voči preniknutiu patogénov prenášaných krvou s využitím bakteriofága Phi-X174 | ISO 16604, postup C | 6/6        |  |
| Odolnosť voči preniknutiu kontaminovaných kvapalín                                     | EN ISO 22610        | 6/6        |  |
| Odolnosť voči preniknutiu biologicky kontaminovaných aerosólov                         | ISO/DIS 22611       | 3/3        |  |
| Odolnosť voči preniknutiu biologicky kontaminovaného prachu                            | ISO 22612           | 3/3        |  |
| * Podľa normy EN 14126:2003                                                            |                     |            |  |

| CHARAKTERISTIKA TESTU CELÉHO OBLEČENIA                                                                                                      |                                                                      |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| Testovacia metóda                                                                                                                           | Výsledok testu                                                       | Trieda EN |  |
| Typ 3: Test dýzami (EN ISO 17491-3)                                                                                                         | Úspešný*                                                             | N/A       |  |
| Typ 4: Test striekaním vysokej úrovne (EN ISO 17491-4, metóda B)                                                                            | Úspešný                                                              | N/A       |  |
| Typ 5: Test priesaku častíc aerosólu dovnútra (EN ISO 13982-2)                                                                              | Úspešný* • L <sub>95</sub> 82/90 ≤ 30 % • L <sub>8/10</sub> ≤ 15 %** | N/A       |  |
| Ochranný faktor podľa normy EN 1073-2                                                                                                       | > 5                                                                  | 1/3*      |  |
| Typ 6: Test striekaním nízkej úrovne (EN ISO 17491-4, metóda A)                                                                             | Úspešný                                                              | N/A       |  |
| Pevnosť švov (EN ISO 13935-2)                                                                                                               | > 125 N                                                              | 4/6***    |  |
| N/A = Nepoužíva sa      * Test vykonaný so zápästiami, členkami a kuklou zaistenými páskou                                                  |                                                                      |           |  |
| ** 82/90 znamená hodnoty 91,1 % L <sub>95</sub> ≤ 30 % a 8/10 znamená hodnoty 80 % L <sub>8</sub> ≤ 15 %      *** Podľa normy EN 14325:2004 |                                                                      |           |  |

Ďalšie informácie o bariérových charakteristikách získate u svojho dodávateľa alebo spoločnosti DuPont: [dpp.dupont.com](mailto:dpp.dupont.com)

**RIZIKÁ, NA OCHRANU PRED KTORÝMI BOL VÝROBOK NAVRHNUTÝ:** Tieto kombinézy sú navrhnuté na ochranu pracovníkov pred nebezpečnými látkami alebo na ochranu citlivých výrobov a procesov pred kontamináciou ľuďmi. V závislosti od chemickej toxicity a podmienok expozície sa zvyčajne používajú na ochranu pred niektorými anorganickými a organickými kvapalinami a intenzívnymi striekajúcimi kvapalinami alebo kvapalinami striekajúcimi pod tlakom, ak expozíčný tlak nie je vyšší ako tlak použitý pri testovacej metóde typu 3. Na dosiahnutie deklarovanej ochrany sa vyžaduje celotvárová maska s filtrom vhodným pre dané podmienky expozície a tesne spojená s kuklou a dodatočné utesnenie kukly, zápästí a členkov páskou. Kombinézy poskytujú ochranu pred jemnými časticami (typ 5), intenzívnymi striekajúcimi kvapalinami alebo kvapalinami striekajúcimi pod tlakom (typ 3), intenzívnymi striekajúcimi kvapalinami (typ 4) a obmedzenými špliechajúcimi alebo striekajúcimi kvapalinami (typ 6). Tkanina použitá pri týchto kombinézach úspešne prešla všetkými testami podľa normy EN 14126:2003 (oblečenie na ochranu pred infekčnými látkami). Pri podmienkach expozície tak, ako ich definuje norma EN 14126:2003, a ako je uvedené v tabuľke vyššie, môžeme na základe získaných výsledkov konštatovať, že tento materiál poskytuje bariérovú ochranu pred infekčnými látkami.

**OBMEDZENIA POUŽITIA:** Toto oblečenie a/alebo materiály nie sú ohňovzdorné a nesmú sa používať v blízkosti zdrojov vysokých teplôt, ohňa, iskier alebo v inom potenciálne horľavom prostredí. Tyvek® sa topí pri teplote 135°C, povrchová úprava tkaniny sa topí pri teplote 98°C. Existuje možnosť, že typ expozície nebezpečným biologickým látkam, ktorý nezodpovedá úrovni tesnosti oblečenia, môže viesť k biologickej kontaminácii používateľa. Pri expozícii niektorým veľmi malým časticam, intenzívnym striekajúcim kvapalinám a špliechaniu nebezpečných látok sa môže vyžadovať kombinéza s vyššou mechanickou pevnosťou a bariérovými charakteristikami, ako poskytujú tieto kombinézy. Používateľ musí pred použitím zabezpečiť vhodné reakčné činnosti pre kompatibilitu oblečenia. Okrem toho si musí používateľ overiť údaje pre tkaninu a chemikálie týkajúce sa preniknutia pre používanú látku (látky). Na lepšiu ochranu a dosiahnutie deklarovanej ochrany pri niektorých aplikáciách je potrebné zaistiť oblasť zápästí, členkov a kukly páskou. Ak si to daná aplikácia vyžaduje, je používateľ povinný skontrolovať, že konštrukcia masky je vhodná pre kuklu a je možné tesné zaistenie použitím pásky. Pri použití pásky treba dávať pozor, aby sa na tkanine alebo páске nevytvorili žiadne záhyby, pretože tieto môžu fungovať ako kanálky. Pri zaistení kukly páskou by sa mali používať malé kusy pásky (± 10 cm), ktoré by sa mali pokrývať. Tieto kombinézy sa môžu používať s palcovými okami alebo bez nich. Palcové oká na týchto kombinézach by sa mali používať len s dvojtypným systémom rukavíc, pričom používateľ navyše palcové okno na jednu rukavicu a druhú rukavicu dá tak, aby prekryvala rúkavé oblečenie. Na zaistenie maximálnej ochrany sa musí spojiť vonkajšie rukavice a rúkava omotat páskou. Toto oblečenie spĺňa požiadavky povrchovej odolnosti podľa normy EN 1149-5:2008, ak sa merania vykonávali podľa normy EN 1149-1:2006, ale má antistatickú úpravu len na vnútornej povrchu. Toto sa musí brať do úvahy pri užívaní oblečenia. Antistatická úprava je účinná iba pri relatívnej vlhkosti 25 % alebo viac a používateľ musí zabezpečiť riadne uzemnenie oblečenia aj používateľa. Charakteristika rozptýlenia elektrostatického náboja oblečenia aj používateľa musí byť neustále zabezpečená týmž spôsobom, aby bol odpor medzi osobou nosiacou ochranné oblečenie na rozptýlenie elektrostatického náboja a zemou menej ako 10<sup>6</sup> Ohm.v, napríklad používaním primeranej obuvi vzhľadom na podlahový materiál, používaním uzemňovacieho kábla alebo inými vhodnými prostriedkami. Ochranné oblečenie na rozptýlenie elektrostatického náboja sa nesmie otvárať ani vyzliekať v horľavom alebo výbušnom prostredí ani počas manipulácie s horľavými alebo výbušnými látkami. Ochranné oblečenie na rozptýlenie elektrostatického náboja sa nesmie používať v prostredí s vysokým obsahom kyslíka bez predchádzajúceho schválenia zodpovedným bezpečnostným technikom. Charakteristiku rozptýlenia elektrostatického výboja ochranného oblečenia na rozptýlenie elektrostatického náboja môže ovplyvniť relatívna vlhkosť, opotrebovanie, možná kontaminácia a starnutie materiálov. Ochranné oblečenie na rozptýlenie elektrostatického náboja musí počas bežného používania (vrátane ochybná a pohybov) permanentne zakrývať všetky nekompatibilné materiály. V situáciách, kedy je úroveň rozptýlenia statickej elektriny kritickou požiadavkou na vlastnosti, musí koncový používateľ posúdiť charakteristiku celej zostavy počas nosenia vrátane vonkajšieho oblečenia, vnútorného oblečenia, obuvi a ďalších OOP. ⚠️ Aj keď tkanina spĺňa požiadavky na povrchovú odolnosť podľa normy EN 1149-5:2008, model s ponožkami izoluje chodidlá používateľa od obuvi rozptyľujúcej elektrostatický náboj, čím sa bráni uzemneniu. Model s ponožkami neumožňuje riadne uzemnenie používateľa cez chodidlá. V takomto prípade sa vyžaduje dodatočný mechanizmus uzemnenia, napríklad uzemňovací kábel. Výhradnou zodpovednosťou bezpečnostného technika je stanoviť, či sa môže, a akým spôsobom sa môže použiť model s ponožkami v potenciálne horľavom alebo výbušnom prostredí. Ďalšie informácie o uzemnení získate u spoločnosti DuPont. Uistite sa, že ste si zvolili oblečenie vhodné pre vašu pracovnú úlohu. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na svojho dodávateľa alebo spoločnosť DuPont. Používateľ by mal vykonať analýzu rizík, na základe ktorej by mal zvoliť OOP. Používateľ je výhradne zodpovedný za správnu kombináciu celotelovej ochrannej kombinézy a doplnkového vybavenia (rukavice, obuv, respiračné ochranné vybavenie atď.) a za to, ako dlho sa tieto kombinézy môžu používať pri danej práci vzhľadom na ich ochranné charakteristiky, pohodlie používateľa a tepelné namáhanie. Spoločnosť DuPont nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne používanie týchto kombinéz.

**PRÍPRAVA NA POUŽÍVANIE:** Aj keď je to nepravdepodobné, v prípade akýchkoľvek kazov kombinézu nepoužívajte.

**SKLADOVANIE A PREPRAVA:** Tieto kombinézy sa môžu skladovať pri teplotách 15 až 25°C na tmavom mieste (v kartónovej škatuli) bez prístupu ultrafialového žiarenia. Spoločnosť DuPont vykonala testy v súlade s normou ASTM D-572 a dospela k záveru, že táto tkanina si zachováva primeranú fyzikálnu pevnosť počas 10 rokov. Antistatické vlastnosti sa časom môžu zhoršiť. Používateľ sa musí uistiť, že vlastnosti rozptýlenia elektrostatického náboja sú postačujúce pre dané použitie. Výrobok sa musí skladovať a prepravovať v originálnom obale.

**LIKVIDÁCIA:** Tieto kombinézy sa môžu spáliť v spalovni alebo zlikvidovať na regulovanej skládke odpadu bez negatívneho vplyvu na životné prostredie. Likvidácia kontaminovaného oblečenia sa riadi štátnymi alebo miestnymi zákonnými predpismi.

**VYHLÁSENIE O ZHODE:** Vyhlásenie o zhode si môžete prezrieť z webovej lokality: [www.safespec.dupont.co.uk](http://www.safespec.dupont.co.uk)

SLOVENŠČINA

NAVODILA ZA UPORABO

**OZNAKE NA INELEPKI** ❶ Blagovna znamka. ❷ Proizvajalec kombinézona. ❸ Identifikacija modela – »Tychem® 6000 F model CHA5«, in »Tychem® 6000 F with socks model CHA6« sta imeni modelov kombinézov s kapuco, prepleljenimi šivi ter z elastiko na zapetjih, gležnjih, okoli obraza in pasu; poleg tega ima »Tychem® 6000 F with socks model CHA6« vtajene nogavice. V teh navodilih za uporabo so na voljo informacije o teh kombinézah. ❹ Označka CE – kombinézoni so po evropski zakonodaji (Uredba (EU) 2016/425) skladni z zahtevami za kategorijo III osebne zaščitne opreme. Preizkuse tipa in spričevala o kakovosti je izdala družba SGS Fimko Oy, Takomatie 8, FI-00380 Helsinki, Finland, ki je pri

priglasitvenemu organu ES registrirana pod številko 0598. 5 Izkazuje skladnost z evropskimi standardi za oblačila za zaščito pred kemikalijami. 6 Notranjost teh kombinезonov je obdelana antistatično ter omogoča elektrostatično zaščito v skladu s standardoma EN 1149-1:2006 in EN 1149-5:2008, če so kombinезoni pravilno ozemljeni. 7 Za model z nogavicami glejte omejitve pri uporabi. 8 »Tipi« zaščite za celotno telo, dosežene s temi kombinезoni, ki so opredeljeni z evropskimi standardi za oblačila za zaščito pred kemikalijami: EN 14605:2005 + A1:2009 (tip 3 in tip 4), EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 (tip 5) in EN 13034:2005 + A1:2009 (tip 6). Ti kombinезoni izpolnjujejo tudi zahteve standarda EN 14126:2003 tip 3-B, tip 4-B, tip 5-B in tip 6-B. 8 Zaščita proti onesaženju z radioaktivnimi delci v skladu s standardom EN 1073-2:2002. 9 Uporabnik kombinезona mora obvezno prebrati ta navodila za uporabo. 10 Na piktogramu velikosti so prikazane telesne mere (cm) in povezane črkovne kode. Preverite svoje telesne mere in izberite ustrezno velikost. 11 Država izvora. 12 Datum proizvodnje. 13 Vnetljiva snov. Ne približujte ognju. To oblačilo in/ali tkanine niso ognjevarne ter jih ne smete uporabljati v bližini vročine, odprtega ognja in isker ali v potencialno vnetljivih okoljih. 14 Ni za ponovno uporabo. 15 Informacije o drugih certifikatih, neodvisnih od oznake CE in evropskega prihlasenega organa (glejte ločen razdelek na koncu dokumenta).

UČINKOVITOST TEH KOMBINEZONOV:

| FIZIKALNE LASTNOSTI TKANINE                                                                                                                                            |                                     |                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| Preizkus                                                                                                                                                               | Metoda preizkušanja                 | Rezultat                                 | Razred EN* |
| Odpornost proti obrabi                                                                                                                                                 | EN 530, metoda 2                    | > 2.000 ciklov                           | 6/6**      |
| Upogibna pretržna trdnost                                                                                                                                              | EN ISO 7854, metoda B               | > 1.000 ciklov                           | 1/6**      |
| Trapezna pretržna trdnost                                                                                                                                              | EN ISO 9073-4                       | > 20N                                    | 2/6        |
| Natezna trdnost                                                                                                                                                        | EN ISO 13934-1                      | > 100N                                   | 3/6        |
| Odpornost proti prebadanju                                                                                                                                             | EN 863                              | > 10N                                    | 2/6        |
| Površinska upornost pri RH 25 %***                                                                                                                                     | EN 1149-1:2006 • EN 1149-5:2008**** | notranjost ≤ 2,5 × 10 <sup>9</sup> ohmov | /          |
| / = ni na voljo    *V skladu s standardom EN 14325:2004    **Tlačna posoda    ***Glejte omejitve pri uporabi<br>****Glejte omejitve pri uporabi za model z nogavicami! |                                     |                                          |            |

| ODPORNOST TKANINE PROTI PREPUŠČANJU TEKOČIN (EN ISO 6530) |                                  |                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Kemikalija                                                | Indeks prepustnosti — razred EN* | Indeks odbojnosti — razred EN* |
| Žveplova kislina (30 %)                                   | 3/3                              | 3/3                            |
| Natrijev hidroksid (10 %)                                 | 3/3                              | 3/3                            |
| o-ksilen                                                  | 3/3                              | 3/3                            |
| Butan-1-ol                                                | 3/3                              | 3/3                            |
| *V skladu s standardom EN 14325:2004                      |                                  |                                |

| ODPORNOST TKANINE IN PREPLETENIH ŠIVOV PROTI PREPUŠČANJU TEKOČIN (EN ISO 6529, METODA A — ČAS PRONICANJA PRI 1 µg/cm <sup>2</sup> /min) |                      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| Kemikalija                                                                                                                              | Čas pronicanja (min) | Razred EN* |
| Metanol                                                                                                                                 | > 480                | 6/6        |
| Klorobenzen                                                                                                                             | > 480                | 6/6        |
| Acetonitril                                                                                                                             | > 480                | 6/6        |
| Toluen                                                                                                                                  | > 480                | 6/6        |
| n-heksan                                                                                                                                | > 480                | 6/6        |
| *V skladu s standardom EN 14325:2004                                                                                                    |                      |            |

| ODPORNOST TKANINE PROTI PREPUŠČANJU POVZROČITELJEV OKUŽB                                   |                       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| Preizkus                                                                                   | Metoda preizkušanja   | Razred EN* |
| Odpornost proti prepuščanju krvi in telesnih tekočin z uporabo umetne krvi                 | ISO 16603             | 6/6        |
| Odpornost proti prepuščanju krvno prenosljivih patogenov pri uporabi bakteriofaga Phi-X174 | ISO 16604, postopek C | 6/6        |
| Odpornost proti prepuščanju kontaminiranih tekočin                                         | EN ISO 22610          | 6/6        |
| Odpornost proti prepuščanju biološko kontaminiranih aerosolov                              | ISO/DIS 22611         | 3/3        |
| Odpornost proti prepuščanju biološko kontaminiranega prahu                                 | ISO 22612             | 3/3        |
| *V skladu s standardom EN 14126:2003                                                       |                       |            |

| PREIZKUS UČINKOVITOSTI CELOTNEGA OBLAČILA                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Metoda preizkušanja                                                                                                                                                                                                                                                                | Rezultat preizkušanja                                                    | Razred EN |
| Tip 3: preizkus s curkom tekočine (EN ISO 17491-3)                                                                                                                                                                                                                                 | Opravljen*                                                               | /         |
| Tip 4: preizkus z visoko intenzivnostjo pršenja (EN ISO 17491-4, metoda B)                                                                                                                                                                                                         | Opravljen                                                                | /         |
| Tip 5: preizkus prepuščanja aerosolov drobnih delcev v obleko (EN ISO 13982-2)                                                                                                                                                                                                     | Opravljen* • L <sub>geom</sub> 82/90 ≤ 30 % • L <sub>8/10</sub> ≤ 15 %** | /         |
| Faktor zaščite v skladu s standardom EN 1073-2                                                                                                                                                                                                                                     | > 5                                                                      | 1/3*      |
| Tip 6: preizkus z nizko intenzivnostjo pršenja (EN ISO 17491-4, metoda A)                                                                                                                                                                                                          | Opravljen                                                                | /         |
| Trdnost šivov (EN ISO 13935-2)                                                                                                                                                                                                                                                     | > 125 N                                                                  | 4/6***    |
| / = ni na voljo    *Preizkus je bil opravljen s prepleljenimi zapetjsti, glejtnji in kapuco<br>** 82/90 pomeni, da je 91,1 % L <sub>geom</sub> vseh vrednosti ≤ 30 %, in 8/10 pomeni, da je 80 % L <sub>8/10</sub> vseh vrednosti ≤ 15 %    ***V skladu s standardom EN 14325:2004 |                                                                          |           |

Za dodatne informacije o učinkovitosti se obrnite na dobavitelja ali družbo DuPont: dpp.dupont.com

IZDELEK ZAGOTAVLJA ZAŠČITO PRED NASLEDNJI MI TVEGANJI: Kombinезoni so namenjeni za zaščito oseb pred nevarnimi snovmi ali za zaščito občutljivih izdelkov in procesov pred kontaminacijo, ki jo povzroči človek. Odvisno od kemične toksičnosti in pogojev izpostavljenosti se običajno uporabljajo za zaščito pred anorganskimi in organskimi tekočinami ter intenzivnim pršenjem tekočin oz. pršenjem tekočin pod tlakom, kjer tlak izpostavljenosti ni višji od tlaka pri metodi preizkušanja tipa 3. Za zagotovitev deklarirane zaščite je potrebna obrazna maska s filtrom, ki ustreza pogojem izpostavljenosti, povezana s kapuco, ter ima dodaten lepilni trak okoli kapuce, zapetjstij in gležnjev. Kombinезoni zagotavljajo zaščito pred drobnimi delci (tip 5), intenzivnim pršenjem tekočin oz. pršenjem tekočin pod tlakom (tip 3), intenzivnim pršenjem tekočin (tip 4) in omejenim brizganjem ali pršenjem (tip 6). Vsi preizkusi v skladu s standardom EN 14126:2003 (zaščitna obleka proti povzročiteljem okužb) tkanine, iz katere so izdelani ti kombinезoni, so bili uspešno opravljeni. V pogojih izpostavljenosti, določenih v standardu EN 14126:2003 in navedenih v zgornji tabeli, pridobljeni rezultati kažejo, da material učinkovito varuje pred povzročitelji okužb.

OMEJITVE PRI UPORABI: To oblačilo in/ali tkanine niso ognjevarne ter jih ne smete uporabljati v bližini vročine, odprtega ognja in isker ali v potencialno vnetljivih okoljih. Tyvek® se stopi pri 135°C, površinska prevleka tkanine se stopi pri 98°C. Pri izpostavljenosti biološkim nevarnostim, ki ne ustrezajo stopnji učinkovitosti kombinезona, je mogoča biološka kontaminacija uporabnika. Pri izpostavljenosti nekaterim zelo drobnim delcem ter intenzivnemu pršenju in škropljenju tekočin nevarnih snovi so lahko potrebna zaščitna oblačila z večjo mehansko trdnostjo in mejno zmogljivostjo, kot jo ponujajo ti kombinезoni. Uporabnik mora pred uporabo preveriti združljivost reagenta z oblačilom. Prav tako mora uporabnik preveriti podatke o prepustnosti tkanine in kemikalij za uporabljene snovi. Za izboljšano zaščito in doseganje deklarirane zaščite bo treba pri nekaterih načinih uporabe preplesti robove na zapetjstih, gležnjih in kapuci. Uporabnik mora preveriti, ali se maska prilaga kapuci in je mogoče zagotoviti tesno prepletenje, kadar namen uporabe to zahteva. Pri lepljenju traku je treba paziti, da na blagu ali lepilnem traku ne nastanejo gube, saj lahko te delujejo kot kanali. Pri lepljenju robov kapuce uporabite majhne kose (± 10 cm) lepilnega traku, ki naj se med seboj prekrivajo. Te kombinезone lahko uporabite z zanko za palec ali brez nje. Zanko za palec na teh kombinезonih smete uporabiti samo pri sistemu z dvojnimi rokavicami, kjer uporabnik namesti zanko za palec prek spodnje rokavice, drugo rokavico pa nosi prek rokavov oblačila. Za kar največjo zaščito je treba zunanjo rokavico z lepilnim trakom preplesti na rokar. Ta oblačila ustrezajo zahtevam površinske odpornosti v skladu s standardom EN 1149-5:2008, merjeno v skladu s standardom EN 1149-1:2006, vendar imajo antistatično prevleko naneseno samo na notranjo površino. To je treba upoštevati, če se oblačilo ozemli. Antistatična obdelava je učinkovita samo pri 25-odstotni ali višji relativni vlažnosti ter če uporabnik zagotovi ustrezno ozemljenje oblačila in osebe, ki ga nosi. Disipacijsko elektrostatično učinkovitost obleke in osebe, ki jo nosi, je treba stalno dosegati na tak način, da je upornost med osebo, ki nosi disipacijsko elektrostatično zaščitno obleko, in zemljo manjša od 10<sup>9</sup> ohmov, npr. z nošenjem ustrezne obutve/uporabo ustrezne talne obloge, uporabo kabla za ozemljenje ali z drugimi ustreznimi sredstvi. Ne odpenjajte in ne slačite disipacijske elektrostatične zaščitne obleke v prisotnosti vnetljivih snovi ali v eksplozivnih okoljih oziroma pri ravnanju z vnetljivimi ali eksplozivnimi snovmi. Uporaba disipacijskih elektrostatičnih zaščitnih oblačil v okoljih, ki so obogateni s kisikom, ni dovoljena, dokler primernosti uporabe ne preveri pooblaščen varnostni inženir. Na učinkovitost disipacijskih elektrostatičnih zaščitnih oblačil lahko vplivajo relativna vlažnost, obrabljenost, morebitna kontaminacija in stanje. Disipacijska elektrostatična zaščitna oblačila morajo del normalno uporabo (vključno z upogibanjem in gibanjem) stalno prekrivati vse neskladne materiale. V okolščinah, v katerih je raven statične disipacije kritična lastnost učinkovitosti, morajo končni uporabniki oceniti učinkovitost celotnega sestava, ki ga nosijo, vključno z zunanji in spodnji oblačili, obutvijo ter drugo osebno zaščitno opremo. 7 Čeprav tkanina ustreza zahtevam površinske odpornosti v skladu s standardom EN 1149-5:2008, model z nogavicami izolira stopala uporabnika oblačila od disipacijske obutve, s čimer ovira ozemljenje. Model z nogavicami ne dopušča ustrezne ozemlitve osebe, ki nosi oblačilo, prek stopal. Potreben je dodaten mehanizem ozemlitve, npr. ozemljitveni kabel. Ali se bo uporabljal model z nogavicami v potencialno vnetljivih ali eksplozivnih okoljih in kako se bo uporabljal, je izključno odgovornost varnostnega inženirja v podjetju. Dodatne informacije o ozemljitvi lahko zagotovi družba DuPont. Preverite, ali ste izbrali zaščitna oblačila, ki so primerna za vaš namen uporabe. Za nasvet se obrnite na dobavitelja ali družbo DuPont. Uporabnik mora izvesti analizo tveganja, na podlagi katere izbere ustrezno osebno zaščitno opremo. Uporabnik sam izbere pravo kombinacijo oblačila za zaščito celega telesa in dodatne zaščitne opreme (zaščitne rokavice, zaščitni škornji, oprema za zaščito dihal ipd.), ter odloča o tem, kako dolgo lahko za določeno opravilo uporablja zaščitni kombinезon glede na učinkovitost zaščite, udobnost nošenja in toplotno obremenitev. Družba DuPont ne prevzema nikakršne odgovornosti za nepravilno uporabo teh kombinезonov.

PRIPRAVA NA UPORABO: Če je kombinезon poškodovan, ga ne smete uporabljati.

SHRANJEVANJE IN TRANSPORT: Kombinезone hranite pri temperaturi od 15 do 25°C na temnem mestu (v kartonski skatli), ki ni izpostavljeno UV-svetlobi. Družba DuPont je izvedla preizkuse po standardu ASTM D-572 in pri tem ugotovila, da tkanina ohranja ustrezno raven fizične trdnosti 10 let. Antistatične lastnosti se lahko s časom poslabšajo. Uporabnik mora preveriti, ali disipacijska učinkovitost oblačil zadostja za njihov namen uporabe. Izdelek transportirajte in hranite v originalni embalaži.

ODSTRANJEVANJE: Kombinезone lahko sežgete ali zakopljete na nadzorovani deponiji brez škodljivih vplivov na okolje. Odstranitev kontaminiranih oblačil urejajo nacionalni ali lokalni zakoni.

IZJAVA O SKLADNOSTI: Izjavo o skladnosti lahko prenesete s spletnega mesta [www.safespec.dupont.co.uk](http://www.safespec.dupont.co.uk)

ROMÂNĂ

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

MARCAJELE DE PE ETICHETA INTERIOARĂ 1 Marca comercială. 2 Producătorul salopetei. 3 Identificarea modelului — Tychem® 6000 F model CHA5 și Tychem® 6000 F with socks model CHA6 sunt numele de model pentru salopeta de protecție cu glugă, cusături acoperite și elastic la manșete, glezne, în jurul glugii și în dreptul taliei; de asemenea, produsul Tychem® 6000 F with socks model CHA6 are șosete integrate. Aceste instrucțiuni de utilizare conțin informații privind aceste salopete. 4 Marcatul CE — Salopetele respectă cerințele aplicabile echipamentelor de protecție personală din categoria III, conform legislației europene, Regulamentul (UE) 2016/425. Certificatele de omologare și asigurare a calității au fost emise de către SFS Gismo Oy, Takomitie 8, FI-00380 Helsinki, Finland, având numărul de organism notificat CE 0598. 5 Indică conformitatea cu standardele europene aplicabile obiectelor de îmbrăcăminte de protecție chimică. 6 Aceste salopete sunt tratate antistatic pe interior și oferă protecție împotriva sarcinilor electrostatice conform EN 1149-1:2006, inclusiv EN 1149-5:2008, în condițiile unei împănătăți corespunzătoare. 7 Pentru modelul cu șosete, consultați limitările aplicabile utilizării. 8 Tipurile de protecție a integrității corp oferite de aceste salopete și definite de standardele europene aplicabile obiectelor de îmbrăcăminte de protecție chimică: EN 14605:2005 + A1:2009 (tipul 3 și tipul 4), EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 (tipul 5) și EN 13034:2005 + A1:2009 (tipul 6). Aceste salopete indeplinesc, de asemenea, cerințele standardului EN 14126:2003 pentru echipamentele de tipul 3-B, tipul 4-B, tipul 5-B și tipul 6-B. 8 Protecție împotriva contaminării cu particule radioactive conform standardului EN 1073-2:2002. 9 Utilizatorul trebuie să citească aceste instrucțiuni de utilizare. 10 Pictograma pentru dimensiune indică dimensiunile corporale (în cm) și corelația acestora cu codul alfabetic. Verificați-vă dimensiunile corporale și alegeți mărimea corectă a salopetei. 11 Țara de origine. 12 Data fabricației. 13 Material inflamabil. A se păstra la distanță de foc. Acest obiect de îmbrăcăminte și/sau materialele textile nu sunt ignifuge și nu trebuie utilizate în apropierea surselor de căldură, a flăcărilor deschise, a scânteiilor sau în medii potențial inflamabile. 14 A nu se reutiliza. 15 Informații privind alte certificații, diferite de marcatul CE și organismul notificat european (consultați secțiunea separată de la finalul documentului).

PERFORMANȚELE ACESTOR SALOPETE:

| PROPRIETĂȚILE FIZICE ALE MATERIALULUI                                                                                                                                               |                                     |                                    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| Test                                                                                                                                                                                | Metodă de testare                   | Rezultat                           | Clasă EN* |
| Rezistență la abraziune                                                                                                                                                             | EN 530 metoda 2                     | > 2.000 cicluri                    | 6/6**     |
| Rezistență la fisurare ca urmare a îndoirii                                                                                                                                         | EN ISO 7854 metoda B                | > 1.000 cicluri                    | 1/6**     |
| Rezistență la rupere trapezoidală                                                                                                                                                   | EN ISO 9073-4                       | > 20N                              | 2/6       |
| Rezistență la întindere                                                                                                                                                             | EN ISO 13934-1                      | > 100 N                            | 3/6       |
| Rezistență la găurire                                                                                                                                                               | EN 863                              | > 10N                              | 2/6       |
| Rezistență suprafeței la umiditate relativă de 25%***                                                                                                                               | EN 1149-1:2006 • EN 1149-5:2008**** | interior ≤ 2,5x10 <sup>9</sup> Ohm | N/A       |
| N/A = Neaplicabil    * Conform EN 14325:2004    ** Cazan sub presiune    *** A se vedea limitările de utilizare<br>**** A se vedea limitările de utilizare ale modelului cu șosete! |                                     |                                    |           |

| REZISTENȚA MATERIALULUI LA PĂTRUNDEREA LICHIDELOR (EN ISO 6530) |                                  |                                  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Produs chimic                                                   | Indice de pătrundere — clasa EN* | Indice de respingere — clasa EN* |
| Acid sulfuric (30%)                                             | 3/3                              | 3/3                              |
| Hidroxid de sodiu (10%)                                         | 3/3                              | 3/3                              |
| * Conform EN 14325:2004                                         |                                  |                                  |

|                                                                 |     |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| REZISTENȚA MATERIALULUI LA PĂTRUNDEREA LICHIDELOR (EN ISO 6530) |     |     |
| o-xilen                                                         | 3/3 | 3/3 |
| Butan-1-ol                                                      | 3/3 | 3/3 |

\* Conform EN 14325:2004

| REZISTENȚA MATERIALULUI ȘI A CUSĂTURILOR ACOPERITE LA PĂTRUNDEREA LICHIDELOR (EN ISO 6529 METODA A — TIMP DE PĂTRUNDERE LA 1 µg/cm <sup>2</sup> /min) |                          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| Produs chimic                                                                                                                                         | Timp de pătrundere (min) | Clasă EN* |
| Metanol                                                                                                                                               | > 480                    | 6/6       |
| Clorbenzen                                                                                                                                            | > 480                    | 6/6       |
| Acetonitril                                                                                                                                           | > 480                    | 6/6       |
| Toluen                                                                                                                                                | > 480                    | 6/6       |
| n-Hexan                                                                                                                                               | > 480                    | 6/6       |

\* Conform EN 14325:2004

| REZISTENȚA MATERIALULUI LA PĂTRUNDEREA AGENȚILOR INFECȚIOȘI                                  |                       |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| Test                                                                                         | Metodă de testare     | Clasă EN* |
| Rezistență la pătrunderea sângelui și a lichidelor corporale care includ sânge sintetic      | ISO 16603             | 6/6       |
| Rezistență la pătrunderea patogenilor aflați în sânge, grație agentului bacteriofağ Phi-X174 | ISO 16604 Procedura C | 6/6       |
| Rezistență la pătrunderea lichidelor contaminate                                             | EN ISO 22610          | 6/6       |
| Rezistență la pătrunderea aerosolilor contaminați biologic                                   | ISO/DIS 22611         | 3/3       |
| Rezistență la pătrunderea pulberilor contaminate biologic                                    | ISO 22612             | 3/3       |

\* Conform EN 14126:2003

| PERFORMANȚELE ÎN URMA TESTĂRII COSTUMULUI INTEGRAL                                 |                                                                               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Metodă de testare                                                                  | Rezultatul testării                                                           | Clasă EN |
| Tipul 3: Test la jet (EN ISO 17491-3)                                              | Trecut cu succes*                                                             | N/A      |
| Tipul 4: Test de pulverizare la înaltă presiune (EN ISO 17491-4, metoda B)         | Trecut cu succes                                                              | N/A      |
| Tipul 5: Test de scurgeri de aerosoli și particule către interior (EN ISO 13982-2) | Trecut cu succes* • L <sub>pm</sub> 82/90 ≤ 30% • L <sub>e</sub> 8/10 ≤ 15%** | N/A      |
| Factor de protecție conform EN 1073-2                                              | > 5                                                                           | 1/3*     |
| Tipul 6: Test de pulverizare la joasă presiune (EN ISO 17491-4, metoda A)          | Trecut cu succes                                                              | N/A      |
| Rezistența cusăturilor (EN ISO 13935-2)                                            | > 125 N                                                                       | 4/6***   |

N/A = nu se aplică      \* Test efectuat cu manșetele, gleznele și gluga etanșate cu bandă adezivă  
\*\* 82/90 înseamnă valori L<sub>pm</sub> de 91,1% ≤ 30%, iar 8/10 înseamnă valori L<sub>e</sub> de 80% ≤ 15%      \*\*\* Conform EN 14325:2004

Pentru mai multe informații privind performanța barierei, contactați furnizorul sau compania DuPont: dpp.dupont.com

**PRODUSUL ESTE CONCEPUT PENTRU A OFERI PROTECȚIE ÎMPOTRIVA URMĂTOARELOR RISCURI:** Aceste salopete sunt concepute pentru a proteja lucrătorii împotriva substanțelor periculoase sau produsele și procesele sensibile împotriva contaminării de către oameni. Aceasta este utilizată, în mod normal, în funcție de toxicitatea produselor chimice și condițiile de expunere, pentru a oferi protecție împotriva anumitor lichide anorganice și organice și a pulverizării intense sau la înaltă presiune a lichidelor, în situațiile în care presiunea de expunere nu depășește valoarea utilizată în cadrul metodei de testare 3. Pentru atingerea nivelului de protecție indicat, sunt necesare o mască facială completă, cu un filtru adecvat pentru condițiile de expunere și bine conectată la glugă, precum și benzi adezive de protecție în jurul glugii, al manșetelor și al gleznelor. Salopetele oferă protecție împotriva particulelor fine (tipul 5), a pulverizării intensive sau la înaltă presiune a lichidelor (tipul 3), a pulverizării intensive a lichidelor (tipul 4) și a stropirii sau pulverizării limitate a lichidelor (tipul 6). Materialul utilizat pentru aceste salopete a trecut toate testele prevăzute de standardul EN 14126:2003 (îmbrăcăminte de protecție împotriva agenților infecțioși). În condițiile de expunere definite de standardul EN 14126:2003 și indicate în tabelul de mai sus, rezultatele obținute indică faptul că materialul reprezintă o barieră împotriva agenților infecțioși.

**LIMITĂRI DE UTILIZARE:** Acest obiect de îmbrăcăminte și/sau materialele textile nu sunt ignifuge și nu trebuie utilizate în apropierea surselor de căldură, a flăcărilor deschise, a scânteiilor sau în medii potențial inflamabile. Tyvek® se topește la 135°C; stratul de protecție al materialului se topește la 98°C. Este posibil ca anumite tipuri de expunere la pericole biologice care nu corespund nivelului de filtrare al obiectului de îmbrăcăminte să ducă la contaminarea biologică a utilizatorului. Expunerea la anumite particule foarte fine, la pulverizarea intensivă a lichidelor sau stropirea cu substanțe periculoase poate necesita salopete cu rezistență mecanică mai înaltă și proprietăți de respingere superioare celor oferite de aceste salopete. Utilizatorul trebuie să asigure compatibilitatea dintre reactivi și obiectul de îmbrăcăminte înainte de utilizare. În plus, utilizatorul trebuie să verifice datele privind permeabilitatea materialului la substanțele chimice utilizate. Pentru protecție sporită și pentru asigurarea nivelului specificat de protecție în anumite aplicații, este necesară etanșarea cu bandă adezivă a manșetelor, gleznelor și glugii. Utilizatorul trebuie să se asigure că masca corespunde formeii glugii și că este posibilă etanșarea corectă cu bandă adezivă, în cazul în care aplicația o impune. Procedați cu atenție atunci când aplicați banda adezivă, pentru a evita formarea cutelor pe material sau banda adezivă, deoarece aceste cute pot reprezenta canale de acces în interiorul salopetei. Atunci când etanșați gluga cu bandă adezivă, utilizați bucați mici (± 10 cm) de bandă adezivă, suprapunându-le. Aceste salopete pot fi utilizate cu sau fără benzi elastice pentru degetele mari. Benzile elastice pentru degetele mari ale acestei salopete trebuie utilizate numai cu un sistem de mânuși duble, în cazul căruia utilizatorul așează banda elastică peste mînașua interioară, iar mînașua exterioară este petrecută peste mînelele salopetei. Pentru un nivel maxim de protecție, mîneșile exterioare trebuie fixate pe mînele cu bandă adezivă. Aceste obiecte de îmbrăcăminte corespund cerințelor privind rezistența suprafeței specificate de standardul EN 1149-5:2008, în condițiile măsurării conform EN 1149-1:2006, însă au stratul de protecție antistatică aplicat numai pe suprafața interioară. Dacă obiectul de îmbrăcăminte este împănțat, se va lua în considerare acest lucru. Tratatamentul antistatic este eficient numai la umiditate relativă de 25% sau mai mare; utilizatorul trebuie să asigure atât împănțarea corectă a obiectului de îmbrăcăminte, cât și cea a propriului corp. Performanțele de disipare a sarcinilor electrostatice de către costum și utilizator trebuie asigurate permanent astfel încât rezistența electrică dintre pământ și corpul persoanei care poartă îmbrăcăminte de protecție cu proprietăți de disipare a sarcinilor electrostatice să fie mai mică de 10<sup>9</sup> ohmi, de exemplu utilizând încălțăminte adecvată, o mocheta adecvată, un cablu de împănțare sau orice alte mijloace adecvate. Imbrăcăminte de protecție cu proprietăți de disipare a sarcinilor electrostatice nu trebuie deschisă sau scoasă în prezența atmosferelor inflamabile sau explozive sau în timpul manipulării substanțelor inflamabile sau explozive. Imbrăcăminte de protecție cu proprietăți de disipare a sarcinilor electrostatice nu trebuie utilizată în atmosfere îmbogățite cu oxigen în absența aprobării prealabile a responsabilului cu siguranța din unitatea respectivă. Performanțele de disipare a sarcinilor electrostatice ale acestui obiect de îmbrăcăminte de protecție cu proprietăți de disipare a sarcinilor electrostatice pot fi afectate de umiditatea relativă, de gradul de uzură și deteriorare, de eventuala contaminare și de vechimea produsului. Imbrăcăminte de protecție cu proprietăți de disipare a sarcinilor electrostatice trebuie să acopere permanent toate materialele neconforme în timpul utilizării normale (inclusiv în timpul îndoirii și mișcării acestora). În situațiile în care nivelul de disipare a sarcinilor electrostatice este o proprietate esențială pentru performanță, utilizatorul final trebuie să evalueze performanțele întregului ansamblu așa cum va fi acesta purtat, inclusiv îmbrăcăminte exterioară, îmbrăcăminte interioară, încălțăminte și alte echipamente de protecție personală.  **Deși materialul corespunde cerințelor de rezistență a suprafeței conform EN 1149-5:2008, modelul cu șosete izolează picioarele utilizatorului față de încălțăminte antistatică, împiedicând astfel împănțarea. Modelul cu șosete nu permite împănțarea corectă a utilizatorului prin picioarele acestuia. În acest caz, este necesar un mecanism de împănțare suplimentar, cum ar fi un cablu de împănțare. Responsabilul cu siguranța are obligația de a determina dacă modelul cu șosete poate fi utilizat — și în ce mod — în atmosferele potențial inflamabile sau explozive. DuPont vă poate furniza informații suplimentare privind împănțarea. Asigurați-vă că ați ales îmbrăcăminte adecvată pentru activitatea dvs. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul sau compania DuPont. Înainte de a își alege echipamentele de protecție personală, utilizatorul trebuie să efectueze o analiză de risc. Acesta are responsabilitatea de a alege combinația corectă între salopeta de protecție a întregului corp și echipamentele suplimentare (mânuși, încălțăminte, echipamente de protecție respiratorie etc.) și de a determina durata de utilizare a acestor salopete într-o anumită aplicație, luând în calcul performanțele de protecție, confortul utilizatorului și solicitarea termică. DuPont nu își asumă nicio responsabilitate pentru utilizarea încorectă a acestor salopete.**

**PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE:** În situația improbabilă în care această salopetă prezintă defecte, nu o utilizați.

**DEPOZITAREA ȘI TRANSPORTUL:** Aceste salopete pot fi depozitate la temperaturi de 15-25°C, într-un loc întunecos (o cutie de carton), complet ferit de expunerea la radiații UV. DuPont a efectuat teste în conformitate cu ASTM D-572, în urma cărora a concluzionat că acest material își menține rezistența fizică adecvată pe o perioadă de 10 ani. Proprietățile antistatice se pot reduce în timp. Utilizatorul trebuie să se asigure că performanțele de disipare a sarcinilor electrostatice sunt suficiente pentru aplicație. Produsul trebuie transportat și depozitat în ambalajul original.

**ELIMINAREA LA DEȘEURI:** Aceste salopete pot fi incinerate sau îngropate într-o groapă de deșeuri controlate, fără a afecta mediul înconjurător. Eliminarea la deșeuri a obiectelor de îmbrăcăminte contaminate este reglementată de legislația națională sau locală.

**DECLARAȚIE DE CONFORMITATE:** Declarația de conformitate poate fi descărcată de la adresa: [www.safespec.dupont.co.uk](http://www.safespec.dupont.co.uk)

## LIETUVIŲ K.

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

**VIDINIŲ ETIKEČIŲ ŽENKLAI**  **1** Prekės ženklas.  **2** Kombinezono gamintojas.  **3** Modelių identifikacija — „Tychem“ 6000 F model CHA5“ ir „Tychem“ 6000 F with socks model CHA6“ yra apsauginių kombinonų su gobtuvais, suklijuotomis siūlėmis ir elastiniais rankogaliais, elastine kulkšnių, veido ir juosmens sritimi modelių pavadinimai, be to, „Tychem“ 6000 F with socks model CHA6“ turi integruotas kojines. Šioje naudojimo instrukcijoje pateikiama informacija apie šiuos kombinezonus.  **4** CE ženklinimas — kombinezonai atitinka reikalavimus, taikomus III kategorijos asmens apsaugos priemonėms pagal Europos teisę, Reglamentą (ES) 2016/425. Tipo tyrimo ir kokybės užtikrinimo sertifikatus išdavė SGS Fimko Oy, Takomatie 8, FI-00380 Helsinki, Finland, identifikuojama EB notifikuosios įstaigos numeriu 0598.  **5** Nurodo atitiktį Europos standartams, taikomiems apsaugančiam nuo chemikalų aprangai.  **6** Šie kombinezonai apdoroti antistatiku iš vidaus ir, jei yra tinkamai įžeminti, suteikia elektrosinę apsaugą pagal EN 1149-1:2006, įskaitant EN 1149-5:2008.  **7** Modeliui su kojinėmis žr. naudojimo apribojimus.  **7** Viso kūno apsaugos „tipai“, kurių reikalavimus tenkina šie kombinezonai, apibrėžti Europos standartuose, taikomuose apsaugančiai nuo chemikalų aprangai: EN 14605:2005 + A1:2009 (3 ir 4 tipai), EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 (5 tipas) ir EN 13034:2005 + A1:2009 (6 tipas). Šie kombinezonai taip pat atitinka EN 14126:2003 3-B tipo, 4-B tipo, 5-B tipo ir 6-B tipo reikalavimus.  **8** Apsauga nuo taršos radioaktyviosiomis dulkėmis pagal EN 1073-2:2002.  **9** Dėvėtojas turi perskaityti šias naudojimo instrukcijas.  **10** Dydžių nustatymo piktogramoje nurodyti kūno matmens (cm) ir sąsaja su raidiniu kodu. Patikrinkite savo kūno matmenis ir pasirinkite tinkamą dydį.  **11** Kilmės šalis.  **12** Pagaminimo data.  **13** Degi medžiaga. Saugoti nuo ugnies. Šis drabužis ir (arba) audinys nėra atsparus liepsnai ir jis negali būti naudojamas šalia karščio šaltinių, atviros liepsnos, kibirkščių ar potencialiai sprogių aplinkoje.  **14** Nenaudoti pakartotinai.  **15** Kita sertifikavimo informacija, nepriklausoma nuo CE ženklavimo ir Europos notifikuosios įstaigos (žr. atskirą skyrį šio dokumento pabaigoje).

ŠIŲ KOMBINEZONŲ VEIKSMINGUMAS.

| AUDINIO FIZINIS SAVYBĖS          |                                     |                                    |           |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| Bandymas                         | Bandymo metodas                     | Rezultatas                         | EN klasė* |
| Atsparumas dilimui               | EN 530 2 metodas                    | > 2.000 ciklų                      | 6/6**     |
| Atsparumas lankstymo poveikiui   | EN ISO 7854 B metodas               | > 1.000 ciklų                      | 1/6**     |
| Atsparumas plėšimui              | EN ISO 9073-4                       | > 20 N                             | 2/6       |
| Atsparumas tempimui              | EN ISO 13934-1                      | > 100 N                            | 3/6       |
| Atsparumas pradūrimui            | EN 863                              | > 10 N                             | 2/6       |
| Paviršinė varža esant 25 % SD*** | EN 1149-1:2006 - EN 1149-5:2008**** | viduje ≤ 2,5 x 10 <sup>9</sup> omų | Netaikoma |

Netaikoma = netaikoma      \* Pagal EN 14325:2004      \*\* Slėginis indas      \*\*\* Žr. naudojimo apribojimus      \*\*\*\* Žr. naudojimo apribojimus modeliui su kojinėmis!

| AUDINIO ATSPARUMAS SKYŠČIŲ PRASISKVERBIMUI (EN ISO 6530) |                                     |                                |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Chemikalas                                               | Prasiskverbimo indeksas — EN klasė* | Atstūmimo indeksas — EN klasė* |
| Sieros rūgštis (30 %)                                    | 3/3                                 | 3/3                            |
| Natrio hidroksidas (10 %)                                | 3/3                                 | 3/3                            |
| o-kislenas                                               | 3/3                                 | 3/3                            |
| Butan-1-olis                                             | 3/3                                 | 3/3                            |

\* Pagal EN 14325:2004

| AUDINIO IR SUKLIJUOTŲ SIŪLIŲ ATSPARUMAS SKYŠČIŲ PRASISKVERBIMUI (EN ISO 6529 A METODAS — PRASISKVERBIMO LAIKAS ESANT 1 µg/cm <sup>2</sup> /min.) |                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| Chemikalas                                                                                                                                       | Prasiskverbimo laikas (min.) | EN klasė* |
| Metanolis                                                                                                                                        | > 480                        | 6/6       |
| Chlorbenzenas                                                                                                                                    | > 480                        | 6/6       |
| Acetonitrilas                                                                                                                                    | > 480                        | 6/6       |
| Toluenas                                                                                                                                         | > 480                        | 6/6       |
| n-heksanas                                                                                                                                       | > 480                        | 6/6       |

\* Pagal EN 14325:2004

| AUDINIO ATSPARUMAS INFEKCIŲ PRASISKVERBIMUI                                               |                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| Bandymas                                                                                  | Bandymo metodas       | EN klasė* |
| Atsparumas kraujo ir kūno skysčių prasiskverbimui naudojant sintetinį kraują              | ISO 16603             | 6/6       |
| Atsparumas per kraują plintančių patogenų prasiskverbimui naudojant bakteriofağą Phi-X174 | ISO 16604 C procedūra | 6/6       |
| Atsparumas užterštų skysčių prasiskverbimui                                               | EN ISO 22610          | 6/6       |
| Atsparumas biologiskai užterštų aerozolių prasiskverbimui                                 | ISO/DIS 22611         | 3/3       |

\* Pagal EN 14126:2003

| AUDINIO ATSPARUMAS INFEKCIŲ AGENTŲ PRASISKVERBIMUI                                                                                                                                                                                              |                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Atsparumas biologiskai užterštų dulkių prasiskverbimui                                                                                                                                                                                          | ISO 22612                                                             | 3/3       |
| * Pagal EN 14126:2003                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |           |
| VISO KOSTIUMO BANDYMAS                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |           |
| Bandymo metodas                                                                                                                                                                                                                                 | Bandymo rezultatas                                                    | EN klasė  |
| 3 tipas: Bandymas skysčio čiurškė (EN ISO 17491-3)                                                                                                                                                                                              | Atitinka*                                                             | Netaikoma |
| 4 tipas: Didelio intensyvumo purškiamasis bandymas (EN ISO 17491-4, 8 metodas)                                                                                                                                                                  | Atitinka                                                              | Netaikoma |
| 5 tipas: Smulkių dalelių aerozolio įtekio bandymas (EN ISO 13982-2)                                                                                                                                                                             | Atitinka* • L <sub>pm</sub> 82/90 ≤ 30% • L <sub>g</sub> 8/10 ≤ 15%** | Netaikoma |
| Apsaugos koeficientas pagal EN 1073-2                                                                                                                                                                                                           | > 5                                                                   | 1/3*      |
| 6 tipas: Mažo intensyvumo purškiamasis bandymas (EN ISO 17491-4, A metodas)                                                                                                                                                                     | Atitinka                                                              | Netaikoma |
| Šiūlės stiprumas (EN ISO 13935-2)                                                                                                                                                                                                               | > 125N                                                                | 4/6***    |
| Netaikoma = netaikoma      * Bandymas atliktas naudojant sukljuotus rankogalius, kulkšnių srityį ir gobtuvą<br>** 82/90 reiškia 91,1% L <sub>pm</sub> verčių ≤ 30% ir 8/10 reiškia 80% L <sub>g</sub> verčių ≤ 15%      *** Pagal EN 14325:2004 |                                                                       |           |
| Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie barjero veiksmingumą, susisiekiite su savo tiekėju arba su „DuPont“: dpp.dupont.com                                                                                                                   |                                                                       |           |

PAVOJAI, NUO KURIŲ APSAUGOTI SKIRTAS PRODUKTAS. Šie kombinezonai skirti apsaugoti darbuotojus nuo pavojingų medžiagų arba jautrius produktus ir procesus nuo užteršimo dėl žmonių dalyvavimo. Atsižvelgiant į cheminio toksikumo ir poveikio sąlygas, jie paprastai naudojami apsaugai nuo tam tikrų neorganinių ir organinių skysčių ir intensyvių ar slėginių skysčių pusių, kai poveikio slėgis ne didesnis, negu naudojamas 3 tipo bandymo metode. Nurodytai apsaugai užtikrinti būtina išsinė kaukė su filtru, tinkama poveikio sąlygoms ir standžiai prijuosta prie gobtuvo, bet papildoma juosta apie gobtuvą, nešius ir kulkšnių srityį. Kombinezonai suteikia apsaugą nuo smulkių dalelių (5 tipas), intensyvių arba slėginių skysčių pusių (3 tipas), intensyvių skysčių pusių (4 tipas) ir ribotų skysčių išsklų ir pusių (6 tipas). Buvo sėkmingai atlikti visi audinio, naudojamo šiems kombinezonams, bandymai pagal EN 14126:2003 (apsauginė apranga nuo infekcinių agentų). Esant EN 14126:2003 apibrėžtoms ir ankstesnėje lentelėje nurodytoms poveikio sąlygoms, gauti rezultatai patvirtina, kad medžiaga sudaro barjerą infekciniais agentams.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI. Šis drabužis ir (arba) audinys nėra atsparus liepsnai ir jis negali būti naudojamas šalia karščio šaltinių, atviro liepsnos, kibirkščių ar potencialiai sprogioje aplinkoje. „Tyvek“ lydosi esant 135 °C, audinio danga lydosi esant 98 °C. Gali būti, kad biologinio pavojaus poveikio tipas, neatitinkantis drabužio sandarumo lygio, gali lemti naudotojo biologinį užteršimą. Esant tam tikrų labai smulkių dalelių, intensyvių pavojingų medžiagų pusių ir išsklų poveikiui gali reikėti kombinezonų, kurių mechaninis stiprumas ir barjero savybės viršija atitinkamas šių kombinezonų charakteristikas. Prieš naudojimą naudotojas turi įsitikinti, kad reagento suderinamumas su drabužiu tinkamas. Be to, naudotojas turi patikrinti audinio ir chemikalų prasiskverbimo duomenis naudojant medžiagą (-oms). Siekiant pagerinti apsaugą ir pasiekti nurodytą apsaugą naudojant tam tikroms sąlygoms, būtina juosta apie riešus, kulkšnių srityje ir apie gobtuvą. Naudotojas turi patikrinti, ar kaukė tinkama gobtuvo konstrukcijai ir ar galimas sandarinimas juosta, jei to prireiktų naudojant tam tikroms sąlygoms. Naudojant juostą būtina imtis atsargumo priemonių, kad nesudarytų audinio ar juostos raukšlių, kurios galėtų veikti kaip kanalai. Naudojant juostą gobtuvui, būtina naudoti mažas (± 10 cm) juostos dalis ir jos turi persikloti. Šiuos kombinezonus galima naudoti su kilpomis nykščiai ir be jų. Šių kombinezonų kilpos nykščiai turi būti naudojamos tik su dvigubų pirštinių sistema, kai mūvėtojas naudoja kilpą nykščiai ant apatinės pirštinės, o antroji pirštinė turi būti mūvima ant drabužio rankovės. Siekiant maksimalios apsaugos būtina tvirtinti išorinę pirštinę prie rankovės juosta. Šie drabužiai atitinka paviršiaus atsparumo reikalavimus pagal EN 1149-5:2008, kai matuojama pagal EN 1149-1:2006, bet antistatinė danga padengtas tik vidinės paviršius. Į tai būtina atsižvelgti, jei drabužis žeminamas. Antistatinis apdorojimas veiksmingas tik esant 25% ar didesnei santykinei drėgmei, ir naudotojas turi užtikrinti tinkamą ir drabužio, ir dėvėtojo žeminimą. Kostumo ir dėvėtojo elektrostatinio krūvio sklaidos veiksmingumas nuolat turi būti užtikrinamas tokiu būdu, kad varža tarp asmens, dėvinčio elektrostatinį krūvį sklaidančius drabužius, ir žemės būtų mažesnė kaip 10<sup>9</sup> omai, pavyzdžiui, naudojant tinkamą avalynės/grindų sistemą, žeminimo kabelį ar kitas tinkamas priemones. Elektrostatinį krūvį sklaidantys apsauginiai drabužiai negali būti atveriami ar pašalinami degiosiose ar sprogiosiose atmosferose arba dirbant su degiosiomis ar sprogiosiomis medžiagomis. Elektrostatinį krūvį sklaidančių apsauginių drabužių negalima naudoti deguonies prisotintoje atmosferoje be išankstinio atskiringo saugos inžinieriaus patvirtinimo. Elektrostatinį krūvį sklaidančių drabužių elektrostatinio krūvio sklaidymo veiksmingumą gali paveikti santykinė drėgmė, nusidėvėjimas, galimas užteršimas ir senėjimas. Elektrostatinį krūvį sklaidantys drabužiai turi nuolat dengti visas neatitinkančias medžiagas normaliai naudojant (įskaitant pasilenkimą ir judesius). Situacijose, kai statinio krūvio sklaidymo lygis yra kritinė veiksmingumo savybė, galutiniai vartotojai turi įvertinti viso savo dėvimo ansamblio, įskaitant viršutinius drabužius, apatinius drabužius, avalynę ir kitas AAP, veiksmingumą. ⚠ Nors audinys atitinka paviršiaus atsparumo reikalavimus pagal EN 1149-5:2008, modelis su kojineimis izoliuoja mūvėtojo pėdas nuo sklaidančios avalynės ir taip kliudo žeminimui. Modelis su kojineimis neleidžia tinkamo dėvėtojo žeminimo per pėdas. Reikalingas papildomas žeminimo mechanizmas, pvz., žeminimo kabelis. Saugos pareigūnas visiškai atsako už sprendimą, ar modelis su kojineimis gali būti naudojamas potencialiai degiose ar sprogiose atmosferose, ir už naudojimo būdo nustatymą. Tolesnę informaciją apie žeminimą gali pateikti „DuPont“. Įsitikinkite, kad pasirinkote savo darbui tinkamą drabužį. Norėdami gauti patarimą, susisiekiite su savo tiekėju arba su „DuPont“. Naudotojas turi atlikti rizikos analizę, kuria jis turi remtis rinkdamasis AAP. Šis vienintelis turi nuspręsti, koks tinkamas viso kūno apsauginio kombinezono ir papildomos įrangos (pirštinių, batų, kvėpavimo takų apsaugos priemonių ir t. t.) derinys ir kiek laiko šiuos kombinezonus galima dėvėti atliekant konkretų darbą, atsižvelgiant į jų apsaugos veiksmingumą, dėvėjimo komfortą ar šilumos stresą. „DuPont“ neprisiima jokios atsakomybės už netinkamą šių kombinezonų naudojimą.

PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI. Mažai tikėtinu defektų atveju nedėvėkite kombinezono.

LAIKYMAS IR GABENIMAS. Šiuos kombinezonus galima laikyti esant nuo 15 iki 25 °C tamsioje (kartono dėžėje), apsaugojus nuo UV spindulių poveikio. „DuPont“ atliko bandymus pagal ASTM D-572 ir buvo nustatyta, kad šis audinys išlaiko tinkamą fizinį stiprumą per 10 metų laikotarpį. Laikui bėgant antistatinės savybės gali suprastėti. Naudotojas turi įsitikinti, kad sklaidos veiksmingumas yra pakankamas numatytam naudojimui. Produktas turi būti gabenamas ir laikomas jo originalioje pakuotėje.

ŠALINIMAS. Šiuos kombinezonus galima deginti arba užkasti kontroliuojamame sąvartyne, nepadarant žalos aplinkai. Užterštų drabužių šalinimą reglamentuoja nacionaliniai ar vietos teisės aktai.

ATTIKTIES DEKLARACIJA. Atitikties deklaraciją galima atsisiųsti iš: [www.safespec.dupont.co.uk](http://www.safespec.dupont.co.uk)

LATVISKI

IEKŠĖJO BIRKU MARKĖJUMI

1 Prečizme. 2 Aizsargapgērba ražotājs. 3 Modeļa identifikācija — Tychem® 6000 F model CHA5 un Tychem® 6000 F with socks model CHA6 ir modeļu nosaukumi aizsargapgērbam ar kapuci un ar lenti nostiprinātājam šuvēm, aproču, potīšu, sejas un vidukļa elastīgo daļu, turkāt Tychem® 6000 F with socks model CHA6 ir integrētas zēķes. Šajā lietošanas instrukcijā ir sniegta informācija par šiem aizsargapgērbu modeļiem. 4 CE marķējums — aizsargapgērbī ir atbilstoši Eiropas tiesību aktos noteiktajām III kategorijas individuālo aizsardzības līdzekļu prasībām, Regulai (ES) 2016/425. Sertifikāts par pārbaudi atbiedībā uz atbilstību tipam un kvalitātes nodrošināšanu izsniedzis uzņēmums SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland, EK pilnvarotās iestādes numurs 0598. 5 Norādā atbilstību pretķimisko aizsargapgērbu Eiropas standartiem. 6 Ir veikta šo aizsargapgērbu iekšpusē statistiskā apstāde, un, pareizi iezēmetš, tas nodrošina elektrostatisko aizsardzību atbilstoši standartā EN 1149-1:2006, tostarp EN 1149-5:2008, prasībām. ⚠ Modelis ar zēķēm: skatīt lietošanas ierobežojumus. 7 Visa ķermeņa aizsardzības tipi, kam atbilst šie aizsargapgērbī un kas definēti pretķimisko aizsargapgērbu Eiropas standartos: EN 14605:2005 + A1:2009 (3. tips un 4. tips), EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 (5. tips) un EN 13034:2005 + A1:2009 (6. tips). Šie aizsargapgērbī atbilst arī standartā EN 14126:2003 noteiktajām 3.B, 4.B, 5.B un 6.B tipa prasībām. 8 Aizsardzība pret radioaktīvā piesārņojuma mikrodalījām ir atbilstoša standartam EN 1073-2:2002. 9 Apģērba valkātājam ir jāizlasā šī lietošanas instrukcija. 10 Apģērba izmēra piktogrammā ir norādīti ķermeņa izmēri (cm) un attiecīgā izmēra burta kods. Nosakiet sava ķermeņa parametrus un izvēlieties atbilstošu izmēru. 11 Izelsmes valsts. 12 Izgatavošanas datums. 13 Uzliesmojošs materiāls. Sargāt no uguns! Šis apģērbs un/vai audums nav ugunsizturīgs, un to nedrīkst izmantot karstumā, atklātas liesmas, dzirkstelju tuvumā vai potenciāli viegli uzliesmojošā vidē. 14 Neizmantojot atkārtoti. 15 Cita informācija par sertifikāciju, kas nav saistīta ar CE marķējumu un Eiropas pilnvaroto iestādi (skatiet atsevišķu sadalju dokumenta beigās).

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

ŠO AIZSARGAPĢERBU ĪPAŠĪBAS.

| AUDUMU FIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS                                                                                                         |                                     |                                    |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| Tests                                                                                                                             | Testēšanas metode                   | Rezultāts                          | EN klasē* |
| Nodilumizturība                                                                                                                   | EN 530, 2. metode                   | > 2 000 cikli                      | 6/6**     |
| Izturība pret plaisāšanu lieces ietekmē                                                                                           | EN ISO 7854, B metode               | > 1 000 cikli                      | 1/6**     |
| Trapecveida pārplēšanas pretestība                                                                                                | EN ISO 9073-4                       | > 20 N                             | 2/6       |
| Stiepesizturība                                                                                                                   | EN ISO 13934-1                      | > 100 N                            | 3/6       |
| Caurduršanas izturība                                                                                                             | EN 863                              | > 10 N                             | 2/6       |
| Vīrsmas pretestība, ja relatīvais mitrums ir 25%***                                                                               | EN 1149-1:2006 • EN 1149-5:2008**** | iekšpusē ≤ 2,5x10 <sup>9</sup> omi | N/A       |
| N/A = nav piemērojams      * Atbilstoši standartam EN 14325:2004      ** Spiediena katls      *** Skatīt lietošanas ierobežojumus |                                     |                                    |           |
| **** Skatīt lietošanas ierobežojumus modelim ar zēķēm.                                                                            |                                     |                                    |           |

| AUDUMU NOTURĪBA PRET ŠKIDRUMU IEKĻŪŠANU (EN ISO 6530) |                                 |                                 |  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| Kimikālija                                            | Iespēšanas rādītājs — EN klasē* | Atgrūšanas rādītājs — EN klasē* |  |
| Sērskābe (30%)                                        | 3/3                             | 3/3                             |  |
| Nātrija hidroksīds (10%)                              | 3/3                             | 3/3                             |  |
| O-kislotis                                            | 3/3                             | 3/3                             |  |
| 1-butanolis                                           | 3/3                             | 3/3                             |  |

\* Atbilstoši standartam EN 14325:2004

| AUDUMU UN AR LENTI NOLĪMĒTO ŠŪVJU NOTURĪBA PRET ŠKIDRUMU IESPIESĀNOS (EN ISO 6529, A METODE — FUNKCIJU ZAUDĒŠANAS LAIKS 1 μg/cm <sup>2</sup> /min) |                                 |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| Kimikālija                                                                                                                                         | Funkciju zaudēšanas laiks (min) | EN klasē* |
| Metanols                                                                                                                                           | > 480                           | 6/6       |
| Hlorobenzīns                                                                                                                                       | > 480                           | 6/6       |
| Acetonitrils                                                                                                                                       | > 480                           | 6/6       |
| Toluēns                                                                                                                                            | > 480                           | 6/6       |
| n-heksāns                                                                                                                                          | > 480                           | 6/6       |

\* Atbilstoši standartam EN 14325:2004

| AUDUMU NOTURĪBA PRET INFEKCIJAS IZRAISOŠU MIKROORGANISMU IESPIESĀNOS                      |                        |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| Tests                                                                                     | Testēšanas metode      | EN klasē* |
| Noturība pret asinīm ar ķermeņa šķidrumu, izmantojot sintētiskās asinis, iespiešanas      | ISO 16603              | 6/6       |
| Noturība pret ar asinīm pārnēsātu patogēnu, izmantojot bakteriofāgu Phi-X174, iespiešanas | ISO 16604, C procedūra | 6/6       |
| Noturība pret inficētu šķidrumu iesūkšanas                                                | EN ISO 22610           | 6/6       |
| Noturība pret bioloģiski piesārņotu aerosolu iespiešanas                                  | ISO/DIS 22611          | 3/3       |
| Noturība pret bioloģiski piesārņotu putekļu iespiešanas                                   | ISO 22612              | 3/3       |

\* Atbilstoši standartam EN 14126:2003

| VISPĀRĒJĀS ATBILSTĪBAS TESTĒŠANAS RĀDĪTĀJI                            |                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| Testēšanas metode                                                     | Testēšanas rezultāti                                                  | EN klasē |
| 3. tips: testēšana ar strūklu (EN ISO 17491-3)                        | Pozitīvs*                                                             | N/A      |
| 4. tips: augsta līmeņa smidzināšanas tests (EN ISO 17491-4, B metode) | Pozitīvs                                                              | N/A      |
| 5. tips: aerosolu daļiņu iekšējā hermētiskuma tests (EN ISO 13982-2)  | Pozitīvs* • L <sub>pm</sub> 82/90 ≤ 30% • L <sub>g</sub> 8/10 ≤ 15%** | N/A      |
| Aizsardzības koeficients atbilstoši standartam EN 1073-2              | > 5                                                                   | 1/3*     |
| 6. tips: zema līmeņa apsmidzināšanas tests (EN ISO 17491-4, A metode) | Pozitīvs                                                              | N/A      |
| Šuvju stingrība (EN ISO 13935-2)                                      | > 125 N                                                               | 4/6***   |

N/A = nav attiecināms      \* Testēšana tiek veikta ar nolīmētām apročēm, potītēm un kapuci

\*\* 82/90 līdzekļa 91,1% L<sub>pm</sub> vērtības ≤ 30%, un 8/10 līdzekļa 80% L<sub>g</sub> vērtības ≤ 15%      \*\*\* Atbilstoši standartam EN 14325:2004

Lai iegūtu papildinformāciju par aizsardzības īpašībām, lūdz, sazinieties ar vietējo izplatītāju vai uzņēmumu DuPont: dpp.dupont.com

RISKI, PRET KURIEM IR PAREDZĪTA PRODUKTA NODROŠINĀTĀ AIZSARDZĪBA. Šie aizsargapgērbī ir paredzēti darbinieku aizsardzībai pret bīstamām vielām vai paaugstinātā riska produktu un procesu aizsardzībai pret cilvēku radīto piesārņojumu. Atkarībā no ķīmiskajai toksiskuma un iedarbības apstākļiem tie parasti tiek izmantoti aizsardzībai pret noteiktiem neorganiskiem un organiskiem šķidrumiem un intensīvu vai augstspiediena apsmidzināšanu ar šķidrumu, ja iedarbības spiediens nav augstāks par to, kas izmantots 3. tipa testēšanas metode. Lai nodrošinātu konkrēta lietojuma prasībām atbilstoši aizsardzību, ir nepieciešama iedarbības apstākļiem atbilstīga, ar kapuci cieši savienota pilna sejas maska ar filtru, kā arī papildu nostiprinājums ar lenti ap kapuci, apročēm un potītēm. Aizsargapgērbī nodrošina aizsardzību pret smalkām daļiņām (5. tips), intensīvu vai augstspiediena apsmidzināšanu ar šķidrumu (3. tips), intensīvu apsmidzināšanu ar šķidrumu (4. tips) un nelielu apspārkšanos vai apsmidzināšanu ar šķidrumu (6. tips). Šajos aizsargapgērbos izmantotais audums ir uzrādījis pozitīvu rezultātu visos testos atbilstoši standartam EN 14126:2003 (aizsargapgērbam pret infekcijas izraisošiem mikroorganismiem). Standartā EN 14126:2003 un iepriekš esošajā tabulā norādītajos iedarbības apstākļos iegūtie rezultāti pierāda, ka materiāls nodrošina barjeru pret infekcijas izraisošiem mikroorganismiem.

LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI. Šis apģērbs un/vai audums nav ugunsizturīgs, un to nedrīkst izmantot karstumā, atklātas liesmas, dzirkstelju tuvumā vai potenciāli viegli uzliesmojošā vidē. Tyvek® kūst 135°C temperatūrā, auduma pārklājumš kūst 98°C temperatūrā. Pastāv iespējama, ka bioloģisko apdraudējumu iedarbības tips, kas neatbilst apģērba neaurlaidīguma līmenim, var izraisīt valkātāja inficēšanos ar bioloģiskajiem aģentiem. Ja iedarību var radīt noteiktas ļoti smalkas daļiņas, intensīva apsmidzināšana vai apspārkššana

IFU. 18

ar bīstāmām vielām, var būt nepieciešams aizsargāģerbi ar līdēlākas mehāniskās stiprības un aizsardzības īpašībām, nekā nodrošina šie aizsargāģerbi. Lietotājām pirms apģērbā izmantošanas ir jānodrošina tā sadarbības piemērotas reagentus. Lietotājām ir arī jāpārbauda, vai dati par audumu un ķīmisko vielu iespēšanas atbilst izmantotajai(-ām) vielai(-ām). Lai uzlabotu drošību un nodrošinātu konkrēta lietojuma prasībām atbilstošu aizsardzības līmeni noteiktos izmantošanas gadījumos, būs nepieciešama apdroc, potīšu un kapuces nostiprināšana ar lenti. Lietotājām ir jāpārbauda, vai maska ir piemērota kapuces dizainam un vai ir iespējama cieša nostiprināšana ar lenti, ja tas ir nepieciešams izmantošanas veidam. Lietojot nostiprināšanai paredzēto lenti, ir jāievēro piesardzība, lai audumā vai lentē neizveidotos krokas, jo tas var darboties kā kanāli. Kapuces nostiprināšanai ar lenti ir jāizmanto nelieli lentes gabali (± 10 cm), un tiem ir jāpārkļājas. Šos aizsargāģerbus var izmantot ar ikšķu cilpām vai bez tām. Šo aizsargāģerbu ikšķu cilpas drīkst izmantot tikai tad, ja tiek lietota dubulto cimdus sistēma, kad lietotājs uzvelk ikšķa cilpu uz apakšējo cimdā, bet virs apģērbā piederūknim uzvelk otru cimdā. Lai nodrošinātu maksimālu aizsardzību, ārējais cimdā ar lenti ir jānostiprina pie piederūknis. Šie apģērbī atbilst standartā EN 1149-5:2008 norādītajām visrmas pretestības prasībām, mērot atbilstoši standartam EN 1149-1:2006, bet antistatiskais pārkļājums ir lietots tikai to iekšējai virsmai. Tas ir jāņem vērā apģērbā zemešanas gadījumā. Antistatiskās apstrādes iedarbība ir efektīva tikai tad, ja relatīvais mitrums ir vismaz 25% un lietotājs ir nodrošinājis pareizu apģērbā un valkātāja zemejumu. Gan apģērbā, gan valkātāja spēju izkliedēt elektrostatiskos lādījumus pastāvīgi var nodrošināt, gādājot, lai pretestība starp personu, kas valkā elektrostatiskos lādījumus izkliedējošu aizsargāģerbu, un zemejumu būtu mazāka par 10<sup>8</sup> omiem, piemēram, valkājot atbilstošus apavus/lietojot atbilstošu grīdas segumu sistēmu, izmantojot zemejuma kabeli vai citus piemērotus līdzekļus. Elektrostatiskos lādījumus izkliedējošu aizsargāģerbu nedrīkst atvērt vai novilkt uzliesmojošā vai sprādzienbīstamā vidē, kā arī strādājot ar uzliesmojošām vai sprādzienbīstāmām vielām. Elektrostatiskos lādījumus izkliedējošu aizsargāģerbu nedrīkst izmantot vidē ar augstu skābekļa piesātinājumu, ja iepriekš nav saņemta atbildīgā drošības speciālista atļauja. Elektrostatiskos lādījumus izkliedējošā aizsargāģērbā disipatīvās īpašības var ietekmēt relatīvais mitrums, nolietojums, iespējami traipi uz apģērbā un tā novecošanās. Elektrostatiskos lādījumus izkliedējošām aizsargāģērbām parastas lietošanas laikā (tostarp ietecēšanās un kustību laikā) ir vienmēr jānodrošina aizsardzība pret visiem neatbilstošiem materiāliem. Ja statistiskā elektrostatiskā lādījuma izkliedēšanas līmenis ir kritiski svarīga īpašība, lietotājām ir jāizvērtē visas izmantojamo aizsarglīdzekļu grupas (kāda tiek lietota, tostarp virsdrēģu, apakšē velkamo drēģu, apavu un citu individuālās aizsardzības līdzekļu) īpašības. ⚠️ Lai gan audums atbilst standartā EN 1149-5:2008 noteiktajām visrmas pretestības prasībām, modelis ar zēķēm izolē lietotāja pēdas no elektrostatiskos lādījumus izkliedējošiem apaviem, tādējādi traucējot zemejumu. Modelis ar zēķēm nenodrošina pareizu valkātāja zemejumu caur pēdām. Ir nepieciešams papildu zemešanas mehānisms, piemēram, zemejuma kabelis. Drošības speciālists ir pilnībā atbildīgs par to, lai noteiktu, vai un kā modelis ar zēķēm var izmantot potenciāli uzliesmojošā vai sprādzienbīstamā vidē. Plašāku informāciju par zemešanu var sniegt uzņēmums DuPont. Lūdzu, pārliecinieties, vai esat izvēlējis veicamajam darbam piemērotu apģērbu. Lai saņemtu papildinformāciju, lūdzu, sazinieties ar vietējo izplatītāju vai uzņēmumu DuPont. Lietotājām ir jāveic rūpīga analīze, lai izvēlētos tai atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus. Tikai pats lietotājs var izlemt par pareizo pilno ķermeņa aizsargāģērbā un palīgaprīkojuma (cimdā, zābakā, elpošanas ceļu aizsarglīdzekļu utt.) kombināciju, kā arī par to, cik ilgi šos aizsargāģērbus var valkāt konkrēta darba veikšanai, lai saglabātos tā aizsargājošās īpašības, valkāšanas ērtums vai siltumīpašības. DuPont neuzņemam nekādu atbildību par šo aizsargāģerbu nepareizu lietošanu.

AIZSARGAPĢERBA LIETOŠANAS PRIEKŠNOSACĪJUMI. Nelietojiet aizsargāģerbu, ja tomēr konstatējat kādu tā defektu.

UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANA. Šie aizsargāģerbi ir uzglabājami no 15 līdz 25°C temperatūrā tumšā vietā (kartona kastē), kur tas nav pakļauts UV starojuma iedarbībai. Uzņēmums DuPont ir veicis testēšanu atbilstoši standartam ASTM D-572, secinot, ka šis audums saglabā atbilstošu fizikālo stiprību 10 gadu periodā. Apģērbā antistatiskās īpašības laikā gaitā var pasliktināties. Lietotājām ir jāpārliecinās, vai aizsargāģērbā disipatīvās īpašības ir pietiekamas tā paredzamajam lietojumam. Produkts ir jātransportē un jāuzglabā tā oriģinālajā iepakojumā.

LIKVIDĒŠANA. Šie aizsargāģerbi ir sadedzināmi vai aprokami kontrolētā atkritumu poligonā, šādi nenodarot kaitējumu apkārtējai videi. Nootraipitu apģērbu likvidēšanas kārtību regulē valsts vai vietējie tiesību akti.

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA. Lai lejupielādētu atbilstības deklarāciju, apmeklējiet vietni [www.safespec.dupont.co.uk](http://www.safespec.dupont.co.uk)

EESTI

KASUTUSJUHISED

**SISEETIKETI MÄRGISTUSED**

1

Kaubamärk.

2

Kombinesooni tootja.

3

Modeli tunnus — toote Tychem® 6000 F model CHA5 ja Tychem® 6000 F with socks model CHA6 on kapuutsiga kaitsekombinesoonide mudelite nimed. Kombinesoonidel on ületelbitud õmblused ning elastikribad ümber käitste, pahkluude, nāo ja vōō. Lisaks kuuluvad toote Tychem® 6000 F with socks model CHA6 komplekti sokid. Selles kasutusjuhendis on teave nende kombinesoonide kohta.

4

CE-vastavusmärgis — kombinesoonid vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/425 kohaselt III kategooria isikukaitselahendite nõuetele. Tüübihindamise ja kvaliteedi tagamise sertifikaadid väljastas SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland, EÜ teavitatud asutuse tunnusnumbriga 0598.

5

Tähistab vastavust kemikaalide eest kaitsva riietuse kohta kehtivatele Euroopa standarditele.

6

Nende kombinesoonide sisepeind on antistatiliselt töödeldud ja kui kombinesoonid on korralikult maandatud, tagavad need elektrostaatilise kaitse vastavalt standardile EN 1149-1:2006 (sh EN 1149-5:2008).

7

Vaadake sokkidega mudeli kasutuspiiranguid.

8

Need kombinesoonid vastavad järgmistele keha täieliku kaitse „tüüptidele“, mis on määratletud kemikaalide eest kaitsva riietuse kohta kehtivates Euroopa standardites: EN 14605:2005 + A1:2009 (tüüp 3 ja 4), EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 (tüüp 5) ja EN 13034:2005 + A1:2009 (tüüp 6). Need kombinesoonid vastavad ka standardi EN 14126:2003 tüübi 3-B, 4-B, 5-B ja 6-B nõuetele.

9

Kaitse tahkete radioaktiivsete peenosakeste vastu vastavalt standardile EN 1073-2:2002.

10

Kombinesooni kandja peab selle kasutusjuhendi läbi lugema.

11

Suurse piktogramm tähistab kehamõõte (cm) ja vastavust tähekoodele. Kontrollige oma kehamõõte ja valige õige suurus.

12

Päriloolirüki.

13

Tootmise kuupäev.

14

Kergesti süttiv materjal. Hoidke tulest eemal. See rõivas ja/või kangad pole tulekindlad ja neid ei tohi kasutada soojusallika, lahtise leegi ega sädemete läheduses ega potentsiaalselt tuleohtlikes keskkondades.

15

Ärge korduvkasutage.

16

Teave muude sertifikaatide kohta peale CE-vastavusmärgise ja Euroopa teavitatud asutuse antud sertifikaatide (vt eraldi jaotist dokumendi lõpus).

NENDE KOMBINESOONIDE OMADUSED.

| KANGA FÜÜSIKALISED OMADUSED                                                                                                                           |                                     |                                        |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| Katse                                                                                                                                                 | Katsemeetod                         | Tulemus                                | EN-klass* |
| Hõõrdekindlus                                                                                                                                         | EN 530 meetod 2                     | > 2000 tsüklit                         | 6/6**     |
| Paindetugevus                                                                                                                                         | EN ISO 7854 meetod B                | > 1000 tsüklit                         | 1/6**     |
| Trapetsmeetodil määratud rebenemiskindlus                                                                                                             | EN ISO 9073-4                       | > 20 N                                 | 2/6       |
| Tõmbetugevus                                                                                                                                          | EN ISO 13934-1                      | > 100 N                                | 3/6       |
| Läbituskindlus                                                                                                                                        | EN 863                              | > 10 N                                 | 2/6       |
| Pindtakistus suhtelise niiskuse 25% korral***                                                                                                         | EN 1149-1:2006 + EN 1149-5:2008**** | sisepeind ≤ 2,5 × 10 <sup>8</sup> oomi | P/K       |
| P/K = pole kohaldatav    *Vastavalt standardile EN 14325:2004    **Surveanum    ***Vt kasutuspiiranguid    ****Vt sokkidega mudeli kasutuspiiranguid! |                                     |                                        |           |
| KANGA VASTUPIDAVUS VEDELIKE LÄBITUNGIMISE SUHTES (EN ISO 6530)                                                                                        |                                     |                                        |           |
| Kemikaal                                                                                                                                              | Läbitungimisindeks — EN-klass*      | Hülgavusindeks — EN-klass*             |           |
| Vävelhape (30%)                                                                                                                                       | 3/3                                 | 3/3                                    |           |
| Naatriumhüdrosiid (10%)                                                                                                                               | 3/3                                 | 3/3                                    |           |
| O-ksüleen                                                                                                                                             | 3/3                                 | 3/3                                    |           |
| Butaan-1-ool                                                                                                                                          | 3/3                                 | 3/3                                    |           |
| *Vastavalt standardile EN 14325:2004                                                                                                                  |                                     |                                        |           |

| KANGA JA TEIBITUD ÕMBLUSTEVASTUPIDAVUS VEDELIKE LÄBITUNGIMISE SUHTES (EN ISO 6529 MEETOD A — LÄBIIMBUMISAE G 1 µg/cm²/min KORRAL) |                      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| Kemikaal                                                                                                                          | Läbiimbumisaeg (min) | EN-klass* |
| Metanool                                                                                                                          | > 480                | 6/6       |
| Klorobenseen                                                                                                                      | > 480                | 6/6       |
| Atsetoonitrill                                                                                                                    | > 480                | 6/6       |
| Toluene                                                                                                                           | > 480                | 6/6       |
| n-heksaan                                                                                                                         | > 480                | 6/6       |
| *Vastavalt standardile EN 14325:2004                                                                                              |                      |           |

| Katse                                                                                               | Katsemeetod            | EN-klass* |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| Vastupidavus vere ja kehavedelike läbitungimise suhtes, kasutades sünteetilist verd                 | ISO 16603              | 6/6       |
| Vastupidavus vere kaudu levivate patogeenide läbitungimise suhtes, kasutades bakteriofaagi Phi-X174 | ISO 16604 protseduur C | 6/6       |
| Vastupidavus saastunud vedelike läbitungimise suhtes                                                | EN ISO 22610           | 6/6       |
| Vastupidavus bioloogiliselt saastunud aerosoolide läbitungimise suhtes                              | ISO/DIS 22611          | 3/3       |
| Vastupidavus bioloogiliselt saastunud tolmü läbitungimise suhtes                                    | ISO 22612              | 3/3       |
| *Vastavalt standardile EN 14126:2003                                                                |                        |           |

| KOGU KAITSERIIETUSE KATSETULEMUSED                                            |                                                                        |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| Katsemeetod                                                                   | Katse tulemus                                                          | EN-klass |
| Tüüp 3: joakitse (EN ISO 17491-3)                                             | Läbis katse*                                                           | P/K      |
| Tüüp 4: kõrge rõhuga pihustuskatse (EN ISO 17491-4, meetod B)                 | Läbis katse                                                            | P/K      |
| Tüüp 5: aerosoolsete peenpulbrite lekkekatse (EN ISO 13982-2)                 | Läbis katse* • L <sub>mm</sub> 82/90 ≤ 30% • L <sub>8/10</sub> ≤ 15%** | P/K      |
| Kaitsetegur vastavalt standardile EN 1073-2                                   | > 5                                                                    | 1/3*     |
| Tüüp 6: madala rõhuga pihustuskatse (EN ISO 17491-4, meetod A)                | Läbis katse                                                            | P/K      |
| Õmbluste tugevus (EN ISO 13935-2)                                             | > 125 N                                                                | 4/6***   |
| P/K = pole kohaldatav    * Katsetati teibitud käitseid, pahkluusa ja kapuutsi |                                                                        |          |

\*\* 82/90 tähendab, et 91,1% L<sub>mm</sub>-väärtustest ≤ 30% ja 8/10 tähendab, et 80% L<sub>8/10</sub>-väärtustest ≤ 15%    \*\*\*Vastavalt standardile EN 14325:2004

Kui soovite kaitseomaduste kohta lisateavet, võtke ühendust tarnija või DuPontiga: [dpp.dupont.com](mailto:dpp.dupont.com)

OHUD, MILLE EEST TOODE ON ETTE NÄHTUD KAITSMA. Need kombinesoonid on ette nähtud töötajaid kaitsma ohtlike ainete eest või tundlikke tooteid ja protsesse inimrõustuse eest. Olenevalt keemilisest mürgisusest ja keskkonnatingimustest kasutatakse neid kombinatsioonides üldiselt kaitseks teatud anorgaaniliste ja orgaaniliste vedelike ning rõhu all olevate või intensiivselt pihustatavate vedelike eest, millega kokkupuutel pole rõhu kõrgem kui tüübis 3 kasutatud katsemeetodi korral. Nõutud kaitse saavutamiseks on vajalik täielik näomask koos filtriga, mis vastab keskkonnatingimustele ja on kindlalt ühendatud kapuutsiga. Kapuutsi, käitste ja pahkluude ümber peab olema täiendav teip. Kombinesoonid tagavad kaitse peenosakeste (tüüp 5), rõhu all olevate või intensiivselt pihustatavate vedelike (tüüp 3), intensiivselt pihustatavate vedelike (tüüp 4) ja vähese vedelikuprisemete või pihustatavate vedelike eest (tüüp 6). Nende kombinatsioonide tootmises kasutatud kangas on läbinud kõik standardi EN 14126:2003 (nakkuslike ainete eest kaitses kaitseriietus) katsed. Standardis EN 14126:2003 määratletud ja eespool olevas tabelis mainitud keskkonnatingimuste korral järeldub tulemustest, et materjal tagab kaitse nakkuslike ainete vastu.

KASUTUSPIIRANGUD. See rõivas ja/või kangad pole tulekindlad ja neid ei tohi kasutada soojusallika, lahtise leegi ega sädemete läheduses ega potentsiaalselt tuleohtlikes keskkondades. Tüvek® sulab temperatuuril 135 °C, kangaskate sulab temperatuuril 98 °C. Võimalik, et kokkupuutel bioloogiliste ohtudega, mis ei vasta rõiva hermeetilisuse tasemele, võib kasutaja bioloogiliselt saastuda. Kokkupuutel teatud üleosakeste, intensiivselt pihustatavate vedelike ja ohtlike ainete pritsmetega võib olla vaja kombinatsioon, mis on suurema mehaanilise tugevuse ja paremate kaitseomadustega kui need kombinesoonid. Enne kaitseriietuse kasutamist tuleb veenduda, et kasutatav reaktiiv oleks rõivastuse jaoks sobiv. Lisaks peab kasutaja kindlaks tegema kanga ja kasutatavate ainete kemikaalide läbiimbumise andmed. Kaitseomaduste parandamiseks ja nõutud kaitse tagamiseks võib teatud olukordades olla vajalik käitste, pahkluude ja kapuutsi kinniteipimine. Kasutaja peab veenduma, et mask vastaks kapuutsi lõikele ja et juhul, kui olukord seda nõuab oleks võimalik tugev teipimine. Teipimisel tuleb olla ettevaatlik, et riides või teibis ei tekiks kortsu, sest need võivad toimida kanalitena. Kapuutsi teipimisel tuleb kasutada väikesi teibitükke (±10 cm) ning pinnad nendega üle katta. Neid kombinesoone võib kasutada põidla-aasadega või ilma. Kombinesoonide põidla-asu tuleb kasutada ainult kahekordsete kinnastega, mille korral kandja paneb põidla-aasa alumise kinda peale ja teist kinnast tuleb kanda rõiva varrukate peal. Maksimaalse kaitse tagamiseks tuleb välimine kinnas teipida varruka külge. Need rõivad vastavad standardi EN 1149-5:2008 pindtakistuse nõuetele (mõeldud vastavalt standardile EN 1149-1:2006), kuid nende antistatiline kate on kantud ainult sismisele pinnale. Rõiva maandamisel tuleb seda arvesse võtta. Antistatiline töötlus on tõhus ainult siis, kui suhteline õhuniiskus on vähemalt 25% ja nii rõivas kui ka selle kandja on õigesti maandatud. Nii kaitseriietuse kui ka selle kandja elektrostaatiliselt laengut hajutav toime tuleb pidevalt tagada sellisel viisil, et elektrostaatiliselt laengut hajutava kaitseriietuse kandja ja maanduse vaheline takistus oleks alla 10<sup>8</sup> oomi, nt sobivate jalatsite, sobiva põrandasüsteemi või maanduskaabli või mõne muu sobiva abinõu kasutamise abil. Elektrostaatiliselt laengut hajutavat kaitseriietust ei tohi avada ega eemaldada tule- või plahvatusohtlikes keskkonnas või tule- või plahvatusohtlike ainete käsitsemisel. Elektrostaatiliselt laengut hajutavat kaitseriietust ei tohi kasutada hapnikuga rikastatud keskkonnas ilma vastutava ohutusinseneri eelneva heakskiiduga. Kaitseriietuse elektrostaatiliselt laengut hajutavat toimet võib mõjutada suhteline õhuniiskus, külmumine ning võimalik saastumine ja vananemine. Elektrostaatiliselt laengut hajutavat kaitseriietust peab tavakasutuse (sh kummardamise ja liigutuse) ajal püsivalt katma kõik elektrostaatiliselt lahenduse vältimise nõuetele mittevastavad materjalid. Olukordades, kui staatilise laengu hajutamise tase on väga oluline, peavad lõppkasutajad hindama kogu kantava rõivakomplekti (sh välimiste rõivaste, seestmist rõivaste, jalatsite ja muude isikukaitselahendite) toimivust. ⚠️ Kuigi kangas vastab standardi EN 1149-5:2008 pindtakistuse nõuetele, isoleerib sokkidega mudel kandja jalad elektrostaatiliselt laengut hajutavatest jalatsitest, pärssides nii maandust. Sokkidega mudel ei võimalda kombinesooni kandja õiget maandust jalgade kaudu. Nõutav on täiendav maandusmehhanism, nt maanduskabest. Ohutusametnik peab ainuiskuselt kindlaks tegema, kas ja kuidas võib sokkidega mudelit kasutada potentsiaalselt tule- või plahvatusohtlikes keskkondades. Lisateavet maanduse kohta annab DuPont. Veenduge, et oleteks töö jaoks valinud sobiva rõiva. Nõu saamiseks pöörduge tarnija või DuPonti poole. Kasutaja peab tegema riskianalüüsi, mille põhjal ta valib isikukaitselahendit. Tema peab ainuiskuselt otsustama, milline on õige kombinatsioon kogu keha kaitseks kaitsekombinesooni ja lisavarustusest (kindad, saapad, pihvitor ja vab) ning kui kaua võib seda kombinesooni konkreetse töö puhul kanda, võttes arvesse selle kaitseomadusi, kandmist mugavust ja kuumatulvust. DuPont ei võta endale mingit vastutust nende kombinesoonide ebaõige kasutamise eest.

KASUTAMISEKS ETTEVALMISTAMINE. Ärge kandke kombinesooni, kui sellel esineb defekte (see on ebatõenäoline).

HOIUSTAMINE JA TRANSPORT. Kombinesoone võib hoida temperatuuril 15-25 °C pimedas (pappkastis), kuhu ei pääse UV-kiirgus. DuPont sooritas katsed vastavalt standardile ASTM D-572 ning selle tulemused näitavad, et see kangas säilibat piisava füüsilise tugevuse 10 aasta vältel. Antistatiliselt omadused võivad aja jooksul halveneda. Kasutaja peab veenduma, et elektrostaatiliselt laengu hajutamise võime oleks kasutusala jaoks piisav. Toode tuleb transportida ja hoida originaalpakendis.

IFU. 19

**JÄÄMÄTTE KÖRVALDAMINE.** Kombinatsioonid võib põletada või matta seaduslikule prügimäele ilma, et see kahjustaks keskkonda. Saastunud riietuse kõrvaldamist reguleeritakse riiklike või kohalike õigusaktidega.

**VASTAVUSDEKLARATSIOON.** Vastavusdeklaratsiooni saate alla laadida aadressilt [www.safespec.dupont.co.uk](http://www.safespec.dupont.co.uk)

TÜRKÇE

**İÇ ETİKET İŞARETLERİ**

1 Ticari Marka. 2 Tulum üreticisi. 3 Model tanıtımı — Tychem® 6000 F model CHA5 ve Tychem® 6000 F with socks model CHA6 bantlı dikşler ile manşet, bilek, yüz ve bel bölgelerinde elastikliğe sahip koruyucu başlıklı tutum modelleridir. Ek olarak Tychem® 6000 F with socks model CHA6 entegre çoraplar bulunur. Kullanım talimatlarında, bu tulumlara ilişkin bilgi verilmektedir. 4 CE işareti — Tulumlar, AB mevzuatının (AB) 2016/425 sayılı Tüzüğündeki kategori III — kişisel koruyucu donanımlara ilişkin gereksinimlere uygundur. Tip inceleme ve kalite güvenlik sertifikaları, Avrupa Birliği Komisyonu'nun 0598 numaralı onayıyla, SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland tarafından düzenlenmiştir. 5 Kimyasal koruyucu giysilere ilişkin Avrupa standartlarına uygunluğu gösterir. 6 Bu tulumlar, iç kısmında antistatik işleme tabi tutulmuştur. EN 1149-1:2006 ve uygun bir şekilde topraklanması durumunda EN 1149-5:2008 standartlarına göre elektrostatik koruma sağlar. ⚠ Çoraplı model için, kullanım sınırlamalarına bakın. 7 Bu tulumlarla elde edilen, kimyasal koruyucu giysilere ilişkin Avrupa standartları tarafından tanımlanmış vücut koruma "tipleri": EN 14605:2005 + A1:2009 (Tip 3 ve Tip 4), EN ISO 13982-1: 2004 + A1:2010 (Tip 5) ve EN 13034:2005 + A1:2009 (Tip 6). Bu tulumlar ayrıca EN 14126:2003 Tip 3-B, Tip 4-B, Tip 5-B ve Tip 6-B gereksinimlerini de karşılamaktadır. 8 EN 1073-2:2002 uyanınca radyoaktif partikül kontaminasyonuna karşı koruma. 9 Kullanacak kişi, bu kullanım talimatlarını okumalıdır. 10 Resimli boyut şeması, vücut ölçülerini (cm) ve harf kodu karşılığını göstermektedir. Vücut ölçülerinizi kontrol edin ve doğru boyutu seçin. 11 Menşee ülke. 12 Üretim tarihi. 13 Yanıcı malzeme. Ateşten uzak tutun. Bu tulum ve/veya kumaşlar, alevle dayanıklı değildir. Isı, çiplak alev, kıvılcım veya yanma potansiyeli bulunan ortamlarda kullanılmamalıdır. 14 Tekrar kullanılmayın. 15 CE işareti ve Avrupa onaylı kurultıdan bağımsız diğer sertifikasyon bilgileri (belgenin sonundaki ayrı bölüme bakın).

BUTULUMLARIN PERFORMANSI:

KUMAŞIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

| Test                        | Test yöntemi                        | Sonuç                               | EN Sınıfı*  |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Aşınma direnci              | EN 530 Yöntem 2                     | > 2.000 devir                       | 6/6**       |
| Esnek çatlama direnci       | EN ISO 7854 Yöntem B                | > 1.000 devir                       | 1/6**       |
| Trapez yırtılma direnci     | EN ISO 9073-4                       | > 20N                               | 2/6         |
| Gerilme direnci             | EN ISO 13934-1                      | > 100N                              | 3/6         |
| Delinme direnci             | EN 863                              | > 10N                               | 2/6         |
| % 25 RH'de yüzey direnci*** | EN 1149-1:2006 + EN 1149-5:2008**** | $i_c \leq 2,5 \times 10^9 \Omega m$ | Uygulanamaz |

\* EN 14325:2004'e göre

\*\* Basıncılı kap

\*\*\* Kullanım sınırlamalarına bakın

\*\*\*\* Çoraplı model için kullanım sınırlamalarına bakın!

SIVI PENETRASYONUNA KARŞI KUMAŞ DİRENCİ (EN ISO 6530)

| Kimyasal                | Penetrasyon endeksi — EN Sınıfı* | Geçirgenlik endeksi — EN Sınıfı* |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Sülfürik asit (% 30)    | 3/3                              | 3/3                              |
| Sodyum hidroksit (% 10) | 3/3                              | 3/3                              |
| o-Ksilen                | 3/3                              | 3/3                              |
| Butan-1-ol              | 3/3                              | 3/3                              |

\* EN 14325:2004'e göre

SU GEÇİRGENLİĞİNE KARŞI KUMAŞ VE BANTLI DİKİŞ DİRENCİ (EN ISO 6529 YÖNTEM A — KAÇAK SÜRESİ: 1 µg/cm²/dk)

| Kimyasal    | Kaçak süresi (dk.) | EN Sınıfı* |
|-------------|--------------------|------------|
| Metanol     | > 480              | 6/6        |
| Klorobenzen | > 480              | 6/6        |
| Asetonitril | > 480              | 6/6        |
| Toluen      | > 480              | 6/6        |
| n-Hekzan    | > 480              | 6/6        |

\* EN 14325:2004'e göre

ENFEKSİYONA NEDEN OLAN MADDELERİN PENETRASYONUNA KARŞI KUMAŞ DİRENCİ

| Test                                                                                             | Test yöntemi         | EN Sınıfı* |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| Sentetik kan kullanılarak kan ve vücut sıvılarının penetrasyonuna karşı direnç                   | ISO 16603            | 6/6        |
| Phi-X174 bakteriyofajı kullanılarak kan yoluyla bulaşan patojenlerin penetrasyonuna karşı direnç | ISO 16604 Prosedür C | 6/6        |
| Kontamine sıvıların penetrasyonuna karşı direnç                                                  | EN ISO 22610         | 6/6        |
| Biyojolojik kontamine aerosol penetrasyonuna karşı direnç                                        | ISO/DIS 22611        | 3/3        |
| Biyojolojik kontamine toz penetrasyonuna karşı direnç                                            | ISO 22612            | 3/3        |

\* EN 14126:2003'e göre

TULUMUN TEST PERFORMANSI

| Test yöntemi                                                           | Test sonucu                                                        | EN Sınıfı   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Tip 3: Jet testi (EN ISO 17491-3)                                      | Geçti*                                                             | Uygulanamaz |
| Tip 4: Yüksek düzeyli spray testi (EN ISO 17491-4, Yöntem B)           | Geçti                                                              | Uygulanamaz |
| Tip 5: Aerosol partiküllerinin iç doğru sızıntı testi (EN ISO 13982-2) | Geçti* • L <sub>gm</sub> 82/90 ≤ % 30 • L <sub>8/10</sub> ≤ % 15** | Uygulanamaz |
| EN 1073-2'ye göre koruma faktörü                                       | > 5                                                                | 1/3*        |
| Tip 6: Düşük düzeyli spray testi (EN ISO 17491-4, Yöntem A)            | Geçti                                                              | Uygulanamaz |
| Dikş dayanıklılığı (EN ISO 13935-2)                                    | > 125 N                                                            | 4/6***      |

\* Testler bantlanmış manşetler, bilek bölgesi ve şapka ile gerçekleştirilmiştir

\*\* 82/90, % 91, 1 L<sub>gm</sub> değerlerinin ≤ % 30 olduğu ve 8/10 ise % 80 L<sub>8/10</sub> değerlerinin ≤ % 15 olduğu anlamına gelir

\*\*\* EN 14325:2004'e göre

Bariyer performansı hakkında daha fazla bilgi için tedarikçiniz ile veya şu adresten DuPont ile iletişime geçin: [dpp.dupont.com](mailto:dpp.dupont.com)

**ÜRÜNÜN KORUMA SAĞLAMASININ AMAÇLANDIĞI RİSKLER:** Bu tulumlar çalışanları tehlikeli maddelerden, ayrıca hassas ürün ve işlemleri insanlardan bulaşan atıklardan korumak için tasarlanmıştır. Bunlar genellikle, kimyasal toksite ve ekspozür koşullarına bağlı olarak, ekspozür baskının Tip 3 test yönteminde kullanılanlardan daha fazla olmadığı durumlarda, belirli inorganik ve organik sıvılara ve yoğun ya da basınçlandırılmış sıvı spreylere karşı koruma sağlar. Söz konusu korumanın elde edilebilmesi için, ekspozür koşulları için uygun ve şapkaya sıkıca bağlanmış bir filtreyle sahip tam yüz koruma maskesi ve şapka, manşetler ve bilekler etrafında ek bantlar gereklidir. Tulumlar küçük partiküllere (Tip 5) ji yoğun veya basınçlandırılmış sıvı spreylere (Tip 3), yoğun sıvı spreylere (Tip 4) ve hafif sıvı spreylerle (Tip 6) karşı koruma sağlar. Bu tulumlar için kullanılan kumaş EN 14126:2003 (hastalık bulaştırmaya karşı koruyucu giysi) testlerinin tümünü geçmiştir. EN 14126:2003'te tanımlanan ve yukarıdaki tabloda bahsedilen ekspozür koşulları altında elde edilen sonuçlar, malzemenin enfeksiyona neden olan maddelere karşı bariyer işlevi gösterdiğini ortaya koymuştur.

**KULLANIM SINIRLAMALARI:** Bu tulum ve/veya kumaşlar, alevle dayanıklı değildir. Isı, çiplak alev, kıvılcım veya yanma potansiyeli bulunan ortamlarda kullanılmamalıdır. Tyvek® 135°C'de, kumaş kaplama 98°C'de erir. Biyojolojik tehlikelere ekspozür türü, tulumun sızdırmazlık seviyesine uygun değilse kullanıcı biyo-kontaminasyona maruz kalabilir. Çok küçük belirli partiküllere, yoğun sıvı spreylere ve tehlikeli madde spreylerine ekspozür, bu tulumların sunduğu mekanik güçten ve bariyer özelliklerinden daha fazlasını gerektirebilir. Kullanıcı, tulumundan önce tulum özelliklerine uygun bir reaksiyon maddesi bulundurulmalıdır. Ayrıca, kullanımda maddelere ilişkin kumaş geçirgenliği ve kimyasal geçirgenlik verilerini doğrulamalıdır. Daha iyi bir koruma ve belirli uygulamalarda söz konusu korumayı elde etmek için manşetlerin, bilek bölgesinin ve şapkanın bantlanması gerekecektir. Kullanıcı, maskenin şapka tasarıma uygun olduğunu ve bir uygulamada gerekmesi durumunda, sıkı bantlama yapılabilceğini doğrulamalıdır. Bant uygulandığı sırada, kumaşta veya bantta kanal işlevi gösterebilecek kırışıklıklar bulunmasına özen gösterilmelidir. Şapka bantlanırken, küçük parça bantlar (≥ 10 cm) üst üste kullanılmalıdır. Bu tulumlar baş parmak ilikeni ile veya bunlar olmadan kullanılabilir. Bu tulumların baş parmak ilikleri yalnızca çift eldivenli sistem ile kullanılabilir. Bu sistemde kullanıcı, baş parmak ilikeni eldivenin altına yerleştirir ve ikinci eldiven tulum kollarının üzerine geçirir. En yüksek koruma için, dış eldivenin kolları bantlanması gerekir. Bu tulumlar EN 1149-1:2006'ya göre ölçüldüğünde EN 1149-5:2008 yüzey direnci gereksinimleri karşılamaktadır. Ancak antistatik kaplama yalnızca iç yüzeye uygulanmıştır. Bu durum, tulum düzgün bir şekilde topraklanırsa dikkate alınmalıdır. Antistatik işlem yalnızca % 25 veya daha yüksek oranda bağıl nemde etkilidir ve kullanıcı hem tulum hem de kendisi için düzgün topraklama yapıldığından emin olmalıdır. Hem tulumun hem de kullanıcının elektrostatik yük yama performansının, elektrostatik yük yayıcı özellikli koruyucu giysiyi giyen kişi ve toprak arasındaki direnç 10<sup>9</sup> Ohm olacak şekilde sürekli elde edilmesi gerekir (örneğin uygun ayakbıyık/kaplama sistemini kullanarak, bir topraklama kablosu kullanarak veya diğer uygun araçlar vasıtasıyla). Elektrostatik yük yayıcı özellikli koruyucu giysi, yanıcı veya patlayıcı ortamlardan kaçınmak için gerekli güvenlik yetkilisinin asıl sorumluluğudur. DuPont tarafından topraklama ile ilgili daha fazla bilgi sağlanabilir. Lütfen işiniz için uygun tulumu seçtiğinizden emin olun. Tavsiye için lütfen bayinize veya DuPont'la iletişime geçin. Kullanıcı, KKD seçerken temel alabileceği bir risk analizi gerçekleştirilmelidir. Tam vücut için seçtiği koruyucu tulum ve yardımcı donanım (eldiven, botlar, koruyucu solunum donanımı vb.) kombinasyonunun doğru olduğuna ve bu tulumların koruma performansları, giyim rahatlığına veya ısıl gerilimleri açısından belirli bir iş için ne kadar süre giyilebileceğine yalnızca kendisi karar verecektir. DuPont, bu tulumların uygun olmayan kullanımlarına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmez.

**KULLANIMA HAZIRLIK:** Beklenmedik bir hasar durumunda, tulumu giymeyin.

**SAKLAMA VE NAKLİYAT:** Bu tulumlar, UV ışığı ekspozürü bulunduyan karanlık bir ortamda (karton kutu) 15 ve 25°C arasındaki sıcaklıklarda muhafaza edilebilir. DuPont, ASTM D-572'ye uygun testler gerçekleştirmiş ve bu kumaşın yeterli fiziksel dayanıklılığını 10 yıl boyunca koruduğu sonucuna varmıştır. Antistatik özellikler zaman içinde azalabilir. Kullanıcı, yük yama performansının uygulama için yeterliliğinden emin olmalıdır. Ürün, orijinal ambalajında taşınmalı ve saklanmalıdır.

**İMHA ETME:** Bu tulumlar, kontrol altındaki bir arazide çevreye zarar gelmeyecek bir şekilde yakılabilir. Kontamine tulumların imha edileme işlemi, ulusal veya yerel yasalarla düzenlenir.

**UYGUNLUK BEYANI:** Uygunluk beyanı şu adresten indirilebilir: [www.safespec.dupont.co.uk](http://www.safespec.dupont.co.uk)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

**ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ** 1 Εμπορικό Σήμα. 2 Κατασκευαστής φόρμας εργασίας. 3 Στοιχεία μοντέλου — Τα Tychem® 6000 F model CHA5 και Tychem® 6000 F with socks model CHA6 είναι τα ονόματα μοντέλων προστατευτικής φόρμας εργασίας με κουκούλα, τα οποία διαθέτουν ρωφές καλυμμένες με τάνια και ελαστικοποίηση στις μανιέτες, τους αστραγάλους, το πρόσωπο και τη μέση, ενώ το Tychem® 6000 F with socks model CHA6 διαθέτει επιπλέον ενσωματωμένες κάλτσες. Οι παρούσες οδηγίες χρήσης παρέχουν πληροφορίες για τις συγκεκριμένες φόρμες εργασίας. 4 Σήμανση CE — Οι φόρμες εργασίας πληρούν τις απαιτήσεις για τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό κατηγορίας III, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, πιο συγκεκριμένα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425. Τα πιστοποιητικά έλεγχου τύπου και διασφάλισης ποιότητας εκδόθηκαν από την SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland, με αριθμό κοινοποιημένου οργανισμού της ΕΕ 0598. 5 Υποδεικνύει συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για το ρουχισμό προστασίας από χημικές ουσίες. 6 Οι συγκεκριμένες φόρμες εργασίας έχουν υποστεί εσωτερικά αντιστατική επεξεργασία και παρέχουν προστασία από το στατικό ηλεκτρισμό κατά το πρότυπο EN 1149-1:2006, συμπεριλαμβανομένου του EN 1149-5:2008 με την κατάλληλη μείωση. ⚠ Για το μοντέλο με κάλτσες, ανατρέξτε στους περιορισμούς χρήσης. 7 «Τύποι» προστασίας ολόκληρου του σώματος που παρέχονται με τις συγκεκριμένες φόρμες εργασίας, όπως καθορίζονται από τα ευρωπαϊκά πρότυπα για το ρουχισμό προστασίας από χημικές ουσίες: EN 14605:2005 + Α1:2009 (Τύπος 3 και Τύπος 4), EN ISO 13982-1:2004 + Α1:2010 (Τύπος 5) και EN 13034:2005 + Α1:2009 (Τύπος 6). Οι συγκεκριμένες φόρμες πληρούν επίσης τις απαιτήσεις του προτύπου EN 14126:2003 Τύπος 3-B, Τύπος 4-B, Τύπος 5-B και Τύπος 6-B. 8 Προστασία κατά της μόλυνσης από ραδιενέργεια σηματοδότη κατά το πρότυπο EN 1073-2:2002. 9 Το άτομο που φοράει τη φόρμα θα πρέπει να διαβάσει τις παρούσες οδηγίες χρήσης. 10 Το εικονογράμμα προσδιορίζει μεγέθους υποδεικνύει τις διαστάσεις σώματος (cm) και την αντιστοίχιση με τον κωδικό χαρακτηριστή. Ελέγξτε τις διαστάσεις του σώματός σας και επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος. 11 Χώρα προέλευσης. 12 Έτος κατασκευής. 13 Εμφλεκτο υλικό. Μην πλησιάζετε σε φλόγα. Το συγκεκριμένο ένδυμα ή/και παπούτσι δεν είναι πυρίμαχο και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά σε εύκολα θερμαινόμενα, γυμνή φλόγα, σπινθήρες ή σε εν δυνάμει εύφλεκτη περιβάλλοντα. 14 Μην επαναχρησιμοποιείτε το προϊόν. 15 Πληροφορίες σχετικά με άλλα πιστοποιητικά ανεξαρτήτως της σήμανσης CE και του ευρωπαϊκού κοινοποιημένου οργανισμού (βλ. Εξουσιοχρήστη ενότητα στο τέλος του εγχειριδίου).

**ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΜΩΝ:**

| ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ |                  |                |               |
|-----------------------------|------------------|----------------|---------------|
| Δοκιμή                      | Μέθοδος δοκιμής  | Αποτέλεσμα     | Κατηγορία EN* |
| Αντοχή σε τριβή             | EN 530 Μέθοδος 2 | > 2.000 κύκλοι | 6/6**         |

Δ/Ε = Δεν εφαρμόζεται \* Κατά το πρότυπο EN 14325:2004 \*\* Δοχείο πίεσης \*\*\* Ανατρέξτε στους περιορισμούς χρήσης

\*\*\*\* Ανατρέξτε στους περιορισμούς χρήσης για το μοντέλο με κάλτσες!

| ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ                    |                                     |                                     |               |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Δοκιμή                                         | Μέθοδος δοκιμής                     | Αποτέλεσμα                          | Κατηγορία EN* |
| Αντίσταση στη δημιουργία ρυτίων κατά την κάμψη | EN ISO 7854 Μέθοδος Β               | > 1.000 κύκλοι                      | 1/6**         |
| Αντίσταση σε τραπεζοειδή διάτμηση              | EN ISO 9073-4                       | > 20N                               | 2/6           |
| Τάση εφελκυσμού                                | EN ISO 13934-1                      | > 100N                              | 3/6           |
| Αντοχή σε διάτρηση                             | EN 863                              | > 10N                               | 2/6           |
| Επιφανειακή αντίσταση σε RH 25%***             | EN 1149-1:2006 • EN 1149-5:2008**** | εσωτερικά ≤ 2,5 x 10 <sup>9</sup> Ω | Δ/Ε           |

Δ/Ε = Δεν εφαρμόζεται      \* Κατά το πρότυπο EN 14325:2004      \*\* Δοχείο πίεσης      \*\*\* Ανατρέξτε στους περιορισμούς χρήσης  
\*\*\*\* Ανατρέξτε στους περιορισμούς χρήσης για το μοντέλο με κάλτσες!

| ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑ (EN ISO 6530) |                                        |                                        |     |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----|
| Χημική ουσία                                                 | Δείκτης διαπερατότητας — Κατηγορία EN* | Δείκτης απωθητικότητας — Κατηγορία EN* |     |
| Θειικό οξύ (30%)                                             |                                        | 3/3                                    | 3/3 |
| Υδροξείδιο του νατρίου (10%)                                 |                                        | 3/3                                    | 3/3 |
| Ορθοφωλικό                                                   |                                        | 3/3                                    | 3/3 |
| 1-βουτανόλη                                                  |                                        | 3/3                                    | 3/3 |

\* Κατά το πρότυπο EN 14325:2004

| ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΡΑΦΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑ (EN ISO 6529 ΜΕΘΟΔΟΣ Α — ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΦΥΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΗΣ 1 μg/cm <sup>2</sup> /min) |                       |               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--|
| Χημική ουσία                                                                                                                                         | Χρόνος διαφυγής (min) | Κατηγορία EN* |  |
| Μεθανόλη                                                                                                                                             | > 480                 | 6/6           |  |
| Χλωροβενζόλιο                                                                                                                                        | > 480                 | 6/6           |  |
| Αιθανοντρίλιο                                                                                                                                        | > 480                 | 6/6           |  |
| Τολουόλιο                                                                                                                                            | > 480                 | 6/6           |  |
| n-εξάνιο                                                                                                                                             | > 480                 | 6/6           |  |

\* Κατά το πρότυπο EN 14325:2004

| ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ                                   |                        |               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--|
| Δοκιμή                                                                                      | Μέθοδος δοκιμής        | Κατηγορία EN* |  |
| Αντίσταση στη διείσδυση αίματος και σωματικίων υγρών με χρήση συνθετικού αίματος            | ISO 16603              | 6/6           |  |
| Αντίσταση στη διείσδυση αιματογενών μεταδιδόμενων παθογόνων με χρήση βακτηριοφάγου Phi-X174 | ISO 16604 Διαδικασία C | 6/6           |  |
| Αντίσταση στη διείσδυση μολυσμένων υγρών                                                    | EN ISO 22610           | 6/6           |  |
| Αντίσταση στη διείσδυση βιολογικά μολυσμένων αερολυμάτων                                    | ISO/DIS 22611          | 3/3           |  |
| Αντίσταση στη διείσδυση βιολογικά μολυσμένης σκόνης                                         | ISO 22612              | 3/3           |  |

\* Κατά το πρότυπο EN 14126:2003

| ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ                                                            |                                                                        |              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| Μέθοδος δοκιμής                                                                                  | Αποτέλεσμα δοκιμής                                                     | Κατηγορία EN |  |
| Τύπος 3: Δοκιμή πίδακα (EN ISO 17491-3)                                                          | Εγκρίθηκε*                                                             | Δ/Ε          |  |
| Τύπος 4: Δοκιμή ψεκασμού υψηλού επιπέδου (EN ISO 17491-4, Μέθοδος Β)                             | Εγκρίθηκε                                                              | Δ/Ε          |  |
| Τύπος 5: Δοκιμή προσδιορισμού διαρροής προς το εσωτερικό αερολυμάτων σωματιδίων (EN ISO 13982-2) | Εγκρίθηκε* • L <sub>gm</sub> 82/90 ≤ 30% • L <sub>g</sub> 8/10 ≤ 15%** | Δ/Ε          |  |
| Συντελεστής προστασίας κατά το πρότυπο EN 1073-2                                                 | > 5                                                                    | 1/3*         |  |
| Τύπος 6: Δοκιμή ψεκασμού χαμηλού επιπέδου (EN ISO 17491-4, Μέθοδος Α)                            | Εγκρίθηκε                                                              | Δ/Ε          |  |
| Αντοχή ραφής (EN ISO 13935-2)                                                                    | > 125N                                                                 | 4/6***       |  |

Δ/Ε = Δεν εφαρμόζεται      \* Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε με επίθεση κολλητικής ταινίας σε μανσέτες, αστραγάλους και κουκούλα  
\*\* 82/90 σημαίνει ότι το 91,1% των τιμών L<sub>gm</sub> είναι ≤ 30% και 8/10 σημαίνει ότι το 80% των τιμών L<sub>g</sub> είναι ≤ 15%      \*\*\* Κατά το πρότυπο EN 14325:2004

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόδοση φραγμού, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή με την DuPont: dpp.dupont.com

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ: Οι συγκεκριμένες φόρμες εργασίας έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν στους εργαζόμενους προστασία από επικινδύνες υσίες ή για να προστατεύουν ευαίσθητα προϊόντα και διαδικασίες από τη μόλυνση που προέρχεται από ανθρώπινες δραστηριότητες. Ανάλογα με την τοξικότητα της χημικής ουσίας και τις συνθήκες έκθεσης, συνήθως χρησιμοποιούνται για την προστασία από συγκεκριμένα ανόργανα και οργανικά υγρά, καθώς και από έτονους ή υπό πίεση ψεκασμούς υγρών, όπου η πίεση έκθεσης δεν είναι υψηλότερη από εκείνη που χρησιμοποιήθηκε στη μέθοδο δοκιμής Τύπου 3. Προκειμένου να επιτευχθεί η προδιαγεγραμμένη προστασία, απαιτείται μάσκα πλήρους κάλυψης με φίλτρο, η οποία θα είναι κατάλληλη για τις συνθήκες έκθεσης και θα συνδέεται σφηγτά στην κουκούλα, καθώς και πρόσθετη επίδεση γύρω από την κουκούλα, τις μανσέτες και τους αστραγάλους. Οι φόρμες εργασίας παρέχουν προστασία από λεπτά σωματίδια (Τύπος 5), έτονους ή υπό πίεση ψεκασμούς υγρών (Τύπος 3), έτονους ψεκασμούς υγρών (Τύπος 4) και περιορισμένη διαβροχή ή ψεκασμούς υγρών (Τύπος 6). Το φάρμα που χρησιμοποιείται στις συγκεκριμένες φόρμες έχει περάσει όλους τους ελέγχους του προτύπου EN 14126:2003 (προστατευτικός ρουχισμός κατά μολυσματικών παραγόντων). Υπό τις συνθήκες έκθεσης που προσδιορίζονται στο πρότυπο EN 14126:2003 και αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το υλικό διαθέτει μοναδικές ιδιότητες έναντι μολυσματικών παραγόντων.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ: Το συγκεκριμένο ένδυμα ή/και ύφασμα δεν είναι πυρίμαχο και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά σε πηγές θερμότητας, γυμνή φλόγα, σπινθήρες ή σε εν δυνάμει εύφλεκτα περιβάλλοντα. Το Tyvek® τήκεται στους 135°C, η επένδυση του υφάσματος τήκεται στους 98°C. Είναι πιθανό ο τύπος έκθεσης σε βιολογικούς κινδύνους να μην ανταποκρίνεται στο επίπεδο στεγανότητας του ενδύματος, με αποτέλεσμα να μολυνθεί βιολογικά ο χρήστης. Η έκθεση σε συγκεκριμένα πολύ λεπτά σωματίδια, έτονους ψεκασμούς υγρών και διαβροχή από επικινδύνες υσίες ενδέχεται να καθιστά απαραίτητες τις φόρμες μεγαλύτερης μηχανικής αντοχής και καλύτερων μονωτικών ιδιοτήτων από αυτές που παρέχουν οι συγκεκριμένες φόρμες. Ο χρήστης θα πρέπει να εξασφαλίζει κατάλληλη συμβατότητα αντιδραστήριου και ενδύματος πριν από τη χρήση. Επιπλέον, ο χρήστης θα πρέπει να επαληθεύσει τα στοιχεία του υφάσματος και τα δεδομένα χημικής διαπερατότητας με βάση τις υσίες που χρησιμοποιούνται. Για να βελτιωθεί η προστασία και να επιτευχθεί η προδιαγεγραμμένη προστασία σε ορισμένες εφαρμογές, κολλήστε τις μανσέτες, τους αστραγάλους και την κουκούλα με ταινία. Ο χρήστης θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι η μάσκα εφαρμόζει στο σχημασμό της κουκούλας και ότι είναι δυνατή η σταθερή επίδεση κολλητικής ταινίας σε περίπτωση που απαιτείται από την εφαρμογή. Κατά την εφαρμογή της ταινίας, θα πρέπει να επεδεικνύεται προσοχή ώστε να μην δημιουργηθούν ζάρες στο ύφασμα ή στην ταινία, καθώς θα μπορούσαν να ενεργήσουν ως διακλώ. Κατά την εφαρμογή της ταινίας στην κουκούλα, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και να αλληλοεπικαλύπτονται μικρά κομμάτια (± 10 cm) ταινίας. Οι συγκεκριμένες φόρμες εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ή χωρίς θήκες αντίχειρα. Οι θήκες αντίχειρα των συγκεκριμένων φορμών θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με διπλά γάντια, όπου το άτομο που φοράει τη φόρμα τοποθετεί τον αντίχειρα πάνω από το εσωτερικό γάντι και φορά το δεύτερο γάντι πάνω από τα μανίκια του ενδύματος. Για μέγιστη προστασία, κολλήστε το εξωτερικό γάντι στο μανίκι με ταινία. Τα συγκεκριμένα ενδύματα πληρούν τις απαιτήσεις επιφανειακής αντίστασης του προτύπου EN 1149-5:2008, όταν αυτή υπολογίζεται κατά το πρότυπο EN 1149-1:2006, αλλά μόνο η εσωτερική επιφάνεια διαθέτει αντιστατική επικάλυψη. Αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψιν σε περίπτωση γείωσης του ενδύματος. Η αντιστατική επεξεργασία είναι αποτελεσματική μόνο όταν η σχετική υγρασία είναι τουλάχιστον 25% και ο χρήστης θα πρέπει να εξασφαλίζει τη σωστή γείωση τόσο του ενδύματος όσο και του ατόμου που το φοράει. Η αποτελεσματικότητα διάχυσης στατικού ηλεκτρισμού τόσο της στολής όσο και του ατόμου που την φοράει θα πρέπει να επιτυγχάνεται διαρκώς κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η αντίσταση μεταξύ του ατόμου που φοράει τον προστατευτικό ρουχισμό διάχυσης στατικού ηλεκτρισμού και της γης να είναι μικρότερη από 10<sup>9</sup> Ω, π.χ. με τη χρήση κατάλληλων υποδημάτων/δαπέδων, καλωδίου γείωσης ή άλλου κατάλληλου μέσου. Ο προστατευτικός ρουχισμός διάχυσης στατικού ηλεκτρισμού δεν πρέπει να ανοίγεται ή να φραγείται σε εύφλεκτο ή εκρηκτικό περιβάλλον ή κατά το χειρισμό εύφλεκτων ή εκρηκτικών ουσιών. Ο προστατευτικός ρουχισμός διάχυσης στατικού ηλεκτρισμού δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιβάλλον πλούσιο σε οξυγόνο χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον υπεύθυνο μηχανικό ασφαλείας. Η αποτελεσματικότητα διάχυσης του ρουχισμού διάχυσης στατικού ηλεκτρισμού μπορεί να επηρεαστεί από τη σχετική υγρασία, τη φυσιολογική θεορά, την πιθανή μόλυνση και τη γήρανση. Ο προστατευτικός ρουχισμός διάχυσης στατικού ηλεκτρισμού καλύπτει μόνιμα όλα τα υλικά που δεν είναι σε συμμόρφωση κατά τη συνήθη χρήση (συμπεριλαμβανομένων το σκύψμο και οι κινήσεις). Σε καταστάσεις όπου το επίπεδο διάχυσης στατικού ηλεκτρισμού συνιστά σημαντική ιδιότητα αποτελεσματικότητας, οι τελικοί χρήστες θα πρέπει να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα ολοκληρωτού του εξοπλισμού που φορούν, συμπεριλαμβανομένων εξωτερικών ενδυμάτων, εσωτερικών ενδυμάτων, υποδημάτων και άλλων ΜΑΠ. ⚠ Παρόλο που το ύφασμα πληροί τις απαιτήσεις επιφανειακής αντίστασης του προτύπου EN 1149-5:2008, το μοντέλο με κάλτσες απομονώνει τα πόδια του ατόμου που φοράει τη φόρμα από απορροφητικά υποδήματα και, συνεπώς, απαιτείται η γείωση. Το μοντέλο με κάλτσες δεν επιτρέπει σωστή γείωση από τα πόδια του ατόμου που φοράει τη φόρμα. Απαιτείται συμπληρωματικός μηχανισμός γείωσης, π.χ. καλώδιο γείωσης. Ο υπεύθυνος ασφαλείας έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να κρίνει εάν και πώς το μοντέλο με κάλτσες μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εν δυνάμει εύφλεκτο ή εκρηκτικό περιβάλλον. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γείωση είναι διαθέσιμες από την DuPont. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επλέξει το κατάλληλο ένδυμα για την εργασία σας. Για συμβουλές, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή με την DuPont. Ο χρήστης πρέπει να διενεργήσει μια ανάλυση βάσει της οποίας θα επιλέξει ΜΑΠ. Ο χρήστης είναι ο χρόνος υπεύθυνος να κρίνει το σωστό συνδυασμό ολόσωμης προστατευτικής φόρμας και βοηθητικού εξοπλισμού (γάντια, μπότες, εξοπλισμός αναπνευστικής προστασίας κ.λπ.), καθώς και το χρόνο για τον οποίο μπορούν να φορεθούν οι συγκεκριμένες φόρμες για μια συγκεκριμένη εργασία, ανάλογα με την προστατευτική τους απόδοση, την άνεση που παρέχουν και την καταπόνηση που προκαλούν στο χρήστη λόγω θερμότητας. Η DuPont δεν αποδέχεται καμία απόλυτως ευθύνη για ακατάλληλη χρήση των συγκεκριμένων φορμών.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ: Στην απίθανη περίπτωση που η φόρμα παρουσιάζει κάποιο ελάττωμα, μην την φορέσετε.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ: Οι συγκεκριμένες φόρμες μπορούν να φυλάσσονται σε θερμοκρασία μεταξύ 15 και 25°C σε σκεπτικό μέρος (χαρτοκιβώτιο) χωρίς έκθεση (UV) ακτινοβολία. Η DuPont έχει εκτελέσει δοκιμές σύμφωνα με την τυπική μέθοδο ASTM D-572, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το συγκεκριμένο ύφασμα διατηρεί τη φυσική αντοχή του για διάστημα 10 ετών. Οι αντιστατικές ιδιότητες ενδέχεται να περιοριστούν με το χρόνο. Ο χρήστης θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι η αποτελεσματικότητα διάχυσης επαρκεί για την εφαρμογή. Το προϊόν θα πρέπει να μεταφέρεται και να φυλάσσεται στην αρχική του συσκευασία.

ΔΙΑΘΕΣΗ: Οι συγκεκριμένες φόρμες εργασίας μπορούν να αποτεφρωθούν ή να ταφούν σε ελεγχόμενο χώρο ταφής απορριμμάτων, χωρίς να προκληθεί βλάβη στο περιβάλλον. Οι διαδικασίες διάθεσης μολυσμένων ενδυμάτων διέπονται από την εθνική ή τοπική νομοθεσία.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ: Μπορείτε να κάνετε λήψη της δήλωσης συμμόρφωσης από την παρακάτω διεύθυνση: [www.safespec.dupont.co.uk](http://www.safespec.dupont.co.uk)

HRVATSKI

UPUTE ZA UPORABU

UNUTARNJA ETIKETA

1

Zaštitni znak.

2

Proizvođač kombinézona.

3

Identifikacija modela - Tychem® 6000 F model CHA5 i Tychem® 6000 F model with socks CHA6 su nazivi modela za zaštitne kombinézone s kapuljačom s zalijepljenim šavovima i elastičnim dijelom oko rukava, gležnjeva, lica i struka, a dodatno Tychem® 6000 F with socks model CHA6 ima integrirane nazuvke. Ove upute za upotrebu pružaju informacije o ovim kombinézonima.

4

CE oznaka - Kombinézoni sukladno EN 1149-1:2006 uključujući EN 1149-5:2008 ako su ispravno uzemljeni.

5

Oznaka usklađenost s europskim standardima za kemijsku zaštitu odjeću.

6

Kombinézoni su antistatički obrađeni i pružaju elektrostatsku zaštitu sukladno EN 1149-1:2006 uključujući EN 1149-5:2008 ako su ispravno uzemljeni.

7

Tipovi zaštite za cijelo tijelo postignuti ovim kombinézonima definirani europskim standardima za kemijsku zaštitu odjeću: EN 14605:2005+ A1:2009 (tip 3 i tip 4), EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 (tip 5) i EN 13034:2005 + A1:2009 (tip 6).

8

Ovi kombinézoni također ispunjavaju zahtjeve EN 14126:2003 tip 3-B, tip 4-B, tip 5-B i tip 6-B. Zaštita od kontaminacije radioaktivnim česticama prema EN 1073-2:2002.

9

Nositelji (korisnici) mora pročitati ove upute za uporabu.

10

Piktogrami veličine označavaju mjere tijela (cm) i korelaciju sa šifrom slova. Provjerite vaše tjelesne mjere i odaberite prikladnu veličinu.

11

Zemlja podrijetla.

12

Datum proizvodnje.

13

Zapaljivi materijal. Držite podalje od vatre. Ova odjeća i/ili tkanina nije otporna na plamen i ne smije se koristiti oko topline, otvorenog plamena, iskri ili u potencijalno zapaljivim okruženjima.

14

Nemojte ju ponovno koristiti.

15

Ostale informacije o certifikatima neovisno o CE oznaci i europskom prijavljenoj tijelu (pogledajte poseban dio na kraju dokumenta).

PERFORMANSE OVIH KOMBINEZONA:

| FIZIČKA SVOJSTVA MATERIJALA        |                                 |                                  |           |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------|
| FIZIČKA SVOJSTVA MATERIJALA        | Metod testiranja                | Rezultat                         | EN klasa* |
| Otpornost na abraziju              | EN 530 metoda 2                 | > 2000 ciklusa                   | 6/6**     |
| Otpornost na savijanje             | EN ISO 7854 metoda B            | > 1000 ciklusa                   | 1/6***    |
| Trapezoidna otpornost na cijepanje | EN ISO 9073-4                   | > 20N                            | 2/6       |
| Vlačna čvrstoća                    | EN ISO 13934-1                  | > 100N                           | 3/6       |
| Otpornost na probijanje            | EN 863                          | > 10N                            | 2/6       |
| Površinska otpornost RH 25%***     | EN 1149-1:2006 • EN 1149-5:2008 | unutar ≤ 2,5x10 <sup>9</sup> Ohm | N/A       |

N/A = Ne primjenjuje se \* Prema EN 14325:2004 \*\* Zaštitna navlaka \*\*\* Pogledajte ograničenja upotrebe  
\*\*\*\* Pogledajte ograničenja upotrebe za model s nazuvkama!

IFU. 21

| OTPORNOST MATERIJALA NA PRODIRANJE TEKUĆINA (EN ISO 6530) |                               |                               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kemijska                                                  | Indeks prodiranja - EN klasa* | Indeks otpornosti - EN klasa* |
| Sumporna kiselina (30%)                                   | 3/3                           | 3/3                           |
| Natrijev hidroksid (10%)                                  | 3/3                           | 3/3                           |
| o-ksilen                                                  | 3/3                           | 3/3                           |
| Butan-1-ol                                                | 3/3                           | 3/3                           |

\*Prema EN 14325:2004

| OTPORNOST MATERIJALA I ZALIJEPLJENIH ŠAVOVA NA PRODIRANJE TEKUĆINA (EN ISO 6529 METODA A – VRIJEME PROBOJA NA 1µg/CM²/MIN) |                       |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| Kemijska                                                                                                                   | Vrijeme proboja (min) | EN klasa* |
| metanol                                                                                                                    | > 480                 | 6/6       |
| klorbenzen                                                                                                                 | > 480                 | 6/6       |
| acetonitril                                                                                                                | > 480                 | 6/6       |
| toluen                                                                                                                     | > 480                 | 6/6       |
| n-heksan                                                                                                                   | > 480                 | 6/6       |

\*Prema EN 14325:2004

| OTPORNOST MATERIJALA NA PRODIRANJE INFektivNIH TVARI                                     |                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| Ispitivanje                                                                              | Metoda ispitivanja   | EN klasa* |
| Otpornost materijala zaštitne odjeće na prodiranje krvi i tjelesnih tekućina             | ISO 16603            | 6/6       |
| Određivanje otpornosti materijala zaštitne odjeće na prodiranje krvi sa patogenima -X174 | ISO 16604 postupak C | 6/6       |
| Otpornost na prodiranje kontaminiranih tekućina                                          | EN ISO 22610         | 6/6       |
| Otpornost na prodiranje biološki kontaminiranih aerosola                                 | ISO/DIS 22611        | 3/3       |
| Otpornost na prodiranje biološki kontaminirane prašine                                   | ISO 22612            | 3/3       |

\*Prema EN 14126:2003

| METODA ISPITIVANJA                                                                                                           |                                                                         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| Metod testiranja                                                                                                             | Rezultat testiranja                                                     | EN klasa |
| Tip 3: Ispitivanje mlazom (EN ISO 17491-3)                                                                                   | Zadovoljio*                                                             | N/A      |
| Tip 4: Ispitivanje otpornosti na intenzivno prodiranja prskajuće tekućine (ispitivanje prskanjem) (EN ISO 17491-4, Metoda B) | Zadovoljio                                                              | N/A      |
| Tip 5: Ispitivanje prodiranja aerosola sitnih čestica u odijela prema unutra (EN ISO 13982-2)                                | Zadovoljio * • L <sub>ppm</sub> 82/90≤30% • L <sub>s</sub> /8/10≤15% ** | N/A      |
| Faktor zaštite prema EN 1073-2                                                                                               | > 5                                                                     | 1/3*     |
| Tip 6: Ispitivanje otpornosti na ograničeno prodiranje prskajuće tekućine (EN ISO 17491-4, metoda A)                         | Zadovoljio                                                              | N/A      |
| Prekidna čvrstoća šava (EN ISO 13935-2)                                                                                      | > 125 N                                                                 | 4/6***   |

N/A = Ne primjenjuje \*Ispitivanje provedeno za zalijepljenim elastičnim manžetama, gležnjevima i kapuljačom

\*\* 82/90 znači 91,1 % L<sub>ppm</sub> vrijednosti ≤ 30 % i 8/10 znali 80 % vrijednosti ≤ 15 % \*\*\* Prema EN 14325:2004

Za dodatne informacije o barijernim performansama, molimo Vas da kontaktirate dobavljača ili DuPont: dpp.dupont.com

**PROIZVOD JE DIZAJNIRAN ZA ZAŠTITU OD SLJEDEĆIH RIZIKA:** Ova odjeća je dizajnirana za zaštitu radnika od opasnih tvari ili kontaminacije osjetljivih proizvoda i procesa od strane ljudi. Obično se koristi, ovisno o kemijskoj toksičnosti i uvjetima izlaganja, za zaštitu od određenih anorganskih i organskih tekućina i intenzivnih tekućina ili tekućina u rasprivaču pod tlakom, pri čemu tlak izlaganja nije veći od onog koji se koristi u ispitnoj metodi tipa 3. Maska za cijelo lice s filterom prikladnim za uvjete izlaganja i čvrsto povezana s kapuljačom te s dodatnim ljepljivim trakama oko kapuljače, manžeta i gležnjeva je potrebna za postizanje zaštite. Zaštitna odjeća pruža zaštitu od aerosola sitnih čestica (tip 5), intenzivnih ispitivanja mlazom (tip 3), intenzivnih prodiranja prskajuće tekućine (tip 4) i ograničenih prodiranja prskajuće tekućine (tip 6). Tkanina koja se koristi za ove kombinacije prošla je sva ispitivanja EN 14126: 2003 (zaštitna odjeća protiv infektivnih tvari). Pod uvjetima izloženosti kako je definirano u EN 14126: 2003 i navedenim u gornjoj tablici, dobiveni rezultati potvrđuju da materijal pruža barijeru protiv infektivnih tvari.

**OGRAIČENJA UPORABE:** Ova odjeća i/ili materijali nisu otporni na plamen i ne smiju se koristiti oko topline, otvorenog plamena, iskri ili u potencijalno zapaljivim uvjetima. Tyvek® se topi na 135 °C, premaz tkanine se topi na 98 °C. Moguće je da vrsta izloženosti biološkim opasnostima koji ne odgovaraju razini nepropusnosti odjeće dovede do biološke kontaminacije korisnika. Izloženost nekim vrlo sitnim česticama, intenzivnim prodiranjima prskajuće tekućine i prskanju opasnih supstanci može zahtijevati odjeću veće mehaničke čvrstoće i barijernih svojstava od onih koje nude ovi kombinizoni. Prije uporabe korisnik mora osigurati prikladan reagens za kompatibilnost odjeće. Osim toga, korisnik mora provjeriti tkaninu i podatke o kemijskoj propusnosti za upotrijebljene tvari. Za pojačanu zaštitu i postizanje zahtijevane zaštite u određenim primjenama, potrebno je lijepljenje manžeta, gležnjeva i kapuljače. Korisnik mora potvrditi da maska odgovara dizajnu kapuljače i da je moguće nepropusno zabrtvljivanje u slučaju potrebe. Pri primjenjivanju trake koja se lijepi mora se paziti da se u tkanini ili vrpci ne pojave neravnine, jer one mogu djelovati kao kanali. Kada se lijepe kapuljača, preklopite male dijelove (+/- 10 cm) trake. Ovi se kombinizoni mogu koristiti sa ili bez petlje oko palca. Petlje oko palca ovih kombinizona trebale bi se koristiti samo s dvostrukim rukavicama, gdje nositelj stavlja petlju oko palca ispod rukavice i drugu rukavicu treba nositi preko rukavice odijela. Za maksimalnu zaštitu mora se upotrijebiti lijepljenje vanjske rukavice na vanjsku rukavicu. Ova odjeća ispunjava zahtjeve površinske otpornosti norme EN 1149-5: 2008 pri mjerenju prema EN 1149-1: 2006, ali ima antistatički premaz samo na unutarnjoj strani. Ovo se uzima u obzir ako odjeća ima elektrostatika disipativna svojstva. Antistatički tretman djelotvoran je samo na relativnoj vlažnosti od 25% ili iznad te korisnik mora osigurati odgovarajuće uzemljenje odjeće i nositelja. Elektrostatsko djelovanje odijela i nositelja treba se kontinuirano postići na takav način da otpor između osobe koja nosi elektrostatsku disipativnu zaštitnu odjeću i zemlje mora biti manja od 10<sup>9</sup> Ohm, npr. nošenjem odgovarajuće obuće/ uporabom podnih sustava, uporabom uzemljivača ili bilo kojim drugim prikladnim sredstvom. Elektrostatska disipativna zaštitna odjeća ne smije se otvoriti ili ukloniti dok je prisutna zapaljiva ili eksplozivna atmosfera ili tijekom rukovanja zapaljivim ili eksplozivnim tvarima. Elektrostatska disipativna zaštitna odjeća ne smije se koristiti u atmosferi s kisikom bez prethodnog odobrenja odgovornog sigurnosnog inženjera. Elektrostatsko disipativno djelovanje elektrostatske disipativne tkanine može utjecati na relativnu vlažnost, habanje, moguću kontaminaciju i starenje. Odjeća s elektrostatičkim disipativnim svojstvima trajno će pokriti sv materijal koji nije sukladan za primjenu tijekom normalne uporabe (uključujući postupke saginjanja i kretanja). U situacijama u kojima je razina statičke disipacije kritična za svojstva performanse, korisnici bi trebali procijeniti performanse geline odjeće, uključujući vanjsku odjeću, unutarnju odjeću, obuću i druge OZO.  Iako tkanina ispunjava zahtjeve norme EN 1149-5: 2008, model s nazukvama izolira noge nositelja od disipativne obuće, čime se sprječava uzemljenje. Model s nazukvama ne osigurava pravilno uzemljenje nogu nositelja. Potreban je dodatni mehanizam uzemljenja, npr. kabel za uzemljenje. Isključiva odgovornost je na sigurnosnom službeniku da utvrdi hoće li i kako se model s nazukvama koristiti u potencijalno zapaljivim ili eksplozivnim atmosferama. Daljnje informacije o uzemljenju može pružiti tvrtka DuPont. Provjerite jeste li odabrali odjeću prikladnu za svoj posao. Za savjet, obratite se dobavljaču ili DuPontu. Korisnik mora provesti analizu rizika na kojoj će temeljiti odabir OZO. On mora biti jedini donositelj odluku za pravilnu kombinaciju zaštitnog kombinizona za tijelo i pomoćne opreme (rukavice, čizme, zaštitne respiratorne naprave i sl.) i koliko dugo se ta odjeća može nositi na određenom poslu s obzirom na njihovu zaštitnu izvedbu, udobnost ili naprezanje. DuPont neće prihvatiti bilo kakvu odgovornost za nepravilnu uporabu tih kombinizona.

**PRIPREMA ZA UPORABU:** U slučaju možebitnih oštećenja nemojte nositi kombinzeo.

**SKLADIŠTENJE I PRIJEVOZ:** Ovi se kombinizoni mogu skladištiti između 15 i 25 °C u mraku (kartonska kutija) bez izlaganja UV svjetlu. DuPont je proveo ispitivanja prema ASTM D-572 s zaključkom da ova tkanina zadržava odgovarajuću fizičku čvrstoću tijekom razdoblja od 10 godina. Antistatička svojstva mogu se smanjiti tijekom vremena. Korisnik mora osigurati da je disipativna izvedba dovoljna za primjenu. Proizvod se prevozi i skladišti u originalnoj ambalaži.

**ODLAGANJE:** Ovi se kombinizoni mogu spaliti ili zakopati na kontroliranom odlagalištu bez oštećenja okoliša. Zbrinjavanje kontaminirane odjeće uređeno je nacionalnim ili lokalnim zakonima

**IZJAVA O SUKLADNOSTI:** Izjava o sukladnosti može se preuzeti na: www.safespec.dupont.co.uk

SRPSKI

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

**OZNAKE UNUTAR ETIKETE**  Robna marka.  Proizvođač kombinizona.  Identifikacija modela – Tychem® 6000F model CHA5 i Tychem® 6000 F with socks model CHA6 su nazivi modela za zaštitni kombinizon sa kapuljačom sa šavovima i manžetnima ojačanih trakom, rastegljivih preko članaka, lica i grudi, uz to, Tychem® 6000 F with socks model CHA6 ima integrisane čarape. Ovo uputstvo za upotrebu pruža informacije o ovom kombinizonu.  CE oznaka – Kombinizon je u skladu sa zahtevima kategorije III lične zaštitne opreme, prema Evropskoj legislativi, Propis (EU) 2016/425. Ispitivanje tipa i sertifikati o kvalitetu su izdati od strane SGS Fimko Oy, Takomatie 8, FI-00380 Helsinki, Finland, identifikovanog preko Notifikacionog tela EZ br. 0598.  Upućuje na usklađenost sa Evropskim standardima za hemijsku zaštitnu odeću.  Ovaj kombinizon je antistatički tretiran iznutra i nudi elektrostatiku zaštitu u skladu sa EN 1149-1:2006 uključujući EN 1149-5:2008 ako je pravilno uzemljen.  Za model sa čarapama pogledati ograničenja u upotrebi.  "Tipovi" zaštite kompletnog tela koje postiže ovaj kombinizon su definisani Evropskim standardima za hemijski zaštitnu odeću: EN 14605:2005 + A1:2009 (Tip 3 i tip 4), EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (Tip 5) i EN 13034:2005+A1:2009 (Tip 6). Ovaj kombinizon takođe ispunjava zahteve EN 14126:2003 Tip 3-B, Tip 4-B, Tip 5-B i Tip 6-B.  Zaštita od kontaminacije radioaktivnih čestica prema EN 1073-2:2002.  Nosilac treba da pročita ovo uputstvo za upotrebu.  Piktogram veličine ukazuje na mere tela (cm) i korelaciju sa slovnom oznakom. Provjerite svoje mere i odaberite odgovarajuću veličinu.  Zemlja porekla.  Datum proizvodnje.  Zapaljivi materijal. Uvajte dalje od vatre. Ovo odelu i/ili tkanina nisu otporni na toplotu i ne treba ih nositi blizu izvora toplote, otvorenog plamena, varnika ili u potencijalno zapaljivim okruženjima.  Nemojte ponovno koristiti.  Drugi sertifikat(i) nezavisni od CE oznake i Evropskog notifikacionog tela (pogledajte zaseban odeljak na kraju dokumenta).

PERFORMANSE OVOG KOMBINEZONA:

| FIZIČKA SVOJSTVA TKANINE                |                                      |                                 |           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| Test                                    | Metod testiranja                     | Rezultat                        | EN klasa* |
| Otpornost na abraziju                   | EN 530 Metod 2                       | >2000 ciklusa                   | 6/6**     |
| Otpornost na pucanje prilikom savijanja | EN ISO 7854 Metod B                  | >1000 ciklusa                   | 1/6**     |
| Otpornost na trapezoidno kidanje        | EN ISO 9073-4                        | >20N                            | 2/6       |
| Jačina zatezanja                        | EN ISO 13934-1                       | >100N                           | 3/6       |
| Otpornost na proboj                     | EN 863                               | >10N                            | 2/6       |
| Površinska otpornost na RH 25%***       | EN 1149-1:2006<br>EN 1149-5:2008**** | Unutar ≤2,5x10 <sup>9</sup> Ohm | N/A       |

N/A – neprimenjivo. \*Prema EN 14325:2004 \*\*Pod pritiskom \*\*\*Vidite ograničenja prilikom upotrebe

\*\*\*\*Vidite ograničenja za korišćenje modela sa čarapama !

| OTPORNOST TKANINE NA PROBOJ TEČNOSTI (EN ISO 6530) |                            |                               |
|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Hemijsko sredstvo                                  | Indeks proboja – EN Klasa* | Indeks odbojnosti – EN klasa* |
| Sumporna kiselina (30%)                            | 3/3                        | 3/3                           |
| Natrijum hidroksid (10%)                           | 3/3                        | 3/3                           |
| O-ksilen                                           | 3/3                        | 3/3                           |
| Butan 1-ol                                         | 3/3                        | 3/3                           |

\*Prema EN 14325:2004

| OTPORNOST TKANINE I TRAKOM OJAČANIH ŠAVOVA NA PROPUSTLJIVOST TEČNOSTI (EN ISO 6529 METOD A – VREME PROBOJA PRI 1µg/CM²/MIN) |                      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| Hemijsko sredstvo                                                                                                           | Indeks proboja (min) | EN Klasa* |
| Metanol                                                                                                                     | >480                 | 6/6       |
| Hlorobenzen                                                                                                                 | >480                 | 6/6       |
| Acetonitril                                                                                                                 | >480                 | 6/6       |
| Toluen                                                                                                                      | >480                 | 6/6       |
| n-Heksan                                                                                                                    | >480                 | 6/6       |

\*Prema EN 14325:2004

| ОТПОРНОСТ ТКАНИНЕ НА ПРОБОЈ ИНФЕКТИВНИХ АГЕНАСА                                  |                       |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| Test                                                                             | Metod testiranja      | EN klasa* |
| Otpornost na proboj krvi i telesnih tečnosti pomoću sintetičke krvi              | ISO 16603             | 6/6       |
| Otpornost na proboj patogena koji se prenose krvlju pomoću bakteriofaga Phi-X174 | ISO 16604 Procedura C | 6/6       |
| Otpornost na proboj kontaminiranih tečnosti                                      | EN ISO 22610          | 6/6       |
| Otpornost na proboj biološki kontaminiranih aerosol                              | ISO/DIS 22611         | 3/3       |
| Otpornost na proboj biološki kontaminirane prašine                               | ISO 22612             | 3/3       |
| *Prema EN 14126:2003                                                             |                       |           |

| TESTIRANJE PERFORMANSI CELOG ODELA                                                                                                                                                                                     |                                                                   |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| Metod testiranja                                                                                                                                                                                                       | Rezultat testiranja                                               | EN klasa |
| Tip 3: Jet test (EN ISO 17491-3)                                                                                                                                                                                       | Prošao*                                                           | N/A      |
| Tip 4: Test spejem visokog nivoa (EN ISO 17491-4, Metod B)                                                                                                                                                             | Prošao                                                            | N/A      |
| Tip 5: Test na unutrašnje curenje čestica aerosol (EN ISO 13982-2)                                                                                                                                                     | Prošao*, L <sub>pm</sub> 82/90 ≤ 30%, L <sub>i</sub> 8/10 ≤ 15%** | N/A      |
| Zaštitni faktor prema EN 1073-2                                                                                                                                                                                        | >5                                                                | 1/3*     |
| Tip 6: Test sprejem niskog nivoa (EN ISO 17491-4, Metod A)                                                                                                                                                             | Prošao                                                            | N/A      |
| Jačina šava (EN ISO 13935-2)                                                                                                                                                                                           | >125N                                                             | 4/6***   |
| N/A – Nije primenljivo *Test sproveden sa trakom ojačanim manžetnama, člancima i kapuljačom. **82/90 znači 91,1% L <sub>pm</sub> vrednosti ≤30% i 8/10 znači 80% L <sub>i</sub> vrednosti ≤ 15% ***Prema EN 14325:2004 |                                                                   |          |

**RIZICI PROTIV KOJIH JE OVAJ PROIZVOD DIZAJNIRAN DA PRUŽA ZAŠTITU:** Ovaj kombinезон je dizajniran da štiti radnike od opasnih supstanci ili osetljivih proizvoda i procesa od kontaminacije od strane ljudi. Obično se koristi, u zavisnosti od hemijske toksičnosti i uslova izloženosti, za zaštitu od izvesnih neorganskih tečnosti i jakih odnosno tečnih sprejeva pod pritiskom, pri čemu pritisak izloženosti nije veći od onog koji je korišćen u metodi testiranja Tip 3. Maska koja prekriva celo lice sa filterom koji odgovara uslovima izloženosti i koja je čvrsto povezana sa kapuljačom, kao i dodatna zaštita oko kapuljače, manžetni i članaka su potrebni da bi se postigla navedena zaštita. Kombinезон pruža zaštitu od finih čestica (Tip 5), intenzivnih ili tečnih sprejeva pod pritiskom (Tip 3), intenzivnih tečnih sprejeva (Tip 4) i ograničenih prskanja tečnosti ili sprejeva (Tip 6). Tkanina koja se koristi za ovaj kombinезон je prošla sve testove prema EN 14126:2003 (zaštitna odeća protiv infektivnih agenasa). Prilikom izlaganja uslovima izloženosti kako je to definisano u EN 14126:2003 i navedeno u gornjoj tabeli, dobijeni rezultati ukazuju na to da materijal pruža barijeru protiv infektivnih agenasa.

**ОГРАНИЧЕЊА У ПОТРЕБИ:** Ова одећа и/или тканине нису отпорни на пламен и не би требало да се користе близу топлоте, отвореног пламена, варница или у потенцијално запалјивим окружењима. Tyvek® се топи на 135°C, оплата на тканини се топи на 98°C. Могуће је да тип излагања bio-hazardima који не одговара нивоу чврстине одећа може довести до био-контаминације корисника. Изложеност извесним веома финим честицама, интензивним тећним спрејевима и прсканијима опасних супстанци може захтевати комбиназон веће механичке снаге и својства баријере од оних које овај комбиназон пружа. Корисник мора обезбедити одговарајући реагенс за компатибилност одећа пре употребе. Уз то, корисник ће верификовати податке о тканини и хемијској пропусности за коришћене супстанце. За побољшану заштиту и ради постизања наведене заштите приликом извесних примена, биће потребно облагање манжетни, чланакa и капулјаће. Корисник ће верификовати да маска одговара дизајну капулјаће и да је чврсто ојачање траком могуће у случају да примена то захтева. Обратиће се пажња приликом постављања облога да се никакви напори не створе на тканини или траци, јер би могли да служе као канали. Приликом облагања траком, мали комади (+/- 10 cm) траке треба користити и преклапати. Овај комбиназон се може користити са или без pokretljivog palca. Pokretljivi palac kod ovog kombinезона treba koristiti samo sa sistemom dvostrukih rukavica, где носилац ставља pokretni palac ispod rukavice, а друга rukavica треба да се носи преко rukava комбиназона. За постизање максималне заштите, мора се извршити прекривање траком спољне rukavice на rukavu. Ова одећа испуњавају захтеве отпорности површине према EN 1149-5:2008 када се мери према EN 1149-1:2006, али имају антистатички премаз који је стављен само на унутрашњу површину. То ће се узети у разматрање када је одело уземљено. Антистатички третман има ефекта једино при релативно влажности од 25% или више и корисник ће обезбедити одговарајуће уземљење и за одело и за носиоца. Performansu elektrostatičkog rasipanja i odeła i nosioca treba kontinuirano postizati na takav način да отпор између особе која носи заштитну одећу са електростатичким расипањем и земље не буде мања од 10<sup>9</sup> Ohm, на пример адекватни систем обуће/poda, употреба кабла за уземљење или на било који други одговарајући начин. Заштитна одећа са електростатичким расипањем се неће отварати или уклањати у присуству запалјиве или експлозивне атмосфере или приликом руковања запалјивим или експлозивним супстанцама. Заштитна одећа са електростатичким расипањем се неће користити у атмосферама zasićenim kiseonikom без претходног одобрења одговорног инжењера за безбедност. На performansu elektrostatičkog rasipanja одеће може утицати релативна влажност, ношење и хабање, могућа контаминација и старење. Заштитна одећа са електростатичким расипањем ће трајно покривати све неуслађене материјале током уобичајеног коришћења (укључујући савијање и кретање). У ситуацијама када је ниво статичког расипања својство критичне performanse, крајњи корисници треба да процене performanse целог комплекта како се носи, укључујући спољашње одело, унутрашње одело, обућу и други LZO. ⚠️ Иако тканина испуњава захтеве отпорности површине према EN 1149-5:2008, модел са чарапма врши изолацију стопала носиоца од расипања обуће, на тај начин спречавајући уземљење. Модел са чарапма не дозвољава правилно уземљење носиоца преко стопала. Потребно је обезбедити додатни механизам за уземљење, нпр. кабл за уземљење. Искључива је одговорност референта за безбедност да одлучи да ли ће и на који начин модел са чарапма моћи да се користи у потенцијално запалјивим или експлозивним атмосферама. Више информација о уземљењу се може добити од DuPont. Molimo vas да се уверите да сте изабрали одело које је одговарајуће за ваš посао. За савет, обратите се ваšем добavljaču или DuPont. Корисник ће извршити анализу ризика на основу које ће засновати свој избор LZO. Он ће бити једини судија за исправну комбинацију комбиназона за заштиту целог тела и помоћне опреме (rukavice, цизме, заштитна опрема за respiratorni sistem, итд.) и колико дуго се овај комбиназон може носити на одређеном послу у односу на његове заштитне performanse, удобност ношења или утицај топлоте. DuPont неће прихватити никакву одговорност за неправилну употребу овог комбиназона.

**PRIPREMA ZA UPOTREBU:** У мало вероватном случају да је неисправан, немојте носити комбиназон.

**SKLADIŠTENJE I TRANSPORT:** ovaj kombinезон se može čuvati na temperaturi između 15 i 25°C na tamnom mestu (kartonska kutija) bez izlaganja UV zracima. DuPont je izveo testove u skladu sa ASTM D-572 sa zaključkom да ова тканина задржава адекватну физичку снагу током периода од 10 година. Антистатичка својства могу временом да се смање. Корисник мора бити сигуран да је performansa расипања довољна за његову примену. Производ ће се transportovati i чувати у свом оригиналном паковању.

**ODLAGANJE:** Ovaj kombinезон se može spaliti ili zakopati u kontrolisanom tlu без оштећења животне средине. Odlaganje kontaminiranog odeła je regulisano nacionalnim или lokalnim zakonima.

**DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI:** Deklaracija o usaglašenosti se može skinuti sa: [www.safespec.dupont.co.uk](http://www.safespec.dupont.co.uk)

**Additional information for other certification(s) independent of CE marking**

Regulation 2016/425 on personal protective equipment as brought into UK law and amended.

For the purpose of these instructions for use, all BS EN or BS EN ISO standards are identical to the EN or EN ISO standards, including the date of publication, mentioned in the English text of these user instructions.

|                                         |                          |                              |
|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Manufacturer:                           | Importer of record:      | Approved Body address:       |
| DuPont de Nemours (Luxembourg) s.à r.l. | Du Pont (U.K.) Limited   | SGS United Kingdom Limited   |
| L-2984 Luxembourg                       | Kings Court, London Road | Rossmoor Business Park       |
|                                         | Stevenage, Hertfordshire | Ellesmere Port, South Wirral |
|                                         | United Kingdom, SG1 2NG  | Cheshire, CH65 3EN           |

**UK  
CA 0120**

Eurasian Conformity (EAC) - Complies with Technical Regulations of the Customs Union TR TS 019/2011.  
Евразийское соответствие (EAC) - Соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 019/2011.

**Комбинезон  
EAC  
ТР ТС 019/2011**  
Уровень Защиты КК,  
Щ50, Пм, Нс, Нм, Вн, Ву

**РУССКИЙ**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

**ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ВНУТРЕННЕЙ ЭТИКЕТКЕ** ❶ Товарный знак. ❷ Изготовитель комбинезона. ❸ Обозначение модели: Tychem® 6000 F и Tychem® 6000 F с носками. Это защитные комбинезоны с капюшоном, с проклеенными швами и эластичными манжетами на штанинах и рукавах, а также эластичной вставкой по краю капюшона и на талии. Для дополнительной защиты комбинезоны Tychem® 6000 F with socks model CHA6 производятся со швытыми носками. В данной инструкции по применению представлена информация об этих комбинезонах. ❹ Маркировка CE: комбинезон соответствует требованиям к средствам индивидуальной защиты категории III Регламента (ЕУ) 2016/425 Европейского Парламента и Совета Европейского Союза. Свидетельство об испытании типа и и свидетельство подтверждения качества, выданные организацией SGS Fimko Oy, Takomatie 8, FI-00380 Helsinki, Finland (Финляндия), которой уполномоченным органом Европейской комиссии присвоен номер 0598. ❺ Подтверждение соответствия требованиям европейских стандартов в отношении костюмов химической защиты. ❻ Эти защитные комбинезоны имеют антистатическое покрытие с внутренней стороны и при условии надлежащего заземления обеспечивают защиту от статического электричества в соответствии с требованиями стандарта EN 1149-1:2006, включающего стандарт EN 1149-5:2008. ⚠️ См. ограничения по использованию модели с носками. ❼ Данные комбинезоны обеспечивают полную защиту тела в соответствии с требованиями европейских стандартов в отношении костюмов химической защиты: EN 14605:2005 + A1:2009 (типы 3 и 4), EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 (тип 5) и EN 13034:2005 + A1:2009 (тип 6). Также они соответствуют требованиям стандарта EN 14126:2003 по типам 3-B, 4-B, 5-B, 6-B. ❽ Защита от радиоактивных частиц в соответствии со стандартом EN 1073-2:2002. ❾ Пользователь должен ознакомиться с настоящей инструкцией по применению. ❿ На графическом изображении размеров указываются измерения тела в сантиметрах и соответствующие буквенные обозначения. Снимите с себя мерки и выберите правильный размер. ⓫ Страна происхождения. ⓬ Дата изготовления. ⓭ Легковоспламеняющийся материал. Беречь от огня. Одежда данного типа и (или) материалы не являются огнестойкими и не должны использоваться вблизи источника тепла, открытого огня, искр или в среде, где существует риск воспламенения. ⓬ Не использовать повторно. ⚠️ ⓮ Информация о сертификации помимо маркировки CE и уполномоченного органа сертификации EC.

**ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМБИНЕЗОНОВ.**

| ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА                          |                                     |                                   |              |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Испытание                                              | Метод испытания                     | Результат                         | Класс по EN* |
| Стойкость к истиранию                                  | EN 530 (метод 2)                    | > 2 000 циклов                    | 6/6**        |
| Стойкость к образованию трещин при многократном изгибе | EN ISO 7854 (метод В)               | > 1 000 циклов                    | 1/6**        |
| Прочность на трапециевидный разрыв                     | EN ISO 9073-4                       | > 20 Н                            | 2/6          |
| Прочность на разрыв при растяжении                     | EN ISO 13934-1                      | > 100 Н                           | 3/6          |
| Устойчивость к проколу                                 | EN 863                              | > 10 Н                            | 2/6          |
| Поверхностное сопротивление при отн. влажности 25%***  | EN 1149-1:2006 + EN 1149-5:2008**** | внутри ≤ 2,5 x 10 <sup>9</sup> Ом | Н/П          |

Н/П — неприменимо \* В соответствии со стандартом EN 14325:2004 \*\* Нагнетательный бак \*\*\* См. ограничения по использованию \*\*\*\* См. ограничения по использованию модели с носками!

| УСТОЙЧИВОСТЬ МАТЕРИАЛА К ПРОСАЧИВАНИЮ ЖИДКОСТЕЙ (EN ISO 6530) |                                        |                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| Химическое соединение                                         | Показатель просачивания — класс по EN* | Показатель отталкивающих свойств — класс по EN* |  |
| Серная кислота (30 %)                                         | 3/3                                    | 3/3                                             |  |
| Гидроксид натрия (10 %)                                       | 3/3                                    | 3/3                                             |  |
| 0-ксилол                                                      | 3/3                                    | 3/3                                             |  |
| 1-бутанол                                                     | 3/3                                    | 3/3                                             |  |

\* В соответствии со стандартом EN 14325:2004

| Устойчивость материала и герметизированных швов к проникновению жидкостей (EN ISO 6529 метод A — время прорыва на 1 мкг/см²/мин) |                     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| Химическое соединение                                                                                                            | Время прорыва (мин) | Класс по EN* |
| Метанол                                                                                                                          | > 480               | 6/6          |
| Хлорбензол                                                                                                                       | > 480               | 6/6          |
| Ацетонитрил                                                                                                                      | > 480               | 6/6          |
| Толуол                                                                                                                           | > 480               | 6/6          |
| Н-гексан                                                                                                                         | > 480               | 6/6          |
| * В соответствии со стандартом EN 14325:2004                                                                                     |                     |              |

| Устойчивость материала к проникновению возбудителей инфекций                                                     |                         |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| Испытание                                                                                                        | Метод испытания         | Класс по EN* |
| Устойчивость к проникновению крови и биологических жидкостей (с использованием синтетической крови)              | ISO 16603               | 6/6          |
| Устойчивость к проникновению переносимых кровью патогенных возбудителей (с использованием бактериофага Phi-X174) | ISO 16604 (процедура C) | 6/6          |
| Устойчивость к просачиванию зараженных жидкостей                                                                 | EN ISO 22610            | 6/6          |
| Устойчивость к проникновению биологически зараженных распыляемых веществ                                         | ISO/DIS 22611           | 3/3          |
| Устойчивость к проникновению биологически зараженной пыли                                                        | ISO 22612               | 3/3          |
| * В соответствии со стандартом EN 14126:2003                                                                     |                         |              |

| ИСПЫТАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ИЗДЕЛИЯ                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Метод испытания                                                                                                                                                                                                                                               | Результат                                                                  | Класс по EN |
| Тип 3: испытание струей жидкости (EN ISO 17491-3)                                                                                                                                                                                                             | Соответствует*                                                             | Н/П         |
| Тип 4: испытание распылением под сильным напором (EN ISO 17491-4, метод B)                                                                                                                                                                                    | Соответствует                                                              | Н/П         |
| Тип 5: испытание на проникновение распыляемых частиц (EN ISO 13982-2)                                                                                                                                                                                         | Соответствует* • L <sub>99</sub> 82/90 ≤ 30 % • L <sub>8/10</sub> ≤ 15 %** | Н/П         |
| Коэффициент защиты в соответствии с EN 1073-2                                                                                                                                                                                                                 | > 5                                                                        | 1/3*        |
| Тип 6: испытание обрызгиванием (EN ISO 17491-4, метод A)                                                                                                                                                                                                      | Соответствует                                                              | Н/П         |
| Прочность швов (EN ISO 13935-2)                                                                                                                                                                                                                               | > 125 Н                                                                    | 4/6***      |
| Н/П — неприменимо      * Испытание проведено с герметизированными капюшоном и манжетами на рукавах и штанинах                                                                                                                                                 |                                                                            |             |
| ** 82/90 означает, что 91,1 % всех значений проникновения внутрь L <sub>99</sub> составляет ≤ 30 %, а 8/10 означает, что 80 % всех значений полного проникновения внутрь L <sub>8</sub> составляет ≤ 15 %      *** В соответствии со стандартом EN 14325:2004 |                                                                            |             |
| Дополнительную информацию о степени барьерной защиты можно получить у поставщика или в компании DuPont: dpp.dupont.com                                                                                                                                        |                                                                            |             |

**СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ.** Эти комбинезоны предназначены для защиты пользователя от опасных веществ, продуктов и процессов от загрязнения при контакте с людьми. В зависимости от степени химической токсичности и условий воздействия комбинезоны обычно применяются для защиты от воздействия определенных неорганических и органических жидкостей, а также распыляемых (насыщенных или под давлением) жидкостей (давление не выше применяемого при методе испытаний по типу 3). Для достижения заявленной степени защиты необходимо использовать маску с соответствующим условиям воздействия фильтром и плотно прилегающий к ней капюшон, дополнительно герметизировать капюшон, а также манжеты рукавов и штанин при помощи клейкой ленты. Комбинезоны применяются для защиты от твердых частиц (тип 5), распыляемых (насыщенных или под давлением) жидкостей (тип 3), насыщенных жидкостей (тип 4), разбрызгиваемых или распыляемых жидкостей в ограниченном объеме (тип 6). Материал, используемый для изготовления комбинезонов, прошел все испытания по стандарту EN 14126:2003 (одежда для защиты от инфекционных веществ). Испытание было проведено в условиях воздействия, определенных в стандарте EN 14126:2003 и приведенных в таблице выше. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что материал обеспечивает надежную барьерную защиту от инфекционных агентов.

**ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.** Одежда данного типа и (или) материалы не являются огнестойкими и не должны использоваться вблизи источника тепла, открытого огня, искр или в среде, где существует риск воспламенения. Сам материал Tyvek® плавится при температуре 135°C, а покрытие материала — при 98°C. Нахождение в условиях биологического риска, не соответствующего уровню непроницаемости одежды, может привести к биологическому заражению пользователя. В случае присутствия в среде частиц очень малых размеров, интенсивного распыления и разбрызгивания опасных веществ может возникнуть необходимость применения защитных комбинезонов с более высокой степенью механической прочности или барьерной защиты, чем у предлагаемых моделей. Перед применением пользователь должен удостовериться, что комбинезон может быть использован для защиты от конкретного реагента. Кроме того, пользователь должен проверить данные о совместимости используемых веществ с материалом комбинезона и уровнем защиты от химического проникновения. Для повышения и достижения заявленной степени защиты (для некоторых видов применения) необходимо герметизировать манжеты рукавов и штанин, а также капюшон при помощи клейкой ленты. Пользователь должен убедиться, что маска соответствует форме капюшона и что при необходимости (в зависимости от типа работ) возможна их плотная герметизация клейкой лентой. При использовании клейкой ленты позаботьтесь о том, чтобы ни на материале, ни на ленте не образовались складки, так как через них могут проникать различные вещества. Для герметизации капюшона клейкой лентой используйте короткие отрезки (около 10 см) и наклеивайте их внахлест. Защитные комбинезоны могут использоваться с петлями для больших пальцев или без них. Петли для больших пальцев могут быть использованы только с двойными перчатками. Они надеваются на большие пальцы рук, одетых в перчатки, при этом вторую пару перчаток следует надевать поверх рукавов комбинезона. Для максимальной защиты необходимо примотать клейкой лентой внешнюю перчатку к рукаву на стыке. Комбинезоны соответствуют требованиям к поверхностному сопротивлению по стандарту EN 1149-5:2008 при измерении в соответствии со стандартом EN 1149-1:2006, но имеют антистатическое покрытие только с внутренней стороны. Это необходимо учитывать при заземлении. Антистатическая обработка эффективна только при относительной влажности не менее 25 %. Необходимо обеспечить надлежащее заземление комбинезона и носящего его сотрудника. Параметры рассеивания электростатического заряда комбинезона и пользователя должны поддерживаться на таком уровне, чтобы сопротивление между пользователем, носящим одежду с антистатическими свойствами, и землей не превышало 10<sup>9</sup> Ом. Для этого пользователь может надеть соответствующую обувь, а также может применяться специальное напольное покрытие, кабель заземления и другие подходящие средства. Запрещено растягивать или снимать антистатическую одежду при наличии в среде легковоспламеняемых или взрывоопасных веществ и во время работы с ними. Не допускается использование антистатической одежды в насыщенной кислородом среде без предварительного согласования с инженером по технике безопасности. На способность антистатической одежды рассеивать электростатические разряды могут влиять уровень относительной влажности, износ, потенциальное заражение и длительный срок службы изделия. Антистатическая одежда должна постоянно покрывать все не соответствующие техническим требованиям ткани и материалы во время использования (в т. ч. при наклоне и движениях). Если параметры уровня рассеивания достигают критического значения, пользователь должен самостоятельно оценить степень защиты всего защитного комплекта, включая верхнюю одежду, одежду, используемую под верхней, обувь и другие СИЗ. ⚠ Несмотря на соответствие материала требованиям к поверхностному сопротивлению по стандарту EN 1149-5:2008, модель с носками может изолировать пользователя от рассеивающей электрический заряд обуви, тем самым препятствуя заземлению. Модель с носками не позволяет обеспечить должное заземление пользователя через обувь. Может потребоваться дополнительный заземляющий механизм (например, заземляющий кабель). Специалист по технике безопасности должен определить возможность использования модели с носками в потенциально огнеопасной или взрывоопасной среде. Дополнительную информацию о заземлении можно получить в компании DuPont. Убедитесь, что характеристики защитного комбинезона соответствуют требованиям, предъявляемым к выполняемой работе. За консультациями обращайтесь к поставщику или в компанию DuPont. Пользователь должен оценить степени риска и выбрать соответствующее СИЗ. Пользователь должен самостоятельно принять решение о правильности сочетания полностью защищающего тело комбинезона и вспомогательных средств защиты (перчаток, ботинок, респиратора и др.), а также о продолжительности использования одного и того же комбинезона для конкретной работы с учетом его защитных характеристик, удобства ношения и тепловой нагрузки. Компания DuPont не несет ответственности за неправильное применение защитных комбинезонов.

**ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ.** Перед началом эксплуатации провести осмотр на предмет повреждений. В случае выявления дефектов (что маловероятно) не используйте защитный комбинезон.

**ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА.** Защитные комбинезоны могут храниться при температуре 15–25°C в темном месте (например, картонной коробке), защищенном от попадания ультрафиолетовых лучей. Проведенные компанией DuPont в соответствии с ASTM D-572 испытания на естественный и ускоренный износ показали, что материал может сохранять свои физические свойства на протяжении 10 лет. Антистатические свойства со временем могут снизиться. Пользователь должен убедиться, что рассеивающие свойства достаточны в конкретном случае применения комбинезона. Транспортировка и хранение изделия должны осуществляться в оригинальной упаковке.

**УТИЛИЗАЦИЯ.** Защитные комбинезоны могут быть утилизированы путем сжигания или захоронения на контролируемых полигонах без ущерба для окружающей среды. Утилизация зараженной одежды регулируется национальным или местным законодательством.

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ.** Декларацию о соответствии можно загрузить на странице [www.safespec.dupont.co.uk](http://www.safespec.dupont.co.uk)

| Размеры тела в см |              |           |        |              |           |
|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------|-----------|
| Размер            | Обхват груди | Рост      | Размер | Обхват груди | Рост      |
| S                 | 84 – 92      | 162 – 170 | 2XL    | 116 – 124    | 186 – 194 |
| M                 | 92 – 100     | 168 – 176 | 3XL    | 124 – 132    | 192 – 200 |
| L                 | 100 – 108    | 174 – 182 | 4XL    | 132 – 140    | 200 – 208 |
| XL                | 108 – 116    | 180 – 188 | 5XL    | 140 – 148    | 208 – 216 |

Дюпон де Немур (Люксембург) С.а.р.л.  
Ру Женераль Паттон  
L-2984 Люксембург

dpp.dupont.com

|                                                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                             |                                                                                   |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EUROPE, MIDDLE EAST &amp; AFRICA</b><br><b>DuPont Personal Protection</b><br>DuPont de Nemours (Luxembourg) s.à r.l.<br>L-2984 Luxembourg<br>T. +352 3666 5111 |                                                                              | <b>UNITED STATES</b><br>Customer Service<br>1-800-931-3456                                  |                                                                                   |                                                                                         |
| <b>ASIA PACIFIC</b>                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                             |                                                                                   |                                                                                         |
| <b>Australia</b><br>ppe.dupont.com.au<br>www.dupont.com.au<br>www.safespec.dupont.asia                                                                            | <b>Hong Kong</b><br>ppe.dupont.hk<br>www.dupont.hk<br>www.safespec.dupont.cn | <b>Indonesia</b><br>www.safespec.dupont.asia                                                | <b>Korea</b><br>ppe.dupont.co.kr<br>www.dupont.co.kr<br>www.safespec.dupont.co.kr | <b>New Zealand</b><br>ppe.dupont.com.au<br>www.dupont.co.nz<br>www.safespec.dupont.asia |
| <b>Singapore</b><br>ppe.dupont.com.sg<br>www.dupont.com.sg<br>www.safespec.dupont.asia                                                                            | <b>Thailand</b><br>www.safespec.dupont.asia                                  | <b>China</b><br>ppe.dupont.cn<br>www.dupont.cn<br>www.safespec.dupont.cn                    | <b>India</b><br>ppe.dupont.co.in<br>www.dupont.co.in<br>www.safespec.dupont.co.in | <b>Japan</b><br>ppe.dupont.co.jp<br>www.dupont.co.jp<br>www.tyvek.co.jp/pap             |
| <b>Malaysia</b><br>www.dupont.com.my<br>www.safespec.dupont.asia                                                                                                  | <b>Philippines</b><br>www.dupont.ph<br>www.safespec.dupont.asia              | <b>Taiwan</b><br>www.dupont.com.tw<br>www.safespec.dupont.asia                              | <b>Vietnam</b><br>www.safespec.dupont.asia                                        |                                                                                         |
| <b>LATIN AMERICA</b>                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                             |                                                                                   |                                                                                         |
| <b>Argentina</b><br>Servicio al cliente:<br>www.dupont.com.ar<br>www.safespec.dupont.com.ar                                                                       |                                                                              | <b>Brasil</b><br>Atendimento ao cliente:<br>www.dupont.com.br<br>www.safespec.dupont.com.br |                                                                                   | <b>Colombia</b><br>Servicio al cliente:<br>www.dupont.com.co<br>www.safespec.dupont.co  |
|                                                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                             |                                                                                   | <b>México</b><br>Servicio al cliente:<br>www.dupont.mx<br>www.safespec.dupont.mx        |